



ООО «СЕВИТАР»
 223018, Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рабочая, д. 2
 Тел./факс: (+375-17) 5-100-330
 Тел.: (+375-29) 329-73-14, 669-60-24, 686-30-06
 E-mail: info@sevitar.by
<http://sevitar.by/>

Изготовитель	Модель	Технические характеристики	Цена с НДС, BYN
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			
1. ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			
1.1. Приёмно-контрольные приборы А6, А8, А16-512			
Ровалэнт	A6-02П	Приёмно-контрольный прибор пожарный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия. Под АКБ 7 А ч.	124,20 р.
Ровалэнт	A6-02	Приёмно-контрольный прибор охранный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия. Под АКБ 7 А ч.	124,20 р.
Ровалэнт	A6-02 + ИС-ЕТН/485	Приёмно-контрольный прибор охранный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	207,00 р.
Ровалэнт	A6-02 + Адаптер GSM 3G (S2)	Приёмно-контрольный прибор охранный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	227,76 р.
Ровалэнт	A8-02	Приёмно-контрольный прибор охранный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	126,96 р.
Ровалэнт	A8-02Е	Приёмно-контрольный прибор охранный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	200,10 р.
Ровалэнт	A8-02G	Приёмно-контрольный прибор охранный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	310,50 р.
Ровалэнт	A8-02GE	Приёмно-контрольный прибор охранный, 2 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	452,64 р.
Ровалэнт	A8-03	Приёмно-контрольный прибор охранный, 3 шлейфа, 3 зоны постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	132,48 р.
Ровалэнт	A8-03Е	Приёмно-контрольный прибор охранный, 3 шлейфа, 3 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	204,24 р.
Ровалэнт	A8-03G	Приёмно-контрольный прибор охранный, 3 шлейфа, 3 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	314,64 р.
Ровалэнт	A8-03GE	Приёмно-контрольный прибор охранный, 3 шлейфа, 3 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	456,78 р.
Ровалэнт	A6-04П	Приёмно-контрольный прибор пожарный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	144,90 р.
Ровалэнт	A6-04	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	144,90 р.
Ровалэнт	A6-04 + ИС-ЕТН/485	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	227,70 р.
Ровалэнт	A6-04 + Адаптер GSM 3G (S2)	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	368,46 р.
Ровалэнт	A8-04	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	138,00 р.
Ровалэнт	A8-04Е	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	207,00 р.
Ровалэнт	A8-04G	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	317,40 р.
Ровалэнт	A8-04GE	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	462,30 р.
Ровалэнт	A6-06П	Приёмно-контрольный прибор пожарный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	170,02 р.
Ровалэнт	A6-06	Приёмно-контрольный прибор охранный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	170,02 р.
Ровалэнт	A6-06 + ИС-ЕТН/485	Приёмно-контрольный прибор охранный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	252,82 р.
Ровалэнт	A6-06 + Адаптер GSM 3G (S2)	Приёмно-контрольный прибор охранный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	393,65 р.
Ровалэнт	A8-06	Приёмно-контрольный прибор охранный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	161,46 р.
Ровалэнт	A8-06Е	Приёмно-контрольный прибор охранный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	234,60 р.
Ровалэнт	A8-06G	Приёмно-контрольный прибор охранный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	331,20 р.
Ровалэнт	A8-06GE	Приёмно-контрольный прибор охранный, 6 шлейфов, 6 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	483,00 р.
Ровалэнт	A8-08	Приёмно-контрольный прибор охранный, 8 шлейфов, 8 зон постановки/снятия, 2 реле. Под АКБ 7 А ч.	184,92 р.
Ровалэнт	A8-08Е	Приёмно-контрольный прибор охранный, 8 шлейфов, 8 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 7 А ч.	262,20 р.
Ровалэнт	A8-08G	Приёмно-контрольный прибор охранный, 8 шлейфов, 8 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	345,00 р.
Ровалэнт	A8-08GE	Приёмно-контрольный прибор охранный, 8 шлейфов, 8 зон постановки/снятия, 2 реле, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	506,46 р.
Ровалэнт	A16-512П	Приёмно-контрольный прибор пожарный. Базовая комплектация: 16 шлейфов (расширяется до 48-ми), 3 реле; 48 зон постановки/снятия. Под АКБ 17 А ч.	408,90 р.
Ровалэнт	A16-512	Приёмно-контрольный прибор охранный. Базовая комплектация: 16 шлейфов (расширяется до 48-ми), 3 реле; 48 зон постановки/снятия. Под АКБ 17 А ч.	408,90 р.
Ровалэнт	A16-512 + ИС-ЕТН/485	Приёмно-контрольный прибор охранный. Базовая комплектация: 16 шлейфов (расширяется до 48-ми), 3 реле; 48 зон постановки/снятия, встроенный порт Ethernet. Под АКБ 17 А ч.	491,70 р.

Ровалэнт	A16-512 + Адаптер GSM 3G (S2)	Приёмно-контрольный прибор охранный. Базовая комплектация: 16 шлейфов (расширяется до 48-ми), 3 реле; 48 зон постановки/снятия, встроенный GSM. Под АКБ 17 А ч.	632,46 р.
1.2. Модули к приборам А6, А8, А16-512			
Ровалэнт	ИСА-8	Модуль согласования прибора А6 с АСОС «Алеся».	27,74 р.
Ровалэнт	ВПУ-А-06	ЖКИ-клавиатура для управления системой приборов А6.	167,12 р.
Ровалэнт	ВПУ-А	Светодиодная клавиатура для управления системой приборов А6.	58,93 р.
Ровалэнт	ВПУ-А-16	ЖКИ-клавиатура (48 шлейфов) для управления и программирования прибора А16-512.	179,12 р.
Ровалэнт	ВПУ-А-16С	Светодиодная клавиатура (48 шлейфов) для управления прибором А16-512.	114,26 р.
Ровалэнт	ВПИУ-А16 (базовая)	Светодиодная клавиатура (32 шлейфа) для управления прибором А16-512.	151,67 р.
Ровалэнт	ВПИУ-А16 (расширение)	Модуль расширения (до 48 шлейфов) для клавиатуры ВПИУ-А16 (базовая).	73,42 р.
Ровалэнт	АМС-8	Модуль подключения 8-ми устройств доступа по RS-485 к прибору А16-512.	102,12 р.
Ровалэнт	АР-16	Модуль расширения (по RS-485) на 16 шлейфов + 2 реле для прибора А16-512.	179,12 р.
Ровалэнт	РМ-64-2	Релейный модуль на 2 реле для организации ПЦН и пожарной автоматики для приборов А6 и А16-512.	23,46 р.
Ровалэнт	РМ-64	Релейный модуль на 4 реле для организации ПЦН и пожарной автоматики для приборов А6 и А16-512.	30,23 р.
Ровалэнт	РМ-64-6	Релейный модуль на 6 реле для организации ПЦН и пожарной автоматики для приборов А6 и А16-512.	60,59 р.
Ровалэнт	ИС-232	Модуль подключения приборов А6 и А16-512 к персональному компьютеру, RS-232.	19,04 р.
Ровалэнт	ИС-485	Модуль подключения приборов А6 и А16-512 к интерфейсу RS-485.	19,04 р.
Ровалэнт	ИС-USB	Модуль подключения приборов А6 и А16-512 к персональному компьютеру, USB.	40,72 р.
Ровалэнт	ИС-ETH/485	Модуль согласования интерфейса RS-485 с Ethernet, в корпусе.	101,29 р.
Ровалэнт	КСО-А	Контроллер для объединения приборов А6 и А16 в единую систему (до 32 приборов) с управлением с клавиатуры ВПУ-А-16.	293,39 р.
Ровалэнт	Адаптер GSM	Устройство передачи информации от приборов А6 и А16-512 по каналу GSM («Неман», СМС), без корпуса.	203,14 р.
Ровалэнт	Адаптер GSM 3G (S2)	Устройство передачи информации от приборов А6 и А16-512 по каналу GSM (АСОС «Алеся»), без корпуса.	235,98 р.
1.3. Приёмно-контрольные приборы «Аларм»			
Аларм	Аларм-3 исп. Г	Приёмно-контрольный прибор охранный, 3 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, встроенный модуль связи по телефонной линии, усиленный блок питания. Пластиковый корпус под АКБ 7 А ч.	125,04 р.
Аларм	Аларм-3 исп. Е	Приёмно-контрольный прибор охранный, 3 шлейфа, 2 зоны постановки/снятия, встроенный модуль связи по телефонной линии. Пластиковый корпус под АКБ 7 А ч.	73,20 р.
Аларм	Аларм-5	Приёмно-контрольный охранный, 8 шлейфов, 8 зон постановки/снятия, 3 реле. Под АКБ 17 А ч.	172,80 р.
Аларм	Аларм-5/4	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 3 реле. Под АКБ 17 А ч.	153,60 р.
Аларм	Аларм-7М исх. вар.		307,20 р.
Аларм	Аларм-7М исх. вар. № 2		375,60 р.
Аларм	Аларм-8	Приёмно-контрольный прибор пожарный, 8 шлейфов, 8 зон постановки/снятия, 3 реле. Под АКБ 17 А ч.	179,24 р.
Аларм	Аларм-8/4	Приёмно-контрольный прибор пожарный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, 3 реле. Под АКБ 17 А ч.	155,64 р.
Аларм	Аларм-11 исп. А		324,18 р.
Аларм	Аларм-11 исп. Б		324,18 р.
Аларм	Аларм-12 исп. А	Приёмно-контрольный прибор охранный, 4 шлейфа, 4 зоны постановки/снятия, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	277,20 р.
Аларм	Аларм-12 исп. Б	Приёмно-контрольный прибор охранный, 8 шлейфов, 8 зон постановки/снятия, встроенный GSM. Под АКБ 7 А ч.	305,52 р.
1.4. Модули к приборам «Аларм»			
Аларм	БВИ	Блок индикации.	64,04 р.
Аларм	БИ-1 «Аларм»	Блок индикации.	20,23 р.
Аларм	БИ-2 «Аларм»	Блок индикации.	13,86 р.
Аларм	БИ-7 «Аларм»	Блок индикации.	86,76 р.
Аларм	БКШ	Блок контроля шлейфов.	8,04 р.
Аларм	МВ-7	Модуль ввода.	57,64 р.
Аларм	МД-7	Модуль доступа.	20,00 р.
Аларм	МДВ-7	Модуль доступа выносной.	63,76 р.
Аларм	МДВ-7К	Модуль доступа выносной.	63,76 р.
Аларм	МР-2	Модуль реле.	8,04 р.
Аларм	МР-7	Модуль реле.	19,21 р.
Аларм	МС-3	Модуль связи.	19,20 р.
Аларм	МС-3ЧМ	Модуль связи.	22,87 р.
Аларм	МС-7	Модуль связи.	20,82 р.
Аларм	МУ-7	Модуль усилителя.	20,29 р.
Аларм	МУВ-7	Модуль усилителя выносной.	22,90 р.
Аларм	МЦ-7	Модуль центральный.	20,48 р.
Аларм	МШС-7	Модуль шлейфов сигнализации.	27,22 р.
Аларм	УС-GSM	Устройство соединительное.	90,23 р.
Аларм	УС-ППК	Устройство соединительное.	71,52 р.
Аларм	Аларм-GSM3 исп. А	Модуль сопряжения.	224,40 р.
Аларм	Аларм-GSM3 исп. Б	Модуль сопряжения.	232,80 р.
1.5. Адресная система пожарной сигнализации «Бирюза» и прибор управления пожарный «Оберег»			
Ровалэнт	ППКУ «Бирюза»	Базовая станция пожарной сигнализации, до 256 зон контроля и управления, один кольцевой шлейф (до 126 адресных модулей) без возможности расширения.	746,30 р.
Ровалэнт	АПКП.ХРА6 «Бирюза»	Базовая станция пожарной сигнализации, до 256 зон контроля и управления, возможность расширения до 8-ми кольцевых шлейфов (1 модуль МАШ-ХРА6 в комплекте).	2 174,75 р.

Ровалэнт	МАШ ХРА6	Модуль для подключения кольцевого адресного шлейфа, до 126 адресных модуля протокола ХРА6, устанавливается в корпус базовой станции пожарной сигнализации, DC 12 В.	290,63 р.
Ровалэнт	МАШ ХРА6 (в корпусе)	Модуль для подключения кольцевого адресного шлейфа, до 126 адресных модуля протокола ХРА6, устанавливается за пределами базовой станции пожарной сигнализации. DC 12 В.	290,63 р.
Ровалэнт	МАШ ХР95	Модуль для подключения кольцевого адресного шлейфа, до 126 адресных модуля протокола ХР95, устанавливается в корпус базовой станции пожарной сигнализации, DC 12 В.	348,73 р.
Ровалэнт	ВПУ-40	Модуль для организации дополнительного пункта наблюдения базовой станции, RS-485, DC 12 В.	447,82 р.
Ровалэнт	ВПУ-40-ПЦН	Компьютеризированный ПЦН, программное обеспечение: «АРМ ДО Сеть», «Windows 7»; АС 220 В.	5 517,11 р.
Ровалэнт	МЩ4-2-ХРА6	Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, 2 входа, 2 выхода с возможностью контроля целостности линии, встроенный изолятор КЗ, DC 12 В.	64,31 р.
Ровалэнт	МЩ4-2-ХР95	Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХР95, 2 входа, 2 выхода, DC 24 В.	71,48 р.
Ровалэнт	МЩ4-4	Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, 4 входа, 2 выхода с возможностью контроля целостности линии, встроенный изолятор КЗ, DC 12 В.	71,48 р.
Ровалэнт	RF03-ДО(01)	Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, IP44, встроенный изолятор КЗ.	48,58 р.
Ровалэнт	RF03-ДО(02)		34,50 р.
Ровалэнт	ИП-101-01-ВМ	Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, тепловой адресно-аналоговый извещатель, IP44, встроенный изолятор КЗ.	44,30 р.
Ровалэнт	RF03-Р	Адресный модуль для кольцевого шлейфа протокола ХРА6, ручной адресно-аналоговый извещатель, IP44, встроенный изолятор КЗ.	44,30 р.
Ровалэнт	RF03-ИПДЛ		507,16 р.
Ровалэнт	RF03-ИПП		778,74 р.
Ровалэнт	Крышка (RF03-Р)	Защитная крышка для ручного адресно-аналогового извещателя RF03-Р.	2,76 р.
Ровалэнт	Программатор ХРА6	Устройство для изменения адресов адресных модулей работающих по протоколу ХРА6 и проверки основных параметров их работы, АС 220 В/DC 12 В.	433,46 р.
Ровалэнт	«Оберег»	Прибор управления пожарный.	487,84 р.
Ровалэнт	ШУЭ-5,5-IP31		569,94 р.
Ровалэнт	ШУЭ-5,5-IP54		684,48 р.
Ровалэнт	ШУЭ-7,5-IP31		569,94 р.
Ровалэнт	ШУЭ-7,5-IP54		684,48 р.
Ровалэнт	ШУЭ-15-IP31		598,92 р.
Ровалэнт	ШУЭ-15-IP54		717,60 р.
Ровалэнт	ШУЭ-22-IP31		649,98 р.
Ровалэнт	ШУЭ-22-IP54		779,70 р.
Ровалэнт	ШУЭ-30-IP31		649,98 р.
Ровалэнт	ШУЭ-30-IP54		774,18 р.
Ровалэнт	ШУЭ-55-IP31		1 588,38 р.
Ровалэнт	ШУЭ-55-IP54		1 907,16 р.
1.6. Дополнительное оборудование для приёмно-контрольных приборов			
Бастион	АТОЛЛ-Т/DIN	Телефонный уведомитель по телефонной линии, 3 входа, 3 номера, АС 220 В/DC 12 В, 150×120×41 мм.	90,20 р.
Бастион	АТОЛЛ-Т GSM	Телефонный уведомитель по GSM-каналу, СМС + дозвон, 2 входа, 3 номера, АС 220 В/DC 12 В/DC5 В, 150×120×45 мм.	134,20 р.
Аларм	Аларм-ППК-Ethernet	Блок сопряжения.	96,00 р.
Аларм	ИЭТ-4 «Аларм»	Индикатор электромонтера технологический.	127,92 р.
Аларм	БК НСД	Блок контроля несанкционированного доступа.	55,03 р.
Аларм	УН «Аларм»	Устройство напоминания постановки под охрану.	31,68 р.
Аларм	УКП «Аларм»	Устройство контроля персонала поста охраны.	68,36 р.
Dallas	DS1961S	Ключ iButton защищённый для БК НСД.	10,80 р.
Dallas	DS1990A	Ключ iButton.	4,18 р.
	TM1990A	Ключ iButton.	1,98 р.
Аларм	УД-1Т	Устройство доступа iButton.накладное, контроль вскрытия.	8,14 р.
Артида	КТМ-УДв	Устройство доступа iButton накладное, металл, -30...+50 °С.	7,80 р.
Артида	КТМ-УД1в	Устройство доступа iButton накладное, металл, контроль вскрытия, -30...+50 °С.	8,40 р.
Бастион	PM-02 DIN	Релейный блок, 2 реле на переключение АС 250 В/DC 30 В, 8 А, входное напряжение DC 12 В, монтаж на DIN-рейку.	15,18 р.
Болид	УК-ВК исп.06	Релейный блок, 2 реле на переключение АС 250 В/DC 30 В, 10 А, напряжение питания DC 12 В, входное напряжение DC 4–20 В.	19,90 р.
Болид	УК-ВК исп.10	Релейный блок, 2 реле на замыкание АС 250 В/DC 30 В, 5 А, входное напряжение DC 12 В, монтаж на DIN-рейку или стену.	24,92 р.
Болид	УК-ВК исп.11	Релейный блок, 1 реле на замыкание АС 250 В/DC 30 В, 5 А, входное напряжение DC 12 В, монтаж на DIN-рейку или стену.	19,94 р.
Болид	УК-ВК исп.12	Релейный блок, 2 реле на переключение АС 250 В/DC 30 В, 10 А, входное напряжение DC 12 В, монтаж на DIN-рейку или стену.	24,92 р.
Болид	УК-ВК исп.13	Релейный блок, 1 реле на переключение АС 250 В/DC 30 В, 10 А, входное напряжение DC 12 В, монтаж на DIN-рейку или стену.	19,94 р.
Болид	УК-ВК исп.14	Релейный блок, 2 реле на переключение АС 250 В/DC 30 В, 10 А, входное напряжение DC 24 В, монтаж на DIN-рейку или стену.	24,92 р.
Болид	УК-ВК исп.15	Релейный блок, 1 реле на переключение АС 250 В/DC 30 В, 10 А, входное напряжение DC 24 В, монтаж на DIN-рейку или стену.	19,94 р.
Болид	БЗЛ	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях.	21,56 р.
Болид	БЗЛ-01	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в одной линии.	16,59 р.
2. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ			
2.1. Оборудование ИСБ «777»			
Ровалэнт	КСО	Контроллер ОПС и СКУД	645,71 р.

Ровалэнт	КСО,Д (исп. RS-485)	Контроллер СКУД.	447,82 р.
Ровалэнт	КСО,Д (исп. Ethernet)	Контроллер СКУД.	447,82 р.
Ровалэнт	АБ-4	Абонентский блок.	111,23 р.
Ровалэнт	ВПУ	Панель индикации и управления.	196,24 р.
Ровалэнт	ВКП (базовая)	Proximity-считыватель.	52,72 р.
Ровалэнт	ВКП (всепогодная)	Proximity-считыватель.	71,48 р.
Ровалэнт	ВКП (люкс)	Proximity-считыватель.	128,48 р.
Ровалэнт	ВКП (Mifare)	Proximity-считыватель.	165,60 р.
Ровалэнт	КСП.2	Модуль для подключения КСО к АСОС «Алеся» по телефонной линии.	183,54 р.
Ровалэнт	P485	Универсальный репитер линии RS-485.	91,78 р.
Ровалэнт	АИУ (01)	Модуль подключения ИСО «777» и АСПС «Бирюза» к ПЭВМ.	128,48 р.
Ровалэнт	БУН1-12С	Блок управления нагрузками.	46,51 р.
Ровалэнт	БУН3-12	Блок управления нагрузками.	86,81 р.
Ровалэнт	БУН3-3П	Блок управления нагрузками.	127,93 р.
Ровалэнт	ВПИУ (базовая)	Выносная панель индикации и управления на 32 зоны ОПС.	151,67 р.
Ровалэнт	ВПИУ (расширение до 80)	Модуль расширения ВПИУ на 48 зон ОПС.	73,42 р.
Ровалэнт	ВПИУ (автоматика)	Выносная панель индикации и управления на 16 направлений пожарной автоматики.	275,04 р.
2.2. Программное обеспечение ИСБ «777» v. 7.5			
Ровалэнт	АРМ ДО Сеть «Базовый комплект»	Обеспечивает дистанционное программирование, контроль состояния и управление приборами А6, А16-512, «Бирюза», «Гонг» и ИСБ «777».	766,37 р.
Ровалэнт	АРМ ДО Сеть - модуль «Мастер отчётов»	Модуль архивации событий и формирования различных отчётов.	197,08 р.
Ровалэнт	АРМ ДО Сеть - модуль «Мультисервер»	Модуль для организации мультисерверной архитектуры.	109,50 р.
Ровалэнт	АРМ ДО Сеть «Турникет»	Комплект программного обеспечения для настройки, контроля состояния и управления турникетом производства «Ровалэнт». Базовая лицензия: 1 турникет.	345,00 р.
Ровалэнт	«Расширение 1К»	Ключ активации для расширения базового ПО на 1 дополнительный контроллер КСО, «Бирюза» или «Гонг».	547,40 р.
Ровалэнт	«Расширение 1А»	Ключ активации для расширения базового ПО на 1 дополнительный прибор А6 или А16-512.	76,66 р.
Ровалэнт	«Расширение 1Д»	Ключ активации для расширения базового ПО на 1 дополнительный контроллер КСО,Д.	165,60 р.
Ровалэнт	АРМ ТВП «Базовый комплект»	АРМ терминала выдачи пропусков, до 100 пропусков.	218,96 р.
Ровалэнт	АРМ ТВП «Расширенный комплект»	АРМ терминала выдачи пропусков, без ограничения количества пропусков.	766,37 р.
Ровалэнт	АРМ ТВП «Посетитель»	АРМ терминала выдачи пропусков на бумажном носителе со штрих-кодом.	218,96 р.
Ровалэнт	АРМ ТВП - модуль «Сканирование»	Модуль быстрого сканирования и распознавания персональных данных пользователей.	656,87 р.
Ровалэнт	АРМ УРВ	АРМ учёта рабочего времени.	1 204,22 р.
2.3. Программное обеспечение ИСБ «777» «Комплекс»			
Ровалэнт	ПО «Сервер»	Комплект программного обеспечения сервер ИСБ «777».	432,00 р.
Ровалэнт	ПО «ТДО»	Комплект программного обеспечения терминал дежурного оператора.	126,00 р.
Ровалэнт	ПО «ТВП»	Комплект программного обеспечения терминал выдачи пропусков.	420,00 р.
Ровалэнт	ПО «УРВ»	Комплект программного обеспечения учет рабочего времени.	1 362,00 р.
Ровалэнт	ПО «Линия»	Комплект программного обеспечения для организации дополнительной линии.	360,00 р.
Ровалэнт	ПО «Устройство»	Комплект программного обеспечения для подключения дополнительного устройства.	360,00 р.
Ровалэнт	ПО «Генератор отчетов»	Комплект программного обеспечения для формирования отчетов.	498,00 р.
Ровалэнт	ПО «Терминал событий»	Комплект программного обеспечения терминал событий.	108,00 р.
Ровалэнт	ПО «Графический терминал»	Комплект программного обеспечения графический терминал.	306,00 р.
Ровалэнт	ПО «Видео»	Комплект программного обеспечения для интеграции видео в ИСБ «777».	144,00 р.
Ровалэнт	ПО «Стоянка»	Комплект программного обеспечения стоянка.	2 568,00 р.
Ровалэнт	ПО «Терминал стоянка»	Комплект программного обеспечения для организации дополнительного терминала стоянка.	306,00 р.
Ровалэнт	ПО «АРМ НСБ»	Комплект программного обеспечения автоматизированного рабочего места начальника службы безопасности в состав входит ПО «ТДО» + ПО «Генератор отчетов» + ПО «Терминал событий».	720,00 р.
Ровалэнт	ПО «АРМ ДО СКД»	Комплект программного обеспечения автоматизированного рабочего места дежурного оператора системы контроля доступа.	216,00 р.
2.4. Оборудование ИСБ «Орион»			
Болид	С2000	Пульт контроля и управления.	190,04 р.
Болид	Кабель С2000 к принтеру	Кабель для подключения пульта С2000 к принтеру.	5,71 р.
Болид	Кабель С2000 к ПЭВМ	Кабель для подключения пульта С2000 к компьютеру.	5,71 р.

Болид	C2000M	Пульт контроля и управления.	257,26 р.
Болид	C2000-КС	Пульт контроля и управления.	106,20 р.
Болид	C2000-К	Клавиатура.	176,82 р.
Болид	C2000-БКИ	Блок контроля и индикации.	171,73 р.
Болид	Сигнал-10	Прибор приемно-контрольный.	83,62 р.
Болид	Сигнал-20	Прибор приемно-контрольный.	214,17 р.
Болид	Сигнал-20М	Прибор приемно-контрольный.	163,26 р.
Болид	Сигнал-20П SMD	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов).	114,12 р.
Болид	Сигнал-20П исп.01	Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов).	119,40 р.
Болид	C2000-2	Контроллер доступа.	124,66 р.
Болид	C2000-4	Прибор приемно-контрольный.	83,77 р.
Болид	C2000-СП1	Блок сигнально-пусковой.	67,94 р.
Болид	C2000-СП1 исп.01	Блок сигнально-пусковой.	77,84 р.
Болид	C2000-АСПТ	Прибор приемно-контрольный, управление автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями.	259,77 р.
Болид	C2000-КПБ	Блок контрольно-пусковой.	103,56 р.
Болид	C2000-ПТ	Блок индикации и управления пожаротушением.	171,73 р.
Болид	C2000-БИ SMD	Блок индикации.	171,73 р.
Болид	C2000-БИ исп.02	Блок индикации.	171,73 р.
Болид	C2000-ИТ	Телефонный уведомитель.	154,02 р.
Болид	C2000-КДЛ	Контроллер двухпроводной линии.	86,58 р.
Болид	C2000-КДЛ-2И	Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой.	119,00 р.
Болид	C2000-СП2	Адресный релейный блок.	42,88 р.
Болид	C2000-СП2 исп.02	Адресный исполнительный блок.	57,17 р.
Болид	C2000-СП4/24	Адресный блок для управления приводом.	63,85 р.
Болид	C2000-СП4/220	Адресный блок для управления приводом.	80,85 р.
Болид	C2000-АР1 исп.01	Адресный расширитель.	15,83 р.
Болид	C2000-АР1 исп.02	Адресный расширитель.	15,83 р.
Болид	C2000-АР1 исп.03	Адресный расширитель.	22,43 р.
Болид	C2000-АР1 исп.04	Адресный расширитель.	13,19 р.
Болид	C2000-АР2	Адресный двухзонный расширитель.	19,13 р.
Болид	C2000-АР8	Адресный восьмизонный расширитель.	61,35 р.
Болид	ЭДУ-513-3АМ	Адресное устройство ручного пуска системы пожаротушения, встроенный изолятор.	23,09 р.
Болид	ЭДУ-513-3АМ исп.01	Адресное устройство дистанционного управления для подачи аварийных сигналов.	23,09 р.
Болид	ЭДУ-513-3АМ исп.02	Адресное устройство ручного пуска дымоудаления, встроенный изолятор.	23,09 р.
Болид	Поток-3Н	Прибор управления оборудованием насосной станции, спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода.	248,09 р.
Болид	Поток-БКИ	Блок индикации и управления.	171,73 р.
Болид	C2000-Спектрон-207	Извещатель пожарный пламени ИК адресный.	124,50 р.
Болид	C2000-Спектрон-607Exd-Н	Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный.	2 904,00 р.
Болид	C2000-Спектрон-607Exd-М	Извещатель пожарный пламени ИК/УФ адресный.	2 570,04 р.
Болид	ДИП-34А-03	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый.	31,00 р.
Болид	ДИП-34А-04	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, встроенный изолятор.	40,78 р.
Болид	ДИП-34ПА-03	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный.	26,26 р.
Болид	C2000-ИП-03	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый.	28,36 р.
Болид	C2000-ИП-ПА-03	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный.	23,75 р.
Болид	МПП	Модуль подключения нагрузки.	1,65 р.
Болид	БРИЗ	Блок разветвительно-изолирующий.	14,51 р.
Болид	БРИЗ исп.03	Блок разветвительно-изолирующий, встраивается в базу ДИП-34А-03, С2000-ИП-03.	14,51 р.
Болид	МК-2	База для монтажа ДИП-34А или С2000-ИП в подвесной потолок.	9,42 р.
Болид	ИПР-513-3АМ	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный.	21,77 р.
Болид	ИПР-513-3АМ исп.01	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный, встроенный разветвительно-изолирующий блок.	23,09 р.
Болид	ИПР-513-3ПАМ	Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный.	18,47 р.
Болид	C2000-ИК исп.02	Извещатель охранный ИК-пассивный объёмный адресный, иммунитет к животным до 10 кг.	35,98 р.
Болид	C2000-ИК исп.03	Извещатель охранный ИК-пассивный объёмный адресный.	35,98 р.
Болид	C2000-ИК исп.04	Извещатель охранный ИК-пассивный объёмный адресный.	32,55 р.
Болид	C2000-ШИК	Извещатель охранный ИК-пассивный «штора» адресный.	34,84 р.
Болид	C2000-ПИК	Извещатель охранный ИК-пассивный потолочный адресный.	39,98 р.
Болид	C2000-ПИК-СТ	Извещатель охранный совмещённый потолочный адресный.	57,11 р.
Болид	C2000-СТ	Извещатель охранный акустический разбития стекла адресный.	25,73 р.
Болид	C2000-СТ исп.03	Извещатель охранный акустический разбития стекла адресный, антимаскирование.	28,56 р.
Болид	C2000-СТИК	Извещатель охранный совмещённый адресный.	58,25 р.
Болид	C2000-Пирон	Извещатель охранный ИК-пассивный объёмный адресный для открытых площадок, иммунитет к животным до 20 кг.	118,56 р.
Болид	C2000-Пирон-Ш	Извещатель охранный ИК-пассивный «штора» адресный для открытых площадок, иммунитет к животным до 20 кг.	118,56 р.
Болид	C2000-СМК	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный.	11,06 р.

Болид	C2000-СМК исп.01	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный.	11,75 р.
Болид	C2000-СМК-Эстет	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный для защиты металлических дверей.	16,79 р.
Болид	C2000-КТ	Тревожная кнопка.	21,77 р.
Болид	C2000-Proxy	Считыватель Proximity-карт.	71,62 р.
Болид	C2000-Proxy H	Считыватель Proximity-карт.	97,09 р.
Болид	Proxy-2A	Считыватель Proximity-карт.	80,41 р.
Болид	Proxy-2M	Считыватель Proximity-карт.	128,07 р.
Болид	Proxy-2MA	Считыватель Proximity-карт.	152,03 р.
Болид	Proxy-3A	Считыватель Proximity-карт.	163,34 р.
Болид	Proxy-3M	Считыватель Proximity-карт.	206,23 р.
Болид	Proxy-3MA	Считыватель Proximity-карт.	219,88 р.
Болид	Proxy-5AG	Считыватель Proximity-карт с кнопкой.	97,09 р.
Болид	Proxy-5AB	Считыватель Proximity-карт с кнопкой.	97,09 р.
Болид	Proxy-KeyAV	Считыватель клавиатурный и Proximity-карт.	148,49 р.
Болид	Proxy-KeyMV	Считыватель клавиатурный и Proximity-карт.	174,19 р.
Болид	Proxy-KeyAH	Считыватель клавиатурный и Proximity-карт.	148,49 р.
Болид	Proxy-KeyMH	Считыватель клавиатурный и Proximity-карт.	174,19 р.
Болид	Proxy-H1000	Считыватель Proximity-карт, совмещенный с контроллером доступа.	135,70 р.
Болид	Proxy-USB MA	Считыватель Proximity-карт настольный.	179,67 р.
Болид	ПИ-ГР	Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485 с гальванической развязкой.	77,84 р.
Болид	C2000-ПИ	Преобразователь/повторитель интерфейса RS-232/RS-485.	114,13 р.
Болид	C2000-USB	Преобразователь интерфейсов USB - RS-485 с гальванической развязкой.	54,09 р.
Болид	C2000-Ethernet	Преобразователь интерфейсов RS-232/485 - Ethernet.	79,82 р.
Болид	USB-RS485	Преобразователь интерфейсов USB - RS-485 с гальванической развязкой.	58,05 р.
Болид	USB-RS232	Преобразователь интерфейсов USB - RS-232 с гальванической развязкой.	30,48 р.
Болид	C2000-ПУ	Пульт управления.	597,00 р.

2.5. Программное обеспечение ИСБ «Орион»

Болид	Информационная система «АРМ С2000»	Функции: прием сообщений с принтерного выхода пульта С2000 или с приборов Сигнал-20 в системе без пульта, расшифровка их по файлу конфигурации, отображение и сохранение в базе данных. Отчеты. Возможность работы по локальной сети.	168,66 р.
Болид	Центральный сервер «Орион Про»	Сервер системы «Орион Про».	351,38 р.
Болид	Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.4	Обеспечивает работу с 4 устройствами. Функции: охранный, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением.	351,38 р.
Болид	Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.10	Обеспечивает работу с 10 устройствами. Функции: охранный, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением.	702,77 р.
Болид	Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.20	Обеспечивает работу с 20 устройствами. Функции: охранный, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением.	1 229,84 р.
Болид	Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.127	Обеспечивает работу со 127 устройствами. Функции: охранный, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением.	2 108,30 р.
Болид	Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.512	Обеспечивает работу с 512 устройствами. Функции: охранный, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением.	5 270,76 р.
Болид	Оперативная задача «ОЗ Орион Про» исп.1024	Обеспечивает работу с 1024 устройствами. Функции: охранный, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением.	7 906,14 р.
Болид	АБД «Орион Про»	Администратор базы данных. Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про».	175,69 р.
Болид	Монитор «Орион Про»	Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети.	175,69 р.
Болид	ГО «Орион Про»	Генератор отчетов. Отчеты по событиям и конфигурации объекта.	87,85 р.
Болид	УРВ «Орион Про»	Учёт рабочего времени. Отчеты по рабочему времени сотрудников, конвертация данных в 1С.	175,69 р.
Болид	УРВ для «1С:Предприятие 8» основной комплект	Учёт рабочего времени для «1С:Предприятие 8». Включает: внешнюю обработку для 1С, лицензию на 1 контроллер доступа, лицензию на 1 рабочее место фотоверификации, неограниченное количество рабочих мест без фотоверификации.	440,44 р.
Болид	УРВ для 1С исп.01	Лицензия на 1 дополнительный контроллер доступа	88,09 р.
Болид	УРВ для 1С исп.04	Лицензия на 4 дополнительных контроллера доступа	264,26 р.
Болид	УРВ для 1С исп.08	Лицензия на 8 дополнительных контроллеров доступа.	440,44 р.
Болид	УРВ для 1С исп.16	Лицензия на 16 дополнительных контроллеров доступа.	791,82 р.
Болид	УРВ для 1С исп.32	Лицензия на 32 дополнительных контроллера доступа	1 496,04 р.
Болид	УРВ для 1С исп.64	Лицензия на 64 дополнительных контроллера доступа	2 904,00 р.
Болид	УРВ для 1С исп.128	Лицензия на 128 дополнительных контроллеров доступа.	5 719,91 р.
Болид	УРВ для 1С фотоверификация	Лицензия на 1 дополнительное рабочее место фотоверификации.	132,13 р.
Болид	Видеосистема «Орион Про»	Функции: отображение и запись видео с сетевых камер, воспроизведение из архива, гибко настраиваемый детектор движения, поддержка сетевых поворотных камер. Цена за 1 камеру:	94,23 р.

Болид	Модуль интеграции «Орион Про»	Предназначен для интеграции стороннего программного обеспечения с АРМ «Орион Про».	726,00 р.
Болид	Модуль управления ИСО «Орион» исп.4	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион», до 4 устройств.	175,69 р.
Болид	Модуль управления ИСО «Орион» исп.10	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион», до 10 устройств.	351,38 р.
Болид	Модуль управления ИСО «Орион» исп.20	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион», до 20 устройств.	702,77 р.
Болид	Модуль управления ИСО «Орион» исп.127	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион», до 127 устройств.	1 405,54 р.
Болид	Модуль управления ИСО «Орион» исп.512	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион», до 512 устройств.	4 216,61 р.
3. ОХРАННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ			
3.1. Пассивные инфракрасные охранные извещатели			
Crow	SWAN-QUAD	ИК пассивный охранный извещатель, настенный, иммунитет к животным до 15/25 кг, 18 м, 90°.	18,47 р.
Crow	SWAN-QUAD «штора»	ИК пассивный охранный извещатель, настенный, «штора», иммунитет к животным до 15/25 кг, 20×2 м.	22,44 р.
Crow	GENIUS-PLUS	ИК пассивный охранный извещатель, 2 ИК-сенсора, настенный, иммунитет к животным до 5 кг, 15 м, 90°.	52,92 р.
3.2. Совмещённые охранные извещатели			
Crow	SWAN-PGB	Совмещённый охранный извещатель, разбития стекла (10 м) + ИК (18 м, 90°), настенный, иммунитет к животным до 15/25 кг не выше 1 м.	46,18 р.
Crow	SWAN-PGB «штора»	Совмещённый охранный извещатель, разбития стекла (10 м) + ИК (20×2 м), настенный, «штора», иммунитет к животным до 15/25 кг не выше 1 м.	68,36 р.
3.3. Комбинированные охранные извещатели			
Crow	SWAN-1000	Комбинированный охранный извещатель, ИК + СВЧ, настенный, иммунитет к животным до 15/25 кг не выше 1 м, 12 м, 90°.	71,82 р.
3.4. Ультразвуковые охранные извещатели			
Болид	Эхо-5	Ультразвуковой охранный извещатель, дальность 10 м, контролируемый объём 250 м³.	92,40 р.
3.5. Акустические охранные извещатели			
Crow	GBD-PLUS	Контроля разрушения стекла охранный извещатель, 2-х каналный, 10 м.	26,64 р.
	FG-701	Имитатор разбития стекла, батарея 9 В.	266,20 р.
3.6. Вибрационные охранные извещатели			
Crow	VIB-2000	Вибрационный охранный извещатель, дистанция обнаружения: для механического инструмента - до 6 метров при монтаже на металлической стене, 85×25×20 мм.	30,82 р.
3.7. Магнитоконтактные охранные извещатели			
Мономер	ИО-102-1	Магнитоконтактный охранный извещатель, накладной, 50×10×10 мм.	1,54 р.
Мономер	ИО-102-3	Магнитоконтактный охранный извещатель, врезной, Ø10×30 мм.	1,32 р.
Комплектт ройсервис	ИО102-11ММ	Магнитоконтактный охранный извещатель, врезной для металлических дверей, Ø12×22 мм.	4,40 р.
Комплектт ройсервис	ИО 102-20 Б2П	Магнитоконтактный охранный извещатель, накладной для гаражных ворот, пластик, 53×30×30 мм.	9,90 р.
	МС-31	Магнитоконтактный охранный извещатель, накладной для металлических дверей, извещатель: 64×13×19 мм, магнит: 62×13×12 мм.	5,50 р.
	МС-38С	Магнитоконтактный охранный извещатель, накладной, клейкий, 27×14×8 мм.	5,50 р.
	МС-62	Магнитоконтактный охранный извещатель, накладной для гаражных ворот, металл, извещатель: 104×50×10 мм, магнит: 107×20×17 мм.	26,40 р.
3.8. Ручные охранные извещатели			
	РВ-1	Ручной охранный извещатель с потайной фиксируемой кнопкой, 55×55×26 мм.	6,60 р.
Фармтехсер вис	ОИР-2	Ручной охранный извещатель с наружной фиксируемой кнопкой, 58×58×42 мм.	9,90 р.
3.9. Дополнительное оборудование для охранных извещателей			
Ровалэнт	МФТ	Модуль фиксации тревог. Служит для индикации и фиксации тревог охранный извещателя.	14,42 р.
Crow	Линза «штора»	Для извещателей серии SWAN, 20×2 м.	5,21 р.
	КУ-1М	Кронштейн настенный для охранных извещателей.	2,64 р.
	КУ-3М	Кронштейн настенный/потолочный для охранных извещателей.	3,30 р.
4. СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА			
4.1. Пассивные ИК-извещатели для наружной установки			
Crow	D&D	Уличный ИК пассивный охранный извещатель, 2 ИК-сенсора, 15 м, 88°, DC 12 В, IP54, -20...+50 °С.	152,88 р.
Optex	LX-402	Уличный ИК пассивный охранный извещатель, 12 м, 120°, DC 12 В, IP54, -20...+50 °С.	184,80 р.
Optex	LX-802N	Уличный ИК пассивный охранный извещатель, «штора», 24×2 м, DC 12 В, IP54, -20...+50 °С.	184,80 р.
Optex	СА-1W	Настенный кронштейн для извещателей серии LX.	20,90 р.
Optex	СА-2С	Потолочный кронштейн для извещателей серии LX.	20,90 р.
Optex	СА-3	Металлический кожух с кронштейном для извещателей серии LX.	74,80 р.
Optex	СА-3U	Металлический уголок для установки кожуха СА-3 вдоль забора или стены.	9,46 р.
4.2. Активные ИК-извещатели для наружной установки			
Optex	AX-70TN	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 20 м, DC 10,5-28 В, IP65, -25°...+60 °С.	387,20 р.

SENGATE	2PH-30DQ	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 30 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP55, -25°...+55 °С.	288,20 р.
Optex	AX-100PLUS	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 30 м, DC 10,5-28 В, IP55, -25°...+55 °С.	404,80 р.
Optex	AX-100TF	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 30 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-28 В, IP65, -25°...+60 °С.	655,60 р.
Optex	AX-130TN	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 40 м, DC 10,5-28 В, IP65, -25°...+60 °С.	466,40 р.
SENGATE	2PH-60DQ	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 60 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP55, -25°...+55 °С.	323,40 р.
Optex	AX-200PLUS	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 60 м, DC 10,5-28 В, IP55, -25°...+55 °С.	477,40 р.
Optex	AX-200TN	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 60 м, DC 10,5-28 В, IP65, -25°...+60 °С.	490,60 р.
Optex	AX-200TF	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 60 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-28 В, IP65, -25°...+60 °С.	759,00 р.
Optex	SL-200QN	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 60 м, DC 10,5-30 В, IP65, -25°...+60 °С.	1 040,60 р.
Optex	SL-200QDP	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 60 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP65, -35°...+60 °С.	1 381,60 р.
Optex	SL-200QDM	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 60 м, автоматическая регулировка мощности лучей, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP65, -35°...+60 °С.	1 597,20 р.
SENGATE	2PH-100BQ	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 100 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP55, -25°...+55 °С.	475,20 р.
Optex	SL-350QN	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 100 м, DC 10,5-30 В, IP65, -25°...+60 °С.	1 227,60 р.
Optex	SL-350QDP	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 100 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP65, -35°...+60 °С.	1 568,60 р.
Optex	SL-350QDM	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 100 м, автоматическая регулировка мощности лучей, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP65, -35°...+60 °С.	2 070,20 р.
SENGATE	2PH-150BQ	Уличный ИК активный охранный извещатель, 2 ИК-луча, 150 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP55, -25°...+55 °С.	550,00 р.
Optex	SL-650QN	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 200 м, DC 10,5-30 В, IP65, -25°...+60 °С.	1 403,60 р.
Optex	SL-650QDP	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 200 м, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP65, -35°...+60 °С.	1 771,00 р.
Optex	SL-650QDM	Уличный ИК активный охранный извещатель, 4 ИК-луча, 200 м, автоматическая регулировка мощности лучей, 4 канала несущей частоты лучей, DC 10,5-30 В, IP65, -35°...+60 °С.	2 169,20 р.
Optex	ABC-4	Верхняя крышка для извещателей серии SL, 2 шт.	68,20 р.
Optex	AX-3	Г-образный настенный кронштейн для извещателей серий AX и SL, 1 шт.	66,00 р.
Optex	BC-2	Задняя крышка для извещателей AX-100PLUS/200PLUS, закрывает заднюю сторону извещателя, установленного на столбе, 2 шт.	116,60 р.
Optex	BC-3	Задняя крышка для извещателей AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF, закрывает заднюю сторону извещателя, установленного на столбе, 2 шт.	116,60 р.
Optex	BC-4	Задняя крышка для извещателей серии SL, закрывает заднюю сторону извещателя, установленного на столбе, 2 шт.	187,00 р.
Optex	CBR-4	Задняя крышка для извещателей серии SL, для скрытой проводки кабеля, 1 шт.	140,80 р.
Optex	HU-2	Нагреватель для извещателей AX-100PLUS/200PLUS, AC/DC 24 В, 2 × 0,42 А, -35°...+55 °С, 2 шт.	308,00 р.
Optex	HU-3	Нагреватель для извещателей серий: AX-TN, AX-TF, SL; AC/DC 24 В, 2 × 0,42 А, -35°...+60 °С, 2 шт.	198,00 р.
Optex	PSC-3	Боковая крышка для извещателей AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF, закрывает зазор между двумя извещателями, установленными на одном столбе в противоположных направлениях, 2 шт.	118,80 р.
Optex	PSC-4	Боковая крышка для извещателей серии SL, закрывает зазор между двумя извещателями, установленными на одном столбе в противоположных направлениях, 2 шт.	113,40 р.
SENGATE	HT-60	Нагреватель для извещателей 2PH-30DQ, 2PH-60DQ, AC/DC 24 В, 2 × 0,4 А, 2 шт.	83,60 р.
SENGATE	HT-150	Нагреватель для извещателей 2PH-100BQ, 2PH-150BQ, AC/DC 24 В, 2 × 0,43 А, 2 шт.	83,60 р.
4.3. Радиоволновые двухпозиционные извещатели			
Forteza	FMW-4	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 5-50 м, ширина зоны до 8 м, 2,45 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -40...+80 °С.	690,80 р.
Forteza	FMW-3/2	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 5-50 м, ширина зоны до 2 м, 9,375 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -40...+80 °С.	814,00 р.
Forteza	Фортеза-50	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 5-50 м, ширина зоны до 1 м, 24,15 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -50...+70 °С.	1 232,00 р.
Forteza	FMW-3/1	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 10-100 м, ширина зоны до 3 м, 9,375 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -40...+80 °С.	928,40 р.
Forteza	Фортеза-100	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 10-100 м, ширина зоны до 1,5 м, 24,15 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -50...+70 °С.	1 326,60 р.
Forteza	Фортеза-200	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 10-200 м, ширина зоны до 2,1 м, 24,15 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -50...+70 °С.	1 375,00 р.
Forteza	FMW-3	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 10-300 м, ширина зоны до 5 м, 9,375 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -40...+80 °С.	1 122,00 р.
Forteza	Фортеза-300	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 10-300 м, ширина зоны до 2,7 м, 24,15 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -50...+70 °С.	2 037,20 р.
Forteza	Фортеза-500	Уличный радиоволновой двухпозиционный охранный извещатель, 10-500 м, ширина зоны до 3,5 м, 24,15 ГГц, DC 9-30 В, IP55, -50...+70 °С.	2 123,00 р.
4.4. Проводные периметральные извещатели			
Ровалэнт	Рубикон-1	Уличный вибрационный охранный извещатель, 2×300 м, RS-485, DC 12 В, IP54, 230×200×90 мм, -40...+40 °С.	1 101,11 р.
	КТВ-Мф	Вибрационный кабель для извещателя Рубикон-1. Цена за м:	9,02 р.
Forteza	РЕЛЬЕФ	Уличный проводной волновой охранный извещатель, 250 м «козырёк» или 200 м «барьер» (без КМЧ), DC 10-30 В, -40...+80 °С.	1 218,80 р.
Forteza	РЕЛЬЕФ-2	Уличный проводной волновой охранный извещатель, 2×250 м «козырёк» или 2×200 м «барьер» (без КМЧ), DC 10-30 В, -40...+80 °С.	2 180,20 р.
	П-274М	«Полевой» кабель для извещателей серии РЕЛЬЕФ. Цена за м:	0,35 р.
Forteza	АТТЕНЮАТОР	Предназначен для уменьшения уровня сигнала на коротких участках в извещателях серии РЕЛЬЕФ.	28,60 р.
Forteza	RELIEF-CONNECT-1	Комплект соединителей для восстановления проводов линейной части при разрыве в извещателях серии РЕЛЬЕФ, 4 шт.	61,60 р.

Forteza	RELIEF-CONNECT-2	Комплект соединителей для создания возможности временного разъединения проводов линейной части в извещателях серии РЕЛЬЕФ, 4 шт.	125,40 р.
Forteza	RELIEF-GROUND	Комплект заземлителей для электронных блоков извещателей серии РЕЛЬЕФ, 2 шт.	55,00 р.
Forteza	КМЧ-СТ1	Комплект монтажных частей для крепления проводов линейной части извещателей серии РЕЛЬЕФ «козырьковым» типом.	16,50 р.
Forteza	КМЧ-СТ2	Комплект монтажных частей для крепления проводов линейной части извещателей серии РЕЛЬЕФ «приземным» типом.	41,80 р.
4.5. Радиоволновые однопозиционные извещатели			
Forteza	Фантом-10У	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 1-10 м, ширина зоны 1-8 м, 9,375 ГГц, DC 10-30 В, -40...+80 °С.	492,80 р.
Forteza	Фантом-30У	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 3-30 м, ширина зоны 1-8 м, 9,375 ГГц, DC 10-30 В, -40...+80 °С.	521,40 р.
Forteza	ЗЕБРА-30	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 2,5-30 м, ширина зоны до 8 м, 9,375 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -50...+80 °С.	829,40 р.
Forteza	ЗЕБРА-30(24)-О	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 2,5-30 м, ширина зоны до 12 м, 24,15 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -40...+80 °С.	1 042,80 р.
Forteza	ЗЕБРА-30(24)-Ш	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 2,5-30 м, ширина зоны до 2 м, 24,15 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -40...+80 °С.	895,40 р.
Forteza	ЗЕБРА-30(24)-В	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 2,5-30 м, ширина зоны до 40 м, 24,15 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -40...+80 °С.	895,40 р.
Forteza	ЗЕБРА-42(24)	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 3,5-42 м, ширина зоны до 2 м, 24,15 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -40...+80 °С.	1 397,00 р.
Forteza	ЗЕБРА-60-О	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 5-60 м, ширина зоны до 15 м, 9,375 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -50...+80 °С.	972,40 р.
Forteza	ЗЕБРА-60-Ш	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 5-60 м, ширина зоны до 4 м, 9,375 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -50...+80 °С.	972,40 р.
Forteza	ЗЕБРА-60-В	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 5-60 м, ширина зоны до 25 м, 9,375 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -50...+80 °С.	972,40 р.
Forteza	ЗЕБРА-60(24)	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 5-60 м, ширина зоны до 1 м, 24,15 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -40...+80 °С.	1 397,00 р.
Forteza	ЗЕБРА-84(24)	Уличный радиоволновой однопозиционный охранный извещатель, 7-84 м, ширина зоны до 1 м, 24,15 ГГц, DC 10-30 В, IP55, -40...+80 °С.	1 491,60 р.
5. БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ			
5.1. «Астра-Р»			
ТЕКО	Астра-Р РПД	Одноканальный радиобрелок, до 300 м, 74x33x14 мм	19,80 р.
ТЕКО	Астра-Р РПУ	Приёмник, контроль 99 передатчиков, 1 реле, DC 12 В, 101x63x32 мм.	28,60 р.
5.2. «Астра-РИ-М»			
ТЕКО	Астра-РИ-М РПДК	Трёхканальный радиобрелок, до 1000 м, 76x41x16 мм	41,80 р.
ТЕКО	Астра-5131 исп.А		66,00 р.
ТЕКО	Астра-5131 исп.Б		66,00 р.
ТЕКО	Астра-5121		70,40 р.
ТЕКО	Астра-6131		83,60 р.
ТЕКО	Астра-3321		50,60 р.
ТЕКО	Астра-3221		50,60 р.
ТЕКО	Астра-РИ-М РР	Приёмник, контроль 48 передатчиков, выход iButton, RS-485, 4 реле, DC 10-28 В, 136x86x38 мм.	90,20 р.
ТЕКО	Астра-824		61,60 р.
6. ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ			
6.1. Дымовые пожарные извещатели			
Рубеж	ИП 212-141Б	Дымовой оптический пожарный извещатель, 2-х проводный, DC 9-30 В, Ø93x44 мм.	11,11 р.
Спецавтома тика	ИП 212-02К «ДОКА-С»	Дымовой оптический пожарный извещатель, 2-х проводный, DC 9-24 В, 90x90x45 мм, -30...+55 °С.	12,10 р.
Фармтехсер вис	ИП212-5МУ	Дымовой оптический пожарный извещатель, 2-х проводный, DC 9-24 В, Ø100x50 мм, -30...+55 °С.	17,38 р.
Фармтехсер вис	ИП212-5ПС	Дымовой оптический пожарный извещатель, 2-х проводный, встроенная сирена 85 дБ, DC 10-24 В, Ø100x50 мм, -30...+55 °С.	19,80 р.
Фармтехсер вис	ИП212-4П	Дымовой оптический пожарный извещатель, 4-х проводный, DC 12 В, Ø100x50 мм, -30...+55 °С.	26,40 р.
Электронм аш	ИП212-77	Дымовой оптический пожарный извещатель, 2-х проводный, DC 10-30 В, Ø100x48 мм.	15,62 р.
6.2. Автономные пожарные извещатели			
Технозащи та	ИП 212-52Т	Дымовой автономный пожарный извещатель, 85 дБ, батарея «Крона», 15 мкА, Ø75x75 мм.	17,60 р.
Фармтехсер вис	ИП 212-22	Дымовой автономный пожарный извещатель, 85-110 дБ, батарея «Крона»/DC 12 В, 50 мкА, Ø100x50 мм.	18,70 р.
6.3. Тепловые пожарные извещатели			
Спецавтома тика	ИП109-05-А2М	Тепловой пожарный извещатель, НЗ, максимальный (54-70 °С), светодиод, DC 5-27 В, Ø58x35 мм, -40...+50 °С.	4,18 р.
Технозащи та	ИП 114-01-А2М	Тепловой пожарный извещатель, НЗ, максимальный (54-70 °С), светодиод, DC 9-28 В, Ø55x40 мм.	5,72 р.
6.4. Ручные пожарные извещатели			
Рубеж	ИПР 513-10Б	Ручной пожарный извещатель, DC 9-30 В, 88(В)×85(Ш)×43(Г) мм.	12,00 р.
Спецавтома тика	АС-05М1	Ручной пожарный извещатель, DC 9-28 В, 110(В)×105(Ш)×40(Г) мм.	15,18 р.
Фармтехсер вис	ИП5-2Р	Ручной пожарный извещатель, DC 9-24 В, 85(В)×85(Ш)×32(Г) мм.	22,66 р.
Фармтехсер вис	ИП5-2РН	Уличный ручной пожарный извещатель, DC 9-24 В, 85(В)×85(Ш)×32(Г) мм, -25...+70 °С.	15,40 р.

Электронмаш	ИП535-22	Ручной пожарный извещатель, DC 10-30 В, 93(В)×90(Ш)×48(Г) мм.	16,50 р.
7. ОПОВЕЩАТЕЛИ			
7.1. Звуковые оповещатели			
Ровалэнт	ОПР 3-12	Звуковой оповещатель, 90 дБ, DC 12 В, 0,04 А, 130×90×45 мм.	15,00 р.
Ровалэнт	ОПР 3-24	Звуковой оповещатель, 90 дБ, DC 24 В, 0,04 А, 130×90×45 мм.	15,60 р.
Комтид	ПКИ-1	Звуковой оповещатель, 103 дБ, DC 12 В, 0,03 А, 85×70×50 мм, -40...+55 °С.	8,14 р.
7.2. Светозвуковые оповещатели			
Комтид	ПКИ-СП12	Светозвуковой оповещатель, 90-100 дБ, DC 12 В, 50 мА, 120×72×38 мм, -40...+55 °С.	10,78 р.
Комтид	ПКИ-СП24	Светозвуковой оповещатель, 90-100 дБ, DC 24 В, 100 мА, 120×72×38 мм, -40...+55 °С.	14,30 р.
Фармтехсервис	ЗОС-3МВ	Светозвуковой оповещатель, 90-100 дБ, DC 9-30 В, 30 мА, 85×55×35 мм, -30...+55 °С.	13,20 р.
Комтид	ПКИ-СМ12	Уличный светозвуковой оповещатель, 100 дБ, DC 12 В, 60 мА, 130×113×43 мм, -40...+55 °С, металл.	35,20 р.
Фармтехсервис	ЗОС-1М	Уличный светозвуковой оповещатель, 95 дБ, DC 12/24 В, 75 мА, 150×110×95 мм, -30...+50 °С, металл.	25,30 р.
Фармтехсервис	ЗОС-3М	Уличный светозвуковой оповещатель, 100-110 дБ, DC 9-30 В, 40 мА, 150×100×50 мм, -30...+55 °С, металл.	31,24 р.
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ			
8. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ «ГОНГ»			
Ровалэнт	БУ-40	Блок управления. Обеспечивает выполнение всех основных функций управления. Формирует и передает команды управления на блоки коммутационные БК-4. DC 24 В.	228,00 р.
Ровалэнт	БК-4	Блок коммутационный. Подключается к БУ-40 по интерфейсу RS-485. 2 дискретных входа запуска, 4 выхода управления по 5 А. Запись, хранение и воспроизведение 3-х независимых фонограмм. 2 линии вызывных устройств. Два входа питания DC 24 В, 2 шлейфа контроля источников питания.	181,20 р.
Ровалэнт	БИ-8	Блок индикации. Подключается к БУ-40 по интерфейсу RS-485. Отображение режимов работы системы. 8 направлений (16 выходов). Управление работой системы. DC 24 В.	120,00 р.
Ровалэнт	БВ-1	Блок вызывной. Подключается к БК-4. Обеспечивает двухстороннюю связь с диспетчерской. DC 24 В.	60,60 р.
Ровалэнт	УТ-20	Усилитель трансляционный, 20 Вт, 100 В. Контроль линии громкоговорителей. DC 24 В.	110,40 р.
Ровалэнт	УТ-100	Усилитель трансляционный, 100 Вт, 100 В. Контроль линии громкоговорителей. DC 24 В.	252,00 р.
Ровалэнт	БМ	Блок микрофонный. Подключается к БУ-40 по интерфейсу RS-485. 40 зон (80 направлений). Трансляция сигнала микрофона, внешнего источника. Запись и воспроизведение до 4-х независимых фонограмм длительностью до 120 с каждая. Архив событий до 1000. Отображение включенных выходов с расшифровкой источника трансляции. ЖК-экран. DC 24 В.	340,80 р.
Ровалэнт	ТП-1	Трубка переговорная. Подключается к БУ-40. Обеспечение двухсторонней связи с БВ-1.	23,28 р.
Ровалэнт	ОПР К-1	Оповещатель речевой пожарный настенный, активный, 1 Вт, 200-8000 Гц, 92 Дб, DC 24 В, 0,14 А, 130×90×45 мм.	23,06 р.
Ровалэнт	ОПР К-1У	Оповещатель речевой пожарный настенный, 1 Вт, 200-8000 Гц, 94 Дб, 100 В, 130×90×45 мм.	22,92 р.
Ровалэнт	ОПК-3	Оповещатель речевой пожарный потолочный, активный, 3 Вт, 200-12500 Гц, 94 Дб, DC 24 В, 0,19 А, 185×185×115 мм.	70,20 р.
Ровалэнт	ОПК-3У	Оповещатель речевой пожарный потолочный, 3 Вт, 200-12500 Гц, 102 Дб, 100 В, 185×185×115 мм.	61,20 р.
Ровалэнт	ОПК-5	Оповещатель речевой пожарный настенный, активный, 5 Вт, 200-12500 Гц, 96 Дб, DC 24 В, 0,25 А, 280×210×115 мм.	88,20 р.
Ровалэнт	ОПК-5У	Оповещатель речевой пожарный настенный, 5 Вт, 100-12500 Гц, 104 Дб, 100 В, 280×200×125 мм.	79,20 р.
9. ПОЖАРНЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ			
9.1. Световые пожарные оповещатели			
Ровалэнт	ОПР ТС-12	Световой пожарный оповещатель, 1 надпись, 12 В, 0,03 А, 260×130×25 мм.	17,74 р.
Ровалэнт	ОПР ТС-12-2	Световой пожарный оповещатель, 2 надписи, 12 В, 0,06 А, 350×130×45 мм.	21,71 р.
Ровалэнт	ОПР ТС-12П	Световой пожарный оповещатель, 1 пульсирующая надпись, 12 В, 0,045 А, 260×130×25 мм.	25,80 р.
Ровалэнт	ОПР ТС-24	Световой пожарный оповещатель, 1 надпись, 24 В, 0,03 А, 260×130×25 мм.	17,74 р.
Ровалэнт	ОПР ТС-24-2	Световой пожарный оповещатель, 2 надписи, 24 В, 0,06 А, 350×130×45 мм.	21,71 р.
Ровалэнт	ОПР ТС-24П	Световой пожарный оповещатель, 1 пульсирующая надпись, 24 В, 0,05 А, 260×130×25 мм.	25,80 р.
9.2. Светозвуковые пожарные оповещатели			
Ровалэнт	ОПР ТЗ-12	Светозвуковой пожарный оповещатель, 1 пульсирующая надпись, 90 дБ, 12 В, 0,06 А, 350×130×45 мм.	32,04 р.
Ровалэнт	ОПР ТЗ-12-2	Светозвуковой пожарный оповещатель, 2 независимые надписи (нижняя постоянная, верхняя пульсирующая), 90 дБ, 12 В, 0,11 А, 350×130×45 мм.	37,42 р.
Ровалэнт	ОПР ТЗ-24	Светозвуковой пожарный оповещатель, 1 пульсирующая надпись, 90 дБ, 24 В, 0,06 А, 350×130×45 мм.	32,94 р.
Ровалэнт	ОПР ТЗ-24-2	Светозвуковой пожарный оповещатель, 2 независимые надписи (нижняя постоянная, верхняя пульсирующая), 90 дБ, 24 В, 0,12 А, 350×130×45 мм.	38,72 р.
9.3. Светоречевые пожарные оповещатели			
Ровалэнт	ОПР ТК-24	Светоречевой пожарный оповещатель, 1 надпись, 200-8000 Гц, 92 дБ, 24 В, 0,15 А, 350×130×45 мм.	42,60 р.
Ровалэнт	ОПР ТК-24-2	Светоречевой пожарный оповещатель, 2 надписи, 200-8000 Гц, 92 дБ, 24 В, 0,18 А, 350×130×45 мм.	45,60 р.
9.4. Кронштейны для пожарных оповещателей			
Ровалэнт		Комплект для потолочного подвеса пожарных оповещателей, 250 мм.	37,26 р.
Ровалэнт		Комплект для потолочного подвеса пожарных оповещателей, 500 мм.	39,11 р.
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ			
10. БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ			
10.1. Блоки бесперебойного питания			
Бастион	МОЛЛОСК ББП-12/1,3	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 1,3 А, Iмакс = 1,5 А, 80×80×40 мм. Под внешнюю АКБ 7 А ч.	24,20 р.
Бастион	СКАТ-V.4	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 1,4 А, 4 выхода, 210(В)×170(Ш)×105(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	68,20 р.
AccordТес	ББП-20	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 2 А, Iмакс = 2,5 А, 164(В)×167(Ш)×72(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	41,80 р.
Болид	РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 2 А, Iмакс = 2,5 А, 211(В)×165(Ш)×90(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	96,54 р.

Болид	РИП-12 исп.04 (РИП-12-2/7М2)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 2 А, Iмакс = 3 А, 280(В)×200(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	108,84 р.
Болид	РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 2 А, Iмакс = 3 А, 310(В)×255(Ш)×95(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	113,92 р.
Болид	РИП-12 исп.12 (РИП-12-2/7М1-Р)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 2 А, Iмакс = 3 А, 310(В)×255(Ш)×95(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	132,27 р.
Ровалэнт	ББП-3/12	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 3 А, RS-485, 405(В)×325(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 17 А ч.	168,78 р.
AccordТес	ББП-30 (исп. 1)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 3,6 А, 240(В)×170(Ш)×80(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	66,00 р.
Болид	РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 4 А, 310(В)×255(Ш)×95(Г) мм. Под АКБ 17 А ч и внешнюю АКБ 2 × 17 А ч.	136,07 р.
Болид	РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 4 А, RS-485, 310(В)×255(Ш)×95(Г) мм. Под АКБ 17 А.	187,55 р.
Ровалэнт	ББП-3/12(У)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 4,5 А, 2 выхода, RS-485, 400(В)×330(Ш)×110(Г) мм. Под АКБ 17 А ч или внешней АКБ 7-65 А ч.	256,13 р.
AccordТес	ББП-40	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 4 А, Iмакс = 4,5 А, 164(В)×169(Ш)×72(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	52,80 р.
AccordТес	ББП-40 (исп. 2)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 4 А, Iмакс = 4,5 А, 298(В)×288(Ш)×78(Г) мм. Под АКБ 17 А ч.	92,40 р.
Бастион	СКАТ-V.8	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 4 А, 8 выходов, 220(В)×315(Ш)×123(Г) мм. Под АКБ 2 × 7-12 А ч.	235,40 р.
AccordТес	ББП-60	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 6 А, Iмакс = 6,5 А, 164(В)×169(Ш)×72(Г) мм. Под АКБ 7 А ч.	79,20 р.
AccordТес	ББП-60 (исп. 2)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 6 А, Iмакс = 6,5 А, 298(В)×288(Ш)×78(Г) мм. Под АКБ 17 А ч.	103,40 р.
Бастион	СКАТ-V.16	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 6 А, 16 выходов, 435(В)×396(Ш)×150(Г) мм. Под АКБ 2 × 26 А ч.	466,40 р.
Болид	РИП-12 исп.06 (РИП-12-6/80М3-Р)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 6 А, Iмакс = 8 А, 400(В)×450(Ш)×210(Г) мм. Под АКБ 2 × 40 А ч.	262,72 р.
Ровалэнт	ББП-7/12	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 7 А, RS-485, 405(В)×325(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 17 А ч.	286,49 р.
AccordТес	ББП-80 (исп. 1)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 8 А, Iмакс = 9,6 А, 298(В)×288(Ш)×78(Г) мм. Под АКБ 17 А ч.	169,40 р.
Болид	РИП-12 исп.05 (РИП-12-8/17М1)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 8 А, Iмакс = 10 А, 310(В)×255(Ш)×95(Г) мм. Под АКБ 17 А ч и внешнюю АКБ 2 × 17 А ч.	202,94 р.
Бастион	СКАТ-V.24x12VDC	Блок бесперебойного питания, 25 выходов: DC 12 В (Iмакс = 9,5 А, 24 выхода), DC 24 В (Iмакс = 2 А); Rмакс = 115 Вт, 424(В)×460(Ш)×192(Г) мм. Под АКБ 2 × 26 А ч.	776,60 р.
Ровалэнт	ББП-7/12(У)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 10 А, 2 выхода, RS-485, 400(В)×330(Ш)×110(Г) мм. Под АКБ 17 А ч или внешней АКБ 17-140 А ч.	512,12 р.
Бастион	СКАТ-V.32	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 14 А, 32 выхода, 438(В)×460(Ш)×192(Г) мм. Под АКБ 2 × 40 А ч.	466,40 р.
Бастион	СКАТ-V.12DC-18 исп.5000	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 18 А, 436(В)×458(Ш)×192(Г) мм. Под АКБ 2 × 26-40 А ч.	820,60 р.
Бастион	СКАТ-V.12DC-24 исп.5000	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 24 А, 438(В)×460(Ш)×192(Г) мм. Под АКБ 2 × 40 А ч или внешней АКБ 2 × 40-250 А ч.	952,60 р.
Бастион	СКАТ-2412	Блок бесперебойного питания, 2 выхода: DC 12 В (Iмакс = 0,5 А), DC 24 В (Iном = 2,5 А, Iмакс = 3 А); 240(В)×333(Ш)×134(Г) мм. Под АКБ 2 × 7-12 А ч.	239,80 р.
Болид	РИП-24 исп.04 (РИП-24-1/4М2)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 1 А, Iмакс = 1,5 А, 280(В)×200(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 2 × 4 А ч.	108,84 р.
Болид	РИП-24 исп.02 (РИП-24-1/7М4)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 1 А, Iмакс = 1,5 А, 270(В)×340(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 2 × 7 А ч.	132,27 р.
Болид	РИП-24 исп.12 (РИП-24-1/7М4-Р)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 1 А, Iмакс = 1,5 А, 270(В)×340(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 2 × 7 А ч.	148,99 р.
Болид	РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 2 А, Iмакс = 2,5 А, RS-485, 270(В)×340(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 2 × 7 А ч.	211,88 р.
Ровалэнт	ББП-3/24	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iмакс = 3 А, RS-485, 405(В)×325(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 2 × 7 А ч.	286,49 р.
Болид	РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 3 А, Iмакс = 4 А, 270(В)×340(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 2 × 7 А ч и внешнюю АКБ 2 × 17 А ч.	161,91 р.
Болид	РИП-24 исп.11 (РИП-24-3/7М4-Р)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 3 А, Iмакс = 4 А, 270(В)×340(Ш)×100(Г) мм. Под АКБ 2 × 7 А ч и внешнюю АКБ 2 × 17 А ч.	178,50 р.
AccordТес	ББП-24 (исп. 1)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 3 А, Iмакс = 4 А, 490(В)×280(Ш)×80(Г) мм. Под АКБ 2 × 17 А ч.	171,60 р.
Ровалэнт	ББП-3/24(У)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 3 А, Iмакс = 4,5 А, 2 выхода, RS-485, 400(В)×330(Ш)×110(Г) мм. Под АКБ 17 А ч или внешней АКБ 17-85 А ч.	596,99 р.
Болид	РИП-24 исп.06 (РИП-24-4/40М3-Р)	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 4 А, Iмакс = 5 А, 400(В)×450(Ш)×210(Г) мм. Под АКБ 2 × 40 А ч.	262,72 р.
Ровалэнт	ББП-10/24	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 10 А, Iмакс = 12 А, 2 выхода, 400(В)×320(Ш)×210(Г) мм. Под АКБ 2 × 40 А ч.	468,00 р.
Бастион	СКАТ-V.24DC-18 исп.5000	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iмакс = 18 А, 438(В)×460(Ш)×192(Г) мм. Под АКБ 2 × 40 А ч.	952,60 р.
Бастион	СКАТ-PoE.48DC-60VA	Блок бесперебойного питания, DC 48 В, Iном = 1 А, 315(В)×315(Ш)×105(Г) мм. Под АКБ 2 × 12 А ч.	187,00 р.
Бастион	СКАТ-PoE.48DC-120VA	Блок бесперебойного питания, DC 48 В, Iном = 2 А, Iмакс = 2,5 А, 240(В)×333(Ш)×134(Г) мм. Под АКБ 2 × 7-12 А ч.	239,80 р.
Бастион	СКАТ-RLPS.48DC-3,0	Блок бесперебойного питания, DC 48 В, Iмакс = 3 А, 101(В)×213(Ш)×295(Г) мм. Под внешней АКБ 4 × 17-250 А ч.	345,40 р.
Бастион	СКАТ-RLPS.48DC-500VA	Блок бесперебойного питания, DC 48 В, Rном = 275 ВА, Rмакс = 495 ВА, 435(В)×465(Ш)×195(Г) мм. Под АКБ 4 × 17 А ч или внешней АКБ 4 × 26-40 А ч.	917,40 р.

Бастион	SKAT-RLPS.48/36DC-500VA	Блок бесперебойного питания, 2 выхода: DC 36 В, DC 48 В; Рном = 275 ВА, Рмакс = 495 ВА, 435(В)×465(Ш)×195(Г) мм. Под АКБ 4 × 17 А ч.	1 071,40 р.
Бастион	SKAT-UPS 600/350	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Р = 600 ВА/350 Вт, 142(В)×100(Ш)×300(Г) мм. Встроенная АКБ 7 А ч.	239,80 р.
Бастион	SKAT-UPS 800/400	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Р = 800 ВА/480 Вт, Line-Interactive, 142(В)×101(Ш)×298(Г) мм. Встроенная АКБ 9 А ч.	312,40 р.
Бастион	SKAT-UPS 800 AI	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Р = 800 ВА/480 Вт, 290(В)×200(Ш)×93(Г) мм. Встроенная АКБ 9 А ч.	321,20 р.
Бастион	SKAT-UPS 1000/600	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Р = 1000 ВА/600 Вт, Line-Interactive, 160(В)×147(Ш)×380(Г) мм. Встроенная АКБ 2 × 7 А ч.	457,60 р.
Бастион	SKAT-UPS 1000 (24V)	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 1000 ВА/800 Вт, On-Line, 215(В)×144(Ш)×400(Г) мм. Под внешнюю АКБ 2 × 17-120 А ч.	1 212,20 р.
Бастион	SKAT-UPS 1500/900	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Р = 1500 ВА/900 Вт, Line-Interactive, 198(В)×158(Ш)×380(Г) мм. Встроенная АКБ 2 × 9 А ч.	587,40 р.
Бастион	SKAT-UPS 2000/1200	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Р = 2000 ВА/1200 Вт, Line-Interactive, 198(В)×158(Ш)×380(Г) мм. Встроенная АКБ 2 × 9 А ч.	690,80 р.
Бастион	SKAT-UPS 3000/1800	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Р = 3000 ВА/1800 Вт, Line-Interactive, 213(В)×145(Ш)×436(Г) мм. Встроенная АКБ 4 × 9 А ч.	893,20 р.
10.2. Блоки бесперебойного питания на DIN-рейку			
Бастион	SKAT-12-1,0 DIN	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 0,7 А, 54(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под внешнюю АКБ 1,2 А ч.	35,20 р.
Бастион	РАПАН-10 DIN	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 1 А, Iмакс = 1,3 А, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под АКБ 1,2 А ч.	26,40 р.
Болид	МИП-12 исп.01 (МИП-12-1/7П3)	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 1 А, Iмакс = 1,5 А, 102(Ш)×107(В)×39(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену. Под внешнюю АКБ 4,5-12 А ч.	37,12 р.
Бастион	SKAT-12DC-1.0 Li-ion	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 1 А, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Встроенная Li-Ion АКБ 7,4 В 5,2 А ч.	101,20 р.
Бастион	SKAT IT-12DC-1.0 Li-ion	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 1 А, 150(Ш)×120(В)×45(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену. Встроенная Li-Ion АКБ 7,4 В 5,2 А ч.	121,00 р.
Бастион	СКАТ-1200M DIN	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 2,5 А, Iмакс = 3 А, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под внешнюю АКБ 7-12 А ч.	68,20 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/3 IP20-3У-DIN	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 3 А, 132(Ш)×38(В)×97(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену. Под внешнюю АКБ 7-12 А ч.	50,60 р.
Бастион	SKAT-12-3.0 DIN	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 3 А, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под внешнюю АКБ от 7 А ч.	72,60 р.
Бастион	SKAT-12-6,0 DIN	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 5 А, Iмакс = 6 А, 139(Ш)×89(В)×64(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под внешнюю АКБ от 7 А ч.	127,60 р.
Бастион	СКАТ-2400M DIN	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 1,3 А, Iмакс = 1,5 А, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под внешнюю АКБ 2 × 4,5-7 А ч.	116,60 р.
Бастион	SKAT-24-2.0 DIN	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iмакс = 2 А, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под внешнюю АКБ 2 × 7 А ч.	72,60 р.
Бастион	SKAT-UPS 500/300 DIN	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 500 ВА/300 Вт, 276(Ш)×178(В)×90(Г) мм, монтаж на DIN-рейку. Под АКБ 7 А ч. -25...+40 °С.	974,60 р.
10.3. Блоки бесперебойного питания 19"			
Бастион	SKAT-V.8 RACK	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 4 А, 8 выходов, 480(Ш)×210(Г)×43(В) мм, 19" 1U. Под внешнюю АКБ 2 × 17-40 А ч.	363,00 р.
Бастион	СКАТ-1200И7 RACK	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 4 А, Iмакс = 5 А, 483(Ш)×375(Г)×88(В) мм, 19" 2U. Под АКБ 12 В 2 × 17 А ч или внешнюю АКБ 2 × 17-40 А ч.	215,60 р.
Бастион	СКАТ-1200У RACK	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 6 А, 483(Ш)×375(Г)×88(В) мм, 19" 2U. Под АКБ 12 В 1-2 × 17 А ч или внешнюю АКБ 1-2 × 7-40 А ч.	301,40 р.
Бастион	SKAT-V.16 RACK	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 6 А, 16 выходов, 480(Ш)×210(Г)×86(В) мм, 19" 2U. Под внешнюю АКБ 2 × 26 А ч.	708,40 р.
Бастион	SKAT-V.32 RACK	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 14 А, 32 выхода, 485(Ш)×405(Г)×95(В) мм, 19" 2U. Под внешнюю АКБ 2 × 40 А ч.	1 071,40 р.
Бастион	SKAT-V.12DC-18 RACK	Блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 18 А, 483(Ш)×286(Г)×88(В) мм, 19" 2U. Под внешнюю АКБ 26-100 А ч.	886,60 р.
Бастион	СКАТ-2400И7 RACK	Блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iмакс = 4 А, 483(Ш)×375(Г)×88(В) мм, 19" 2U. Под АКБ 12 В 2 × 17 А ч или внешнюю АКБ 2 × 26-40 А ч.	338,80 р.
Бастион	SKAT-RLPS.48DC-10 RACK	Блок бесперебойного питания, DC 48 В, Iмакс = 10 А, 483(Ш)×384(Г)×88(В) мм, 19" 2U. Под внешнюю АКБ 4 × 12-120 А ч.	1 045,00 р.
Бастион	SKAT-UPS 1000 RACK	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 1000 ВА/900 Вт, On-Line, 440(Ш)×430(Г)×87(В) мм, 19" 2U. Под внешнюю АКБ 2 × 17-120 А ч.	1 212,20 р.
Бастион	SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 1000 ВА/900 Вт, On-Line, 440(Ш)×430(Г)×88(В) мм, 19" 2U. Встроенная АКБ 2 × 9 А ч.	1 218,80 р.
Бастион	SKAT-UPS 1000 исп.V RACK	Блок бесперебойного питания, 3 выхода: DC 12 В (Iмакс = 6 А), АС 24 В (Iмакс = 5 А), АС 220 В (Рном = 1000 ВА/900 Вт), On-Line, 440(Ш)×441(Г)×87(В) мм, 19" 2U. Под внешнюю АКБ 2 × 17-120 А ч.	1 370,60 р.
Бастион	SKAT-UPS 3000 RACK	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 3000 ВА/2700 Вт, On-Line, 440(Ш)×560(Г)×89(В) мм, 19" 2U. Под внешнюю АКБ 6 × 17-120 А ч.	2 376,00 р.
Бастион	SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 3000 ВА/2700 Вт, On-Line, 440(Ш)×720(Г)×88(В) мм, 19" 2U. Встроенная АКБ 6 × 9 А ч.	2 437,60 р.
Бастион	SKAT-UPS 6000 RACK	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 6000 ВА/5400 Вт, On-Line, 443(Ш)×580(Г)×131(В) мм, 19" 3U. Под внешнюю АКБ 16/18/20 × 40-200 А ч.	4 468,20 р.
Бастион	SKAT-UPS 10000 RACK	Блок бесперебойного питания, АС 220 В, Рном = 10000 ВА/7700 Вт, On-Line, 445(Ш)×710(Г)×131(В) мм, 19" 3U. Под внешнюю АКБ 16/18/20 × 100-120 А ч.	6 052,20 р.

10.4. Блоки бесперебойного питания уличные

Бастион	SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5	Уличный блок бесперебойного питания, 2 выхода: DC 5/7,5/9 В, DC 12 В; Pмакс = 25 Вт, IP56, 200(Ш)×275(В)×115(Г) мм. Под АКБ 7 А ч. -40...+40 °С.	213,40 р.
Бастион	СКАТ-1200 исп.5	Уличный блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 4 А, Iмакс = 4,5 А, IP56, 240(Ш)×335(В)×145(Г) мм. Под АКБ 7-12 А ч. -40...+40 °С.	319,00 р.
Бастион	СКАТ-1200 исп.6	Уличный блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iном = 4 А, Iмакс = 4,5 А, монтажная панель для дополнительного оборудования, IP56, 412(Ш)×336(В)×145(Г) мм. Под АКБ 7-12 А ч. -40...+40 °С.	413,60 р.
Бастион	SKAT-V.12DC-18 исп.5М	Уличный блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 18 А, IP65, 300(Ш)×430(В)×155(Г) мм. Под внешнюю АКБ 26-100 А ч. -40...+40 °С.	895,40 р.
Бастион	SKAT-V.12DC-18 исп.5	Уличный блок бесперебойного питания, DC 12 В, Iмакс = 18 А, IP56, 300(Ш)×300(В)×170(Г) мм. Под внешнюю АКБ 26-100 А ч. -40...+40 °С.	1 119,80 р.
Бастион	SKAT-V.24/220AC	Уличный блок бесперебойного питания, 2 выхода: AC 24 В, AC 220 В; Pном = 120 Вт, Pмакс = 150 Вт, IP56, 418(Ш)×335(В)×140(Г) мм. Под АКБ 2 х 12 А ч. -40...+40 °С.	552,20 р.
Бастион	СКАТ-2400 исп.5	Уличный блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iном = 4 А, Iмакс = 4,5 А, IP56, 418(Ш)×335(В)×140(Г) мм. Под АКБ 2 х 7-12 А ч. -40...+50 °С.	459,80 р.
Бастион	SKAT-V.24DC-18 исп.5М	Уличный блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iмакс = 18 А, IP65, 300(Ш)×430(В)×155(Г) мм. Под внешнюю АКБ 2 х 17-100 А ч. -40...+50 °С.	1 104,40 р.
Бастион	SKAT-V.24DC-18 исп.5	Уличный блок бесперебойного питания, DC 24 В, Iмакс = 18 А, IP56, 320(Ш)×486(В)×221(Г) мм. Под внешнюю АКБ 2 х 17-250 А ч. -30...+50 °С.	1 320,00 р.
Бастион	SKAT-RLPS.48DC-10 исп.5	Уличный блок бесперебойного питания, DC 48 В, Iмакс = 10 А, 2 выхода, IP65, 300(Ш)×320(В)×170(Г) мм. Под внешнюю АКБ 4 х 12-120 А ч. -40...+40 °С.	1 130,80 р.
Бастион	SKAT-UPS 600 IP65	Уличный блок бесперебойного питания, AC 220 В, Pном = 600 ВА/450 Вт, On-Line, IP65, 400(Ш)×510(В)×220(Г) мм. Под внешнюю АКБ 2 х от 40 А ч. -40...+40 °С.	994,40 р.
Бастион	SKAT-V.220AC-800VA исп.5	Уличный блок бесперебойного питания, AC 220 В, Pном = 600 Вт, Off-Line, IP56, 325(Ш)×490(В)×230(Г) мм. Под внешнюю АКБ 4 х 60-200 А ч. -40...+40 °С.	2 072,40 р.

11. БЛОКИ ПИТАНИЯ

11.1. Блоки питания

SC&T	SWP052000	Блок питания (сетевой адаптер), DC 5 В, Iмакс = 2 А, 72×39×28 мм.	24,20 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/0,75 ВР	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 0,75 А, 62×35×26 мм.	15,84 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/1,5	Блок питания, DC 12 В, Iном = 1,3 А, Iмакс = 1,5 А, IP67, 50×50×25 мм, -30...+40 °С.	24,20 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12-14/1,5	Блок питания, DC 12/14 В, Iмакс = 1,5 А, IP67, 50×49×27 мм.	24,20 р.
AccordTec	AT-12/15W	Блок питания, DC 12 В, Iном = 1,5 А, Iмакс = 2 А, IP67, 64×48×28 мм, -25...+40 °С.	24,20 р.
AccordTec	AT-12/15	Блок питания, DC 12 В, Iном = 1,5 А, Iмакс = 2 А, 127×76×60 мм.	28,60 р.
AccordTec	AT-12/25 «КВАНТ»	Блок питания, DC 12 В, Iном = 2,5 А, Iмакс = 2,9 А, 120×43×18 мм.	26,40 р.
AccordTec	AT-12/30-2	Блок питания (сетевой адаптер), DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 3,5 А, 85×70×45 мм.	30,80 р.
AccordTec	AT-12/30W	Блок питания, DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 3,5 А, IP67, 135×49×33 мм, -25...+40 °С.	37,40 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/3	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 3 А, IP67, 133×49×33 мм, -30...+40 °С.	39,60 р.
AccordTec	Янтарь-12/30	Блок питания, DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 3,5 А, IP67, 200×30×20 мм, -25...+40 °С.	52,80 р.
AccordTec	AT-12/50	Блок питания, DC 12 В, Iном = 5 А, Iмакс = 5,5 А, 127×76×60 мм.	52,80 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/5	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 5 А, IP67, 150×56×35 мм, -30...+40 °С.	63,80 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/7	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 7 А, IP67, 205×70×40 мм, -30...+40 °С.	96,80 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/10	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 10 А, IP67, 205×70×40 мм, -30...+40 °С.	127,60 р.
AccordTec	Янтарь-12/167	Блок питания, DC 12 В, Iном = 16,7 А, Iмакс = 18 А, IP67, 230×120×58 мм, -25...+40 °С.	193,60 р.
Бастион	СКАТ-VN.24-1,5AC	Блок питания, AC 24 В, Iном = 1,25 А, Iмакс = 1,5 А, 84×68×57 мм.	24,20 р.
Бастион	СКАТ-VN.24/27AC	Блок питания, 2 выхода: AC 24 В, AC 27 В; Iмакс = 5 А, 170(В)×130(Ш)×85(Г) мм.	101,20 р.
SC&T	SWP241250	Блок питания (сетевой адаптер), DC 24 В, Iмакс = 1,25 А, 84×47×30 мм.	44,00 р.
SC&T	SWP480830	Блок питания, DC 48 В, Iмакс = 0,83 А, 108×52×32 мм.	72,60 р.
SC&T	SWP551260	Блок питания, DC 55,5 В, Iмакс = 1,26 А, 144×74×42 мм.	160,60 р.

11.2. Блоки питания на DIN-рейку

Бастион	МОЛЛЮСК-12/1,3 DIN	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 1,3 А, 45(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	26,40 р.
Болид	МИП-12 исп.02 (МИП-12-1/ПЗ)	Блок питания, DC 12 В, Iном = 1,5 А, Iмакс = 1,8 А, 102(Ш)×107(В)×39(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену.	33,12 р.
Osново	PS-12024/I	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 2 А, 45(Ш)×96(В)×75(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	61,60 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/3 IP20-DIN	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 3 А, 110(Ш)×78(В)×36(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену.	37,40 р.
AccordTec	AT-12/30 DIN	Блок питания, DC 12 В, Iном = 3 А, Iмакс = 3,5 А, 78(Ш)×95(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	39,60 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/5 IP20-DIN	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 5 А, 160(Ш)×37(В)×96(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену.	57,20 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/6 DIN	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 6 А, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	79,20 р.
Бастион	МОЛЛЮСК-12/10 IP20-DIN	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 10 А, 160(Ш)×37(В)×96(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену.	74,80 р.
Osново	PS-12120/I	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 10 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	136,40 р.
Osново	PS-12150/I	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 12,5 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	154,00 р.
Osново	PS-12240/I	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 20 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+50 °С.	191,40 р.
Osново	PS-24048/I	Блок питания, DC 24 В, Iмакс = 2 А, 40(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	81,40 р.
Osново	PS-24120/I	Блок питания, DC 24 В, Iмакс = 5 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	136,40 р.
Osново	PS-24150/I	Блок питания, DC 24 В, Iмакс = 6,3 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	156,20 р.

Osново	PS-24240/I	Блок питания, DC 24 В, Iмакс = 10 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+50 °С.	191,40 р.
Osново	PS-24360/I	Блок питания, DC 24 В, Iмакс = 15 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+50 °С.	259,60 р.
Osново	PS-48048/I	Блок питания, DC 48 В, Iмакс = 1 А, 45(Ш)×96(В)×75(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	74,80 р.
Osново	PS-48120/I	Блок питания, DC 48 В, Iмакс = 2,5 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+50 °С.	136,40 р.
Osново	PS-48150/I	Блок питания, DC 48 В, Iмакс = 3,2 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+50 °С.	147,40 р.
Osново	PS-48240/I	Блок питания, DC 48 В, Iмакс = 5 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+50 °С.	184,80 р.
Osново	PS-48360/I	Блок питания, DC 48 В, Iмакс = 7,5 А, 75(Ш)×110(В)×121(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+50 °С.	261,80 р.
11.3. Блоки питания 19"			
Osново	PS8-220/12B4A	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 4 А, 8 выходов, 118(Ш)×155(Г)×32(В) мм, 19" 1U.	206,80 р.
Бастион	SKAT-VN.8 RACK	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 4 А, 8 выходов, 480(Ш)×210(Г)×43(В) мм, 19" 1U.	319,00 р.
SC&T	PR801-12D	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 8 А, 437(Ш)×170(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	360,80 р.
SC&T	PR801-12R	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 8 А, 437(Ш)×170(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	400,40 р.
SC&T	PR816-12D	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 8 А, 16 выходов, 437(Ш)×170(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	611,60 р.
SC&T	PR1616-12R	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 16 А, 16 выходов, 437(Ш)×170(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	888,80 р.
Бастион	MP SKAT-12DC-20 RACK	Блок питания, DC 12 В, Iмакс = 20 А, 483(Ш)×284(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	921,80 р.
SC&T	PR801	Блок питания, AC 24 В, Iмакс = 8 А, 437(Ш)×170(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	457,60 р.
SC&T	PR816	Блок питания, AC 24 В, Iмакс = 8 А, 16 выходов, 437(Ш)×170(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	497,20 р.
11.4. Блоки питания уличные			
Бастион	SKAT-VN.24AC/2A исп.5	Уличный блок питания, AC 24 В, Iном = 2 А, грозозащита, IP56, 181(В)×125(Ш)×87(Г) мм, -40...+50 °С.	101,20 р.
Бастион	SKAT-VN.24/27AC исп.5	Уличный блок питания, AC 24/27 В, Iном = 5 А, Iмакс = 5,5 А, 5 выходов, грозозащита, IP56, 215(В)×255(Ш)×121(Г) мм, -40...+40 °С.	198,00 р.
12. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ			
Болид	МП 24/12 В	Преобразователь напряжения, DC 20-30 В в DC 12 В, Iмакс = 0,5 А, 55×38×20 мм, -30...+50 °С.	15,24 р.
SC&T	PC500	Преобразователь напряжения, AC 15-26 В/DC 15-28 В в DC 12 В, Iмакс = 0,5 А, 63×29×25 мм.	50,60 р.
SC&T	PC1A	Преобразователь напряжения, AC 18-26 В/DC 18-28 В в DC 12 В, Iмакс = 1 А, 85×25×25 мм.	61,60 р.
Болид	МП 24/12В исп.02	Преобразователь напряжения, DC 10-30 В в DC 3,3/5/7,5/9/12 В, Iмакс = 2 А, 75×75×46 мм, -30...+50 °С.	23,94 р.
Бастион	UPN-(11-30)DC/(3-9)DC-15VA DIN	Преобразователь напряжения, DC 11-30 В в DC 3,3/5/7,5/9 В, Iмакс = 2 А (7,5/9 В), Iмакс = 3 А (3,3/5 В), 55(Ш)×90(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	61,60 р.
Бастион	PN-12-1,5 исп.5	Уличный преобразователь напряжения, DC 10-60 В в DC 12 В, Iном = 1,5 А, Iмакс = 2 А, IP56, 125(Ш)×165(В)×85(Г) мм, -40...+40 °С.	70,40 р.
Бастион	PN-(20-75)DC/12DC-1,5 исп.5	Уличный преобразователь напряжения, DC 20-75 В в DC 12 В, Iном = 1,5 А, IP56, 125(Ш)×165(В)×85(Г) мм, -40...+40 °С.	116,60 р.
13. РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПИТАНИЯ			
Болид	БЗК исп.01	Распределитель питания, 8 выходов, 10-30 В, Iмакс каждого выхода = 0,6 А, 156(Ш)×107(В)×39(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -30...+50 °С.	32,69 р.
Болид	БЗК исп.02	Распределитель питания, 8 выходов, 10-30 В, Iмакс каждого выхода = 1 А, 156(Ш)×107(В)×39(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -30...+50 °С.	34,97 р.
Бастион	ЗКУ-8 DIN	Распределитель питания, 8 выходов, 9-28 В, Iмакс каждого выхода = 1 А, 140(Ш)×100(В)×70(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	35,20 р.
14. УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ			
14.1. Устройства защиты цепей питания			
Osново	SP-DC/12	Устройство защиты цепи DC 12 В, Pном = 200 Вт, 83×25×25 мм, -40...+85 °С.	94,60 р.
Osново	SP-DC/24	Устройство защиты цепи DC 24 В, Pном = 200 Вт, 83×25×25 мм, -40...+85 °С.	70,40 р.
Болид	БЗС	Устройство защиты цепи AC 220 В, Pмакс = 500 ВА, 75×75×46 мм, -30...+50 °С.	33,00 р.
Бастион	АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 AC	Устройство защиты цепи AC 220 В, Iмакс = 5 А, IP65, 50×49×27 мм, -40...+40 °С.	30,80 р.
Бастион	АЛЬБАТРОС-220/3500 AC	Устройство защиты цепи AC 220 В (сетевой адаптер), Iмакс = 16 А, 110×80×70 мм.	33,00 р.
Бастион	АЛЬБАТРОС-12345	Устройство защиты цепи AC 220 В, Pмакс = 12 кВА, 290(Ш)×200(В)×125(Г) мм.	345,40 р.
14.2. Устройства защиты цепей питания на DIN-рейку			
Osново	SP-DCD/12	Устройство защиты цепи DC 12 В, Pном = 200 Вт, 27(Ш)×87(В)×67(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	85,80 р.
Osново	SP-DCD/24	Устройство защиты цепи DC 24 В, Pном = 200 Вт, 27(Ш)×87(В)×67(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	101,20 р.
Osново	SP-DCD/48	Устройство защиты цепи DC 48 В, Pном = 200 Вт, 27(Ш)×87(В)×67(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	85,80 р.
Бастион	АЛЬБАТРОС-500 DIN	Устройство защиты цепи AC 220 В, Pном = 360 Вт, Pмакс = 500 Вт, 54(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	46,20 р.
Болид	БЗС исп.01	Устройство защиты цепи AC 220 В, Pмакс = 1200 ВА, 102(Ш)×107(В)×39(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -30...+50 °С.	59,97 р.
Бастион	АЛЬБАТРОС-1500 DIN	Устройство защиты цепи AC 220 В, Pном = 1200 Вт, Pмакс = 1500 Вт, 139(Ш)×89(В)×66(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	55,00 р.
Osново	SP-ACD/220	Устройство защиты цепи AC 220 В, номинальный ток разряда 10 кА, максимальный ток разряда 20 кА, 36(Ш)×90(В)×59(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	140,80 р.
Osново	SP-ACD/220-1	Устройство защиты цепи AC 220 В, номинальный ток разряда 20 кА, максимальный ток разряда 40 кА, 36(Ш)×90(В)×59(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	145,20 р.
Osново	SP-ACD/220-2	Устройство защиты цепи AC 220 В, номинальный ток разряда 30 кА, максимальный ток разряда 60 кА, 36(Ш)×90(В)×59(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	176,00 р.
Osново	SP-AC3D/220-1	Устройство защиты цепи AC 380 В, номинальный ток разряда 10 кА, максимальный ток разряда 20 кА, 72(Ш)×90(В)×67(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	231,00 р.

14.3. Устройства защиты цепей питания 19"

Osново	SP-ACR/220		398,20 р.
--------	------------	--	-----------

14.4. Устройства защиты цепей питания уличные

Бастион	АЛББАТРОС-1500 исп.5	Уличное устройство защиты цепи АС 220 В, Рном = 1200 Вт, Рмакс = 1500 Вт, IP56, 165(В)×124(Ш)×84(Г) мм, -40...+50 °С.	77,00 р.
---------	-------------------------	---	----------

15. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

15.1. Аккумуляторные батареи

Security Power	SP 12-1,3	Аккумуляторная батарея, 1,3 А ч 12 В, 97(Д)×43(Ш)×57(В) мм, 0,55 кг.	11,88 р.
Kiper	GP-1213	Аккумуляторная батарея, 1,3 А ч 12 В, 97(Д)×43(Ш)×57(В) мм, 0,57 кг.	12,54 р.
Security Power	SP 12-2,3	Аккумуляторная батарея, 2,3 А ч 12 В, 179(Д)×35(Ш)×66(В) мм, 0,85 кг.	17,16 р.
Kiper	GP-1223	Аккумуляторная батарея, 2,3 А ч 12 В, 179(Д)×35(Ш)×66(В) мм, 0,92 кг.	19,14 р.
Kiper	GP-1229	Аккумуляторная батарея, 2,9 А ч 12 В, 80(Д)×56(Ш)×103(В) мм, 1,2 кг.	68,20 р.
Kiper	GP-1233	Аккумуляторная батарея, 3,3 А ч 12 В, 134(Д)×67(Ш)×66(В) мм, 1,3 кг.	28,60 р.
Security Power	SP 12-4,5	Аккумуляторная батарея, 4,5 А ч 12 В, 90(Д)×70(Ш)×105(В) мм., 1,31 кг	19,14 р.
Kiper	GP-1245 F2	Аккумуляторная батарея, 4,5 А ч 12 В, 90(Д)×70(Ш)×105(В) мм., 1,45 кг	24,20 р.
Security Power	SP 12-5	Аккумуляторная батарея, 5 А ч 12 В, 90(Д)×70(Ш)×105(В) мм., 1,5 кг	24,20 р.
Kiper	GP-1250 F2	Аккумуляторная батарея, 5 А ч 12 В, 90(Д)×70(Ш)×105(В) мм., 1,6 кг	28,60 р.
G-energy	G-energy 12-7	Аккумуляторная батарея, 7 А ч 12 В, 151(Д)×65(Ш)×98(В) мм, 1,8 кг.	20,46 р.
Security Power	SP 12-7	Аккумуляторная батарея, 7 А ч 12 В, 151(Д)×65(Ш)×98(В) мм, 2 кг.	26,40 р.
Kiper	GP-1270	Аккумуляторная батарея, 7 А ч 12 В, 151(Д)×65(Ш)×98(В) мм, 2,2 кг.	30,80 р.
Kiper	GP-1272 F2	Аккумуляторная батарея, 7,2 А ч 12 В, 151(Д)×65(Ш)×98(В) мм, 2,3 кг.	33,00 р.
Security Power	SP 12-9	Аккумуляторная батарея, 9 А ч 12 В, 151(Д)×65(Ш)×98(В) мм, 2,15 кг.	35,20 р.
Kiper	GP-1290 F2	Аккумуляторная батарея, 9 А ч 12 В, 151(Д)×65(Ш)×98(В) мм, 2,5 кг.	44,00 р.
Security Power	SP 12-12	Аккумуляторная батарея, 12 А ч 12 В, 151(Д)×98(Ш)×98(В) мм, 3,05 кг.	44,00 р.
Kiper	GP-12120 F2	Аккумуляторная батарея, 12 А ч 12 В, 151(Д)×98(Ш)×98(В) мм, 3,45 кг.	57,20 р.
G-energy	G-energy 12-18	Аккумуляторная батарея, 18 А ч 12 В, 181(Д)×77(Ш)×167(В) мм, 4,1 кг.	57,20 р.
Security Power	SP 12-18	Аккумуляторная батарея, 18 А ч 12 В, 181(Д)×77(Ш)×167(В) мм, 4,7 кг.	68,20 р.
Kiper	GP-12180	Аккумуляторная батарея, 18 А ч 12 В, 181(Д)×77(Ш)×167(В) мм, 5,3 кг.	85,80 р.
Kiper	GP-12200	Аккумуляторная батарея, 20 А ч 12 В, 181(Д)×77(Ш)×167(В) мм, 5,7 кг.	96,80 р.
G-energy	G-energy 12-26	Аккумуляторная батарея, 26 А ч 12 В, 175(Д)×166(Ш)×125(В) мм, 5,6 кг.	88,00 р.
Security Power	SP 12-26	Аккумуляторная батарея, 26 А ч 12 В, 175(Д)×166(Ш)×125(В) мм, 6,5 кг.	96,80 р.
Kiper	GP-12280	Аккумуляторная батарея, 28 А ч 12 В, 175(Д)×166(Ш)×125(В) мм, 8 кг.	129,80 р.
Kiper	GPL-12340	Аккумуляторная батарея, 34 А ч 12 В, 196(Д)×131(Ш)×170(В) мм, 10,5 кг.	176,00 р.
Security Power	SPL 12-40	Аккумуляторная батарея, 40 А ч 12 В, 196(Д)×165(Ш)×170(В) мм, 11,8 кг.	171,60 р.
Kiper	GPL-12450	Аккумуляторная батарея, 45 А ч 12 В, 196(Д)×165(Ш)×170(В) мм, 14,1 кг.	222,20 р.
Kiper	GPL-12550	Аккумуляторная батарея, 55 А ч 12 В, 230(Д)×137(Ш)×215(В) мм, 17,5 кг.	400,40 р.
Security Power	SPL 12-65	Аккумуляторная батарея, 65 А ч 12 В, 350(Д)×167(Ш)×174(В) мм, 17 кг.	231,00 р.
Kiper	GPL-12650	Аккумуляторная батарея, 65 А ч 12 В, 350(Д)×167(Ш)×174(В) мм, 20,6 кг.	310,20 р.
Kiper	GPL-12800	Аккумуляторная батарея, 80 А ч 12 В, 260(Д)×167(Ш)×216(В) мм, 22,5 кг.	325,60 р.
Kiper	GPL-12950	Аккумуляторная батарея, 95 А ч 12 В, 305(Д)×167(Ш)×213(В) мм, 28,2 кг.	391,60 р.
Security Power	SPL 12-100	Аккумуляторная батарея, 100 А ч 12 В, 330(Д)×173(Ш)×220(В) мм, 25,5 кг.	352,00 р.
Kiper	GPL-121000	Аккумуляторная батарея, 100 А ч 12 В, 330(Д)×173(Ш)×220(В) мм, 29 кг.	413,60 р.
Kiper	GPL-121200	Аккумуляторная батарея, 120 А ч 12 В, 406(Д)×173(Ш)×236(В) мм, 36 кг.	477,40 р.
Kiper	GPL-121500	Аккумуляторная батарея, 150 А ч 12 В, 486(Д)×171(Ш)×243(В) мм, 43 кг.	598,40 р.
Security Power	SPL 12-200	Аккумуляторная батарея, 200 А ч 12 В, 523(Д)×240(Ш)×223(В) мм, 54,3 кг.	734,80 р.
Kiper	GPL-122000	Аккумуляторная батарея, 200 А ч 12 В, 523(Д)×240(Ш)×223(В) мм, 60 кг.	811,80 р.
Kiper	GPL-122300	Аккумуляторная батарея, 230 А ч 12 В, 521(Д)×269(Ш)×208(В) мм, 63,5 кг.	873,40 р.
Kiper	GPL-122500	Аккумуляторная батарея, 250 А ч 12 В, 520(Д)×269(Ш)×224(В) мм, 70,5 кг.	974,60 р.

15.2. Аккумуляторные термостаты

Бастион	Термостат с АКБ 7 А ч 12 В	Ток потребления 0,8-1,1 А, 175(Д)×87(Ш)×125(В) мм, -40 °С.	127,60 р.
Бастион	Термостат с АКБ 12 А ч 12 В	Ток потребления 0,8-1,1 А, 170(Д)×125(Ш)×125(В) мм, -40 °С.	235,40 р.
Бастион	Термостат с АКБ 17 А ч 12 В	Ток потребления 1,6-2,3 А, 205(Д)×105(Ш)×200(В) мм, -40 °С.	341,00 р.
Бастион	Термостат с АКБ 26 А ч 12 В	Ток потребления 1,6-2,3 А, 190(Д)×200(Ш)×150(В) мм, -40 °С.	422,40 р.
Бастион	Термостат с АКБ 40 А ч 12 В	Ток потребления 1,6-2,3 А, 220(Д)×190(Ш)×190(В) мм, -40 °С.	589,60 р.

16. АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТСЕКИ**16.1. Аккумуляторные отсеки**

Болид	Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5)	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 17 А ч, Uвых = 12 В, Iмакс = 8 А, 222(Ш)×356(Г)×96(В) мм.	59,37 р.
Болид	Бокс-24 исп.0 (Бокс-24/17М5)	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 17 А ч, Uвых = 24 В, Iмакс = 4 А, 222(Ш)×356(Г)×96(В) мм.	59,37 р.
Бастион	АО-2/26	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 26 А ч, 399(Ш)×245(В)×154(Г) мм.	107,80 р.
Бастион	АО-2/40	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 40 А ч, 458(Ш)×257(В)×194(Г) мм.	123,20 р.
Бастион	АО-1/65	Аккумуляторный отсек для АКБ 65 А ч, 380(Ш)×213(В)×214(Г) мм.	77,00 р.
Бастион	АО-2/120	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 120 А ч, 430(Ш)×280(В)×385(Г) мм.	110,00 р.
Бастион	УМБ-3-120	Аккумуляторный отсек для АКБ 3 × 120 А ч, 571(Ш)×281(В)×424(Г) мм.	123,20 р.

16.2. Аккумуляторные отсеки на DIN-рейку

Бастион	АО-1/1,2 DIN	Аккумуляторный отсек для АКБ 1,2 А ч, 139(Ш)×89(В)×65(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	12,98 р.
Бастион	АО-1/7 DIN	Аккумуляторный отсек для АКБ 7 А ч, 72(Ш)×158(В)×113(Г) мм, монтаж на DIN-рейку.	24,20 р.

16.3. Аккумуляторные отсеки 19"

Бастион	АО-2/17 RACK	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 17 А ч, 445(Ш)×315(Г)×88(В) мм, 19" 2U.	156,20 р.
Бастион	АО-4/17 RACK	Аккумуляторный отсек для АКБ 4 × 17 А ч, 480(Ш)×445(Г)×88(В) мм, 19" 2U.	202,40 р.

16.4. Уличные аккумуляторные отсеки

Бастион	АО-1/40 исп.5М	Аккумуляторный отсек для АКБ 40 А ч, IP54, 300(Ш)×400(В)×225(Г) мм.	303,60 р.
Бастион	АО-1/40 исп.5	Аккумуляторный отсек для АКБ 40 А ч, IP56, 300(Ш)×335(В)×225(Г) мм.	402,60 р.
Бастион	АО-2/40 исп.5М	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 40 А ч, IP54, 400(Ш)×500(В)×225(Г) мм.	389,40 р.
Бастион	АО-2/40 исп.5	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 40 А ч, IP56, 300(Ш)×485(В)×225(Г) мм.	627,00 р.
Бастион	АО 2/100 исп.5М	Аккумуляторный отсек для АКБ 2 × 120 А ч, IP65, 500(Ш)×704(В)×260(Г) мм.	600,60 р.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Бастион	КРАБ-220	Кронштейн для установки на столбах и опорах с поперечным сечением 40–220 мм блоков «Бастион» уличного исполнения.	85,80 р.
---------	-----------------	---	----------

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ**18. БЕСКОНТАКТНЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ**

Iron Logic	CP-Z	Бесконтактный считыватель. Дальность считывания 6–8 см, EM-Marin, выход iButton, DC 12 В, 65(В)×65(Ш)×18(Г) мм, -40...+50 °С, АБС-пластик.	52,85 р.
Iron Logic	Matrix-II	Бесконтактный считыватель. Дальность считывания 6–8 см, EM-Marin, выход iButton, DC 12 В, 85(В)×44(Ш)×18(Г) мм, АБС-пластик.	67,51 р.
MagLock	ALP-006E	Бесконтактный считыватель. Расстояние считывания 5–6 см, EM-Marin, выход Wiegand-26, DC 12 В, 120(В)×56(Ш)×18(Г) мм, -45...+60 °С, IP68, металл.	134,20 р.
MagLock	ALP-006H	Бесконтактный считыватель. Расстояние считывания 3–4 см, HID, выход Wiegand-26, DC 12 В, 120(В)×56(Ш)×18(Г) мм, -45...+60 °С, IP68, металл.	187,00 р.

19. БЕСКОНТАКТНЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ АВТОНОМНЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ ДОСТУПА

Iron Logic	Matrix-II К	Бесконтактный считыватель со встроенным контроллером. Расстояние считывания 6–8 см, память 1364 карты EM-Marin, DC 12 В, выход управления замком 5 А, вход iButton, 85(В)×44(Ш)×25(Г) мм, -40...+50 °С, АБС-пластик.	92,46 р.
MagLock	ALP-M2EM	Бесконтактный считыватель со встроенным контроллером. Расстояние считывания 5–8 см, память 10000 карт EM-Marin, DC 12 В, выход управления замком 2 А, вход/выход Wiegand-26, 120(В)×56(Ш)×25(Г) мм, -45...+60 °С, IP68, металл.	101,20 р.

20. КОДОВЫЕ ПАНЕЛИ СО ВСТРОЕННЫМ БЕСКОНТАКТНЫМ СЧИТЫВАТЕЛЕМ

MagLock	ALP-K30EM		57,20 р.
MagLock	ALP-208EM	Кодовая панель накладная со встроенным бесконтактным считывателем EM-Marin. Расстояние считывания 3–8 см, память 6500 пользователей (код, карта, код + карта), DC 12 В, выход управления замком 3 А, выход Wiegand-26/34, 115(В)×120(Ш)×20(Г) мм, пластик.	61,60 р.
MagLock	AL-K5EM		90,20 р.
MagLock	ALP-S603EM-W		121,00 р.
MagLock	ALP-600EM-W	Кодовая панель накладная со встроенным бесконтактным считывателем EM-Marin. Расстояние считывания 3–6 см, память 2000 пользователей (код, карта, код + карта), DC 9–28 В, выход управления замком 3 А, вход/выход Wiegand-26/34, 120(В)×56(Ш)×20(Г) мм, -45...+60 °С, IP68, металл.	138,60 р.
MagLock	ALP-008H-W		123,20 р.
MagLock	ALP-CC1EM		162,80 р.
MagLock	ALP CC1EH		154,00 р.

21. АВТОНОМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА

Iron Logic	Z-5R Case	Контроллер доступа автономный, вход iButton, память 1364 ключа, DC 12 В, выход управления замком 5 А, 65×65×20 мм, -30...+40 °С.	32,28 р.
------------	------------------	--	----------

22. СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА

AccordTec	AT-SN-net	Система контроля доступа и учета рабочего времени: контроллер, 2 Proximity-считывателя AT-P0013, преобразователь интерфейсов USB/RS-485, кнопка PB-2, 10 карт StandProx, П/О на 500 пользователей. 12 В.	314,60 р.
AccordTec	AT-SN-AD	Дополнительный контроллер для системы AT-SN контроллер, 2 Proximity-считывателя AT-P0013. До 4-х дополнительных контроллеров в системе. 12 В.	266,20 р.

23. УСТРОЙСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ

	EM-Key	Бесконтактный брелок EM-Marine.	2,64 р.
	EM-Marine Clamshell	Бесконтактная карта EM-Marine толстая с прорезью, 86×54×1,84 мм.	0,99 р.
	EM-Marine ISO	Бесконтактная карта EM-Marine тонкая под прямую печать, 86×54×0,76 мм.	1,21 р.

24. ШЛАГБАУМЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВОРОТ

24.1. Шлагбаумы

Wejoin	WJDZ820	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, два одноканальных пульта, две анкерные рейки, телескопическая рейка 3,65–6 м с заглушками и светоотражающими наклейками, опора стационарная. Время открытия/закрытия 6 с, АС 220 В, -40...+75 °С.	988,00 р.
AN-Motors	ASB6000	Стойка электромеханического шлагбаума: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, анкерная пластина, без стрелы. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 70 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	1 595,00 р.
AN-Motors	ASB6000 (комплект с рейкой 4 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, анкерная пластина, рейка 4 м с заглушками, демпфер, светоотражающие наклейки. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 70 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	1 766,60 р.
AN-Motors	ASB6000 (комплект с рейкой 5 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, анкерная пластина, рейка 5 м с заглушками, демпфер, светоотражающие наклейки. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 70 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	1 804,00 р.
AN-Motors	ASB6000 (комплект с рейкой 6 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, анкерная пластина, рейка 6 м с заглушками, демпфер, светоотражающие наклейки, опора стационарная. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 70 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	1 929,40 р.
AN-Motors	ASB6000 (комплект с круглой рейкой 6 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, анкерная пластина, круглая рейка 6 м с заглушками, светоотражающие наклейки, опора стационарная. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 70 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	2 114,20 р.
AN-Motors	RBN7-4	Рейка шлагбаума «AN-Motors», 4,3 м.	134,20 р.
AN-Motors	RBN7-5	Рейка шлагбаума «AN-Motors», 5,3 м.	165,00 р.
AN-Motors	RBN7	Рейка шлагбаума «AN-Motors», 6,3 м.	195,80 р.
AN-Motors	RBN6-K	Рейка шлагбаума «AN-Motors» круглого сечения, 6,3 м.	376,20 р.
AN-Motors	FRK99	Демпфер для рейки серии RBN7, длина демпфера равна длине стрелы. Цена за м:	5,94 р.
AN-Motors	RBN91	Заглушка для рейки серии RBN7, требуется 2 шт.	3,52 р.
AN-Motors	RBN92	Заглушка для круглой рейки RBN6-K, требуется 2 шт.	3,52 р.
AN-Motors	WAC1	Крепление для круглой рейки RBN6-K.	50,60 р.
AN-Motors	AST	Комплект светоотражающих наклеек «AN-Motors», 24 шт.	7,70 р.
AN-Motors	WA11C	Опора стационарная для рейки шлагбаума.	88,00 р.
AN-Motors	WA12C	Опора подвесная для рейки шлагбаума.	59,40 р.
Comunello	LT500	Стойка электромеханического шлагбаума: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, анкерная пластина, без стрелы. Время открытия/закрытия 5 с, интенсивность 80 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	1 997,60 р.
Comunello	LT500 (комплект с рейкой 4 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, анкерная пластина, рейка 4 м с заглушками, демпфер, светоотражающие наклейки. Время открытия/закрытия 5 с, интенсивность 80 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	2 145,00 р.
Comunello	LT500 (комплект с рейкой 5 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, анкерная пластина, рейка 5 м с заглушками, демпфер, светоотражающие наклейки. Время открытия/закрытия 5 с, интенсивность 80 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	2 175,80 р.
Comunello	LT600	Стойка электромеханического шлагбаума: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, анкерная пластина, без стрелы. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 80 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	2 624,60 р.
Comunello	LT600 (комплект с рейкой 5 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, анкерная пластина, рейка 5 м с заглушками, демпфер, светоотражающие наклейки. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 80 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	2 805,00 р.
Comunello	LT600 (комплект с рейкой 6 м)	Электромеханический шлагбаум: тумба с электромеханическим приводом, встроенный блок управления с радиоприёмником, анкерная пластина, рейка 6 м с заглушками, демпфер, светоотражающие наклейки. Время открытия/закрытия 6 с, интенсивность 80 %, АС 220 В, -20...+50 °С.	2 840,20 р.
Comunello	LTB4	Рейка шлагбаума «Comunello», 4 м.	63,80 р.
Comunello	LTB5	Рейка шлагбаума «Comunello», 5 м.	83,60 р.
Comunello	LTB6	Рейка шлагбаума «Comunello», 6 м.	129,80 р.
Comunello	LTD	Демпфер для рейки серии LTB, длина демпфера равна длине рейки. Цена за м:	5,50 р.
Comunello	LTP-S	Комплект заглушек для демпфера рейки, 2 шт.	5,28 р.
Comunello	LTP	Заглушка для рейки серии LTB.	7,70 р.
Comunello	LTS	Комплект светоотражающих наклеек «Comunello», 24 шт.	28,60 р.

24.2. Электроприводы для распашных ворот

AN-Motors	ASW4000	Привод рычажного типа для створок распашных ворот длиной до 4 м или весом до 400 кг, интенсивность 25 %, АС 220 В.	534,60 р.
AN-Motors	ASW5000	Привод линейного типа для створок распашных ворот длиной до 5 м или весом до 500 кг, интенсивность 25 %, АС 220 В.	534,60 р.
AN-Motors	ASW4000KIT	Комплект: 2 электромеханических привода рычажного типа для створок распашных ворот длиной до 4 м или весом до 400 кг, блок управления с радиоприёмником, монтажный комплект; интенсивность 25 %, АС 220 В.	1 315,60 р.
AN-Motors	ASW5000KIT	Комплект: 2 электромеханических привода линейного типа для створок распашных ворот длиной до 5 м или весом до 500 кг, блок управления с радиоприёмником, монтажный комплект; интенсивность 25 %, АС 220 В.	1 315,60 р.
Comunello	AS224KIT	Комплект: 2 электромеханических привода линейного типа для распашных ворот створок длиной до 2,2 м или весом до 300 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 30 %, АС 220 В.	1 188,00 р.
Comunello	AS300KIT	Комплект: 2 электромеханических привода линейного типа для створок распашных ворот длиной до 3 м или весом до 500 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 30 %, АС 220 В.	1 386,00 р.

Comunello	AS500KIT	Комплект: 2 электромеханических привода линейного типа для створок распашных ворот длиной до 5 м или весом до 500 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 30 %, АС 220 В.	1 551,00 р.
24.3. Электроприводы для откатных ворот			
AN-Motors	ASL500KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 500 кг, блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 25 %, АС 220 В.	657,80 р.
AN-Motors	ASL1000KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 1000 кг, блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 25 %, АС 220 В.	774,40 р.
AN-Motors	ASL2000KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 2000 кг, блок управления с радиоприёмником, два четырёхканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 25 %, АС 220 В.	941,60 р.
Comunello	FT424KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 400 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 40 циклов/ч, АС 220 В.	660,00 р.
Comunello	FT500KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 500 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 30 %, АС 220 В.	759,00 р.
Comunello	FT624KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 600 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 40 циклов/ч, АС 220 В.	825,00 р.
Comunello	FT700KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 700 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 30 %, АС 220 В.	825,00 р.
Comunello	FT1000KIT	Комплект: электромеханический привод для откатных ворот весом до 1000 кг, блок управления с радиоприёмником, два двухканальных пульта, монтажный комплект; интенсивность 30 %, АС 220 В.	924,00 р.
24.4. Блоки управления электроприводами			
AN-Motors	CUSD-1	Блок управления с радиоприёмником для двух распашных приводов, АС 220 В.	248,60 р.
24.5. Пульта управления и приёмники			
AN-Motors	AT-4	Пульт дистанционного радиоуправления четырёхканальный.	37,40 р.
AN-Motors	AR-1-500	Внешний радиоприёмник одноканальный, до 500 пультов.	63,80 р.
AN-Motors	DIP	Клавиатура кодовая беспроводная двухканальная, 85×75×35 мм.	96,80 р.
Comunello	KEEP2-B	Пульт дистанционного радиоуправления двухканальный.	44,00 р.
Comunello	KEEP4-B	Пульт дистанционного радиоуправления четырёхканальный.	33,00 р.
Comunello	RCV	Внешний радиоприёмник двухканальный, до 500 пультов.	83,60 р.
24.6. Дополнительное оборудование для шлагбаумов и электроприводов			
AN-Motors	P5103	Фотоэлементы, дальность 12 м, АС/DC 12-24 В, 127×50×28 мм.	59,40 р.
AN-Motors	F5000	Лампа сигнальная светодиодная со встроенной антенной, DC 12-24 В/АС 12-24 В/АС 85-265 В.	63,80 р.
AN-Motors	F5002	Лампа сигнальная, АС 220 В.	57,20 р.
AN-Motors	AH90	Обогревательный элемент для электромеханических приводов серии ASL и шлагбаума ASB6000.	101,20 р.
Comunello	DTS	Фотоэлементы, дальность 10/20 м, АС/DC 12-24 В, 90×35×26 мм.	105,60 р.
Comunello	SWIFT	Лампа сигнальная светодиодная со встроенной антенной, АС/DC 24 В.	68,20 р.
25. ТУРНИКЕТЫ			
Oxgard	Cube C-01	Турникет-трипод напольный, электромеханический, ручной режим «антипаника» DC 12 В.	2 030,60 р.
Oxgard	Cube C-02	Турникет-трипод настенный, электромеханический, ручной режим «антипаника» DC 12 В.	1 623,60 р.
Oxgard	Cube C-03	Турникет-трипод напольный, электромеханический, ручной режим «антипаника» DC 12 В.	1 828,20 р.
Oxgard	Cube C-04	Турникет-трипод тумбовый, электромеханический, ручной режим «антипаника» DC 12 В.	3 330,80 р.
Oxgard	Praktika T-01	Турникет-трипод напольный, электромеханический, автоматический режим «антипаника» АС 220 В/DC 12 В.	3 357,20 р.
Oxgard	Praktika T-02	Турникет-трипод тумбовый, электромеханический, автоматический режим «антипаника» АС 220 В/DC 12 В.	4 672,80 р.
Oxgard	Praktika T-02-A	Уличный турникет-трипод тумбовый, электромеханический, автоматический режим «антипаника» АС 220 В/DC 12 В, IP53, -40...+50 °С.	6 336,00 р.
Ровалэнт	RIT-01M	Турникет-трипод напольный, электромеханический, DC 12 В.	1 772,89 р.
26. ЗАМКИ И ЗАЩЁЛКИ			
26.1. Электромеханические замки			
AccordTec	AT-EL101A	Электромеханический замок накладной, изнутри - кнопка, DC 12 В, 3 А, НЗ, 120(Ш)×102(В)×35(Г) мм, -30...+50 °С.	74,80 р.
AccordTec	AT-EL101	Электромеханический замок накладной, изнутри - блокируемая кнопка, DC 12 В, 3 А, НЗ, 120(Ш)×102(В)×35(Г) мм, -30...+50 °С.	83,60 р.
Промикс	ШЕРИФ-1 лайт (НО)	Электромеханический замок угловой, DC 12 В, 0,1 А, НО, усилие 400 кг, 130×31×30 мм, -40...+50 °С.	68,20 р.
Промикс	ШЕРИФ-1 лайт (НЗ)	Электромеханический замок угловой, DC 12 В, 0,1 А, НЗ, усилие 400 кг, 130×31×30 мм, -40...+50 °С.	74,80 р.
Промикс	ШЕРИФ-1 премиум	Электромеханический замок угловой, DC 12 В, 0,1 А, НО, усилие 400 кг, датчик. 130×34×30 мм, -40...+50 °С.	81,40 р.
Промикс	ШЕРИФ-3В (НО)	Электромеханический замок врезной, DC 12 В, 0,085 А, НО, усилие 300 кг, врезная часть Ø24×57 мм, -40...+50 °С.	72,60 р.
Промикс	ШЕРИФ-3В (НЗ)	Электромеханический замок врезной, DC 12 В, 0,16 А, НЗ, усилие 300 кг, врезная часть Ø24×57 мм, -40...+50 °С.	72,60 р.
Промикс	ШЕРИФ-5 (НО)	Электромеханический замок для пластиковых дверей и окон, DC 12 В, 0,1 А, НО,, усилие 300 кг, -40...+50 °С.	79,20 р.
Промикс	ШЕРИФ-5 (НЗ)	Электромеханический замок для пластиковых дверей и окон, DC 12 В, 0,1 А, НЗ,, усилие 300 кг, -40...+50 °С.	79,20 р.
26.2. Моторные замки			
AccordTec	AT-EL201	Моторный замок накладной, изнутри - ключ, DC 12 В, 0,32 А, НЗ, световая и звуковая индикация, 120(Ш)×102(В)×35(Г) мм, -30...+50 °С, нержавеющей сталь.	105,60 р.
26.3. Соленоидные замки			
AccordTec	AT-EL500A-2	Соленоидный замок врезной, DC 12 В, 0,96 А, НО, таймер 0/3/6/9 с, датчик, без цилиндрического механизма, врезная часть 150(В)×34(Г)×23(Ш) мм.	123,20 р.
AccordTec	AT-EL500B-2	Соленоидный замок врезной, DC 12 В, 0,96 А, НЗ, таймер 0/3/6/9 с, датчик, без цилиндрического механизма, врезная часть 150(В)×34(Г)×23(Ш) мм.	123,20 р.

AccordTec	AT-EL600-2	Соленоидный замок врезной, изнутри - поворотная ручка, DC 12 В, 0,95 А, НЗ, таймер 0/3/6/9 с, датчик, врезная часть 214(В)×45(Г)×28(Ш) мм.	211,20 р.
AccordTec	AT-EL700A-2	Соленоидный замок врезной, DC 12 В, 0,95 А, НО, таймер 0/3/6/9 с, датчик, без цилиндрического механизма, врезная часть 170(В)×36(Г)×28(Ш) мм.	123,20 р.
AccordTec	AT-EL700B-2	Соленоидный замок врезной, DC 12 В, 0,95 А, НЗ, таймер 0/3/6/9 с, датчик, без цилиндрического механизма, врезная часть 170(В)×36(Г)×28(Ш) мм.	123,20 р.
26.4. Электромеханические защёлки			
AccordTec	AT-ES01	Электромеханическая защёлка регулируемая, режим свободного прохода, память, DC 12 В, 0,7 А, НЗ, 67(В)×29(Г)×18(Ш) мм.	46,20 р.
AccordTec	AT-FL	Длинная планка для AT-ES01, 250 мм.	16,50 р.
AccordTec	AT-FS	Короткая планка для AT-ES01, 110 мм.	9,24 р.
26.5. Электромагнитные замки			
AccordTec	ML-100K	Электромагнитный замок, DC 12 В, 0,4 А, усилие 100 кг, 180(Ш)×33(В)×23(Г) мм, 1,2 кг, -30...+50 °С.	50,60 р.
AccordTec	ML-180K	Электромагнитный замок, DC 12 В, 0,4 А, усилие 180 кг, 180(Ш)×40(В)×25(Г) мм, уголок, 1,6 кг, -30...+50 °С.	55,00 р.
AccordTec	ML-180A	Электромагнитный замок, DC 12 В, 0,3 А, усилие 180 кг, 170(Ш)×35(В)×23(Г) мм, 1,2 кг.	59,40 р.
AccordTec	ML-180AS	Электромагнитный замок, DC 12/24 В, 0,3 А, усилие 180 кг, 207(Ш)×35(В)×23(Г) мм, датчик, 1,2 кг.	70,40 р.
AccordTec	ML-295K	Электромагнитный замок, DC 12 В, 0,4 А, усилие 295 кг, 222(Ш)×52(В)×34(Г) мм, уголок, 3,3 кг, -30...+50 °С.	66,00 р.
AccordTec	ML-295A	Электромагнитный замок, DC 12/24 В, 0,48 А, усилие 295 кг, 250(Ш)×42(В)×25(Г) мм, 2 кг.	77,00 р.
AccordTec	ML-295AL	Электромагнитный замок, DC 12/24 В, 0,48 А, усилие 295 кг, 250(Ш)×42(В)×25(Г) мм, световая индикация, датчик, 2 кг.	88,00 р.
AccordTec	ML-350AL	Электромагнитный замок, DC 12/24 В, 0,5 А, усилие 350 кг, 285(Ш)×49(В)×28(Г) мм, световая индикация, датчик, 2,5 кг.	105,60 р.
AccordTec	ML-350AWS	Электромагнитный замок, DC 12 В, 0,5 А, усилие 350 кг, 222(Ш)×49(В)×29(Г) мм, влагозащита, 2,5 кг.	134,20 р.
AccordTec	ML-395 (без электроники)	Электромагнитный замок, DC 12 В, 0,64 А, усилие 500 кг, 267(Ш)×70(В)×45(Г) мм, уголок, 5,5 кг, -30...+50 °С.	90,20 р.
AccordTec	ML-194K (без электроники)	Электромагнитный замок, DC 12 В, 0,64 А, усилие 500 кг, 270(Ш)×75(В)×45(Г) мм, уголок, 5,6 кг, -30...+50 °С.	94,60 р.
AccordTec	ML-500A	Электромагнитный замок, DC 12/24 В, 0,42 А, усилие 500 кг, 266(Ш)×67(В)×39(Г) мм, 4,5 кг.	145,20 р.
AccordTec	LM-180K	Уголок для крепления замка ML-100K/180K.	17,38 р.
AccordTec	LM-180A	Уголок для крепления замка ML-180A.	14,96 р.
AccordTec	LM-180AS	Уголок для крепления замка ML-180AS.	18,04 р.
AccordTec	LM-295A/350A	Уголок для крепления замка ML-295A/295AL/350AL.	22,00 р.
AccordTec	LM-350AWS	Уголок для крепления замка ML-350AWS.	26,40 р.
AccordTec	LM-500A	Уголок для крепления замка ML-500A.	35,20 р.
AccordTec	LMP-180	Планка для крепления якоря замка ML-180A на стеклянную дверь	24,20 р.
AccordTec	LMP-295	Планка для крепления якоря замка ML-295A/295AL.	19,80 р.
27. ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ			
Notedo	DS-16	Дверной доводчик механический, для дверей до 20 кг/до 750 мм, -35...+60 °С.	18,26 р.
Notedo	DS-19	Дверной доводчик механический, для дверей до 30 кг/до 750 мм, -35...+60 °С.	22,00 р.
Notedo	DC-030	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 30 кг/до 800 мм, -25...+60 °С.	33,00 р.
Notedo	DC-040	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 40 кг/до 850 мм, -25...+60 °С.	37,40 р.
Notedo	DC-055 IN+HO	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, врезной, фиксация двери в открытом положении, для дверей до 55 кг/до 900 мм, толщина двери от 42 мм, -35...+60 °С.	105,60 р.
Notedo	DC-060	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 60 кг/до 950 мм, -35...+60 °С.	39,60 р.
Notedo	DC-070	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 70 кг/до 950 мм, -35...+60 °С.	46,20 р.
Notedo	DC-075	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 70 кг/до 950 мм, -35...+60 °С.	70,40 р.
Notedo	DC-075 SL+HO	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, рычаг со скользящей тягой, фиксация двери в открытом положении, для дверей до 70 кг/до 950 мм, -35...+60 °С.	121,00 р.
Notedo	DC-080	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей 60-100 кг/до 1100 мм, -38...+60 °С.	48,40 р.
Notedo	DC-080 HO	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, фиксация двери в открытом положении, для дверей 60-100 кг/до 1100 мм, -38...+60 °С.	63,80 р.
Notedo	DC-090	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей 60-120 кг/до 1200 мм, -38...+60 °С.	55,00 р.
Notedo	DC-090-II	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей 60-120 кг/до 1200 мм, -38...+60 °С.	63,80 р.
Notedo	DC-090 HO	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, фиксация двери в открытом положении, для дверей 60-120 кг/до 1200 мм, -38...+60 °С.	63,80 р.
Notedo	DC-100-I	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 100 кг/до 1100 мм, -35...+60 °С.	52,80 р.
Notedo	DC-100	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 100 кг/до 1100 мм, -35...+60 °С.	55,00 р.
Notedo	DC-100-II	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 100 кг/до 1100 мм, -35...+60 °С.	66,00 р.
Notedo	DC-120	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 120 кг/до 1250 мм, -35...+60 °С.	68,20 р.
Notedo	DC-150-I	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 150 кг/до 1400 мм, -35...+60 °С.	77,00 р.
Notedo	DC-150	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 150 кг/до 1400 мм, -35...+60 °С.	83,60 р.
Notedo	DC-180	Дверной доводчик гидравлический 2-х скоростной, для дверей до 180 кг/до 1600 мм, -35...+60 °С.	96,80 р.
28. КНОПКИ			
	LN-B02	Кнопка, НО/НЗ, пластик, 75×23×15 мм.	5,50 р.
AccordTec	AT-H805A	Кнопка, НО, металл, 82×32×25 мм, -20...+50 °С.	22,00 р.
AccordTec	AT-H805A LED	Кнопка, НО, световая индикация, металл, 82×32×25 мм.	26,40 р.
Артида	КЕ-01	Сенсорная кнопка, НО, световая индикация, металл, DC 9-28 В, Ø43×12 мм.	12,00 р.
Артида	Магия-1	Сенсорная кнопка, НО, световая индикация, пластик, DC 9-24 В, 85×45×20 мм, -20...+50 °С.	18,36 р.
Артида	Магия-2	Сенсорная кнопка, НО/НЗ, световая индикация, пластик, DC 9-24 В, 85×45×20 мм, -20...+50 °С.	20,28 р.
Артида	Магия-3	Сенсорная кнопка, НО, световая и звуковая индикация, пластик, DC 9-24 В, 85×45×20 мм, -20...+50 °С.	20,28 р.

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

29. HD-ВИДЕОКАМЕРЫ

29.1. Купольные HD-видеокамеры

Dahua	DH-HAC-HDW1000RP-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная, 720р (25к/с), 1/4" 1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 2.8мм), угол обзора 60° (опц. 83.4°), 0.05лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 20м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, пластиковый корпус, 85.4(D)x69.1(H)мм, -40...+60°C, 12VDC/2.8W	42,00 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1000MP-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная, 720р (25к/с), 1/4" 1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 2.8мм), угол обзора 60° (опц. 83.4°), 0.05лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 93.4(D)x79.4(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/2.8W	50,40 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1200RP-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 6.0мм), угол обзора 89.9° (опц. 59.4°), 0.02лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 20м, AWB, DWDR, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, пластиковый корпус, 85.4(D)x69.1(H)мм, -40...+60°C, 12VDC/3.8W	65,10 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1100EMP-A-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная, 720р (25к/с), 1/3" 1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 2.8, 6.0мм), угол обзора 72.3° (опц. 91.6°, 46°), 0.05лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 50м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, встроенный микрофон, OSD-меню, металлический корпус, 106(D)x93.7(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/2.9W	79,80 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1200MP-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 6.0мм), угол обзора 89.9° (опц. 59.4°), 0.02лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, AWB, DWDR, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 97.4(D)x119(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/2.8W	79,80 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1100RP-VF	Видеокамера HDCVI купольная, 720р (25/50к/с), 1/2,9" 1 Megapixel CMOS, объектив вариофокальный f2.7-12мм, 0.01лк/F1.2 ИК-подсветка 20м, день/ночь (механический ИК-фильтр), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, OSD, 119(D)x97,4(H)мм, IP66, -30...+60°C, 12VDC/6W	90,30 р.
Dahua	DH-HAC-HDW2120MP-0360B	Видеокамера HDCVI купольная, 720р (25/50к/с), 1/3" 1.4 Megapixel CMOS, объектив f3.6мм (опционально 2.8мм, 6мм, 8мм), 0.01лк/F1.2 ИК-подсветка 20м, день/ночь (механический ИК-фильтр), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, OSD, 94(D)x98(H)мм, IP66, -30...+60°C, 12VDC/6W	90,30 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1200EMP-A-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 6.0мм), угол обзора 89.9° (опц. 59.4°), 0.02лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 50м, AWB, DWDR, AGC, BLC, 2DNR, встроенный микрофон, OSD-меню, металлический корпус, 106(D)x93.7(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/4.4W	98,70 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1400RP	Видеокамера HDCVI купольная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 2.8, 6.0мм), угол обзора 84.8° (опц. 99.7°, 52.5°), 0.03лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 20м, AWB, DWDR, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, пластиковый корпус, 85.4(D)x69.1(H)мм, -40...+60°C, 12VDC/3.2W	107,10 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1100RP-VF-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная, 720р (25к/с), 1/3" 1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-12мм, угол обзора 89°-28°, 0.05лк/F1.4 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, металлический корпус, 119(D)x97,4(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/3W	136,50 р.
Dahua	DH-HAC-HDBW1200RP-VF	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная вандалозащищенная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-12мм, угол обзора 99°-37°, 0.02лк/F1.4 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, AWB, DWDR, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 122(D)x88.9(H)мм, IP67, IK10, -40...+60°C, 12VDC/3.8W	136,50 р.
Dahua	DH-HAC-HDW1400EMP	Видеокамера HDCVI купольная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 2.8, 6.0, 8.0мм), угол обзора 84.8° (опц. 99.7°, 52.5°, 32.9°), 0.03лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 50м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 106(D)x93.7(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/4.1W	138,60 р.
Dahua	DH-HAC-HDBW1200RP-VF-2712-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая купольная вандалозащищенная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм, угол обзора 106°-30°, 0.02лк/F1.3 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, AWB, DWDR, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 122(D)x88.9(H)мм, IP67, IK10, -40...+60°C, 12VDC/3.4W	157,50 р.
Dahua	DH-HAC-HDBW1400RP-VF	Видеокамера HDCVI купольная вандалозащищенная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм, угол обзора 98°-26°, 0.03лк/F1.3 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, AWB, DWDR, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 122(D)x88.9(H)мм, IP67, IK10, -40...+60°C, 12VDC/4.1W	201,60 р.
Dahua	DH-HAC-HDBW2221FP	Видеокамера HDCVI купольная вандалозащищенная, 1080р (25к/с), 720р (25/50к/с), 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. 2.8, 6.0мм), угол обзора 90° (опц. 115.6°, 59.4°), 0.03лк/F2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 20м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, встроенный микрофон, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 106(D)x50.3(H)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/3.5W	207,90 р.
Dahua	DH-HAC-HDW2401EMP	Видеокамера HDCVI купольная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опц. f2.8мм, f6.0мм), угол обзора 79°(опц. 99.7°, 48.6°), 0.01лк/F1.5 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 50м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 106(D)x93.7(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5.3W	214,20 р.
Dahua	DH-HAC-HDW2221RP-Z	Видеокамера HDCVI купольная, 1080р (25к/с), 720р (25/50к/с), 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив f2.7-12мм, угол обзора 99°-37°, 0.03лк/F1.4 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 122(D)x104.9(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/10W	258,30 р.

Dahua	DH-HAC-HDW2221RP-Z-DP	Видеокамера HDCVI купольная, 1080р (25к/с), 720р (25/50к/с), 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив f2.7-12мм, угол обзора 99°-37°, 0.03лк/Ф1.4 (цвет.), 0 лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 122(D)х104.9(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/24VAC/12W	289,80 р.
Dahua	DH-HAC-HDW2401RP-Z	Видеокамера HDCVI купольная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив f2.7-12мм, угол обзора 98°-26°, 0.01лк/Ф1.3 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 122(D)х104.9(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/8.4W	302,40 р.
29.2. Цилиндрические HD-видеокамеры			
Dahua	DH-HAC-HFW1000RP-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая уличная, 720р (25к/с), 1/4" 1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. 2.8мм), угол обзора 60° (опщ. 83.4°), 0.05лк/Ф2.0(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 20м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, пластиковый корпус, 154.3(L)х69.8(W)х69.8(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/2.8W	42,00 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1000RMP-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая уличная, 720р (25к/с), 1/4" 1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. 2.8мм), угол обзора 60° (опщ. 83.4°), 0.05лк/Ф2.0(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 20м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 156.3(L)х70(W)х70(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/2.8W	60,90 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1200RMP-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая уличная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. 6.0мм), угол обзора 89.9° (опщ. 59.4°), 0.02лк/Ф2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 20м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/2.8W	81,90 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1220SLP	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая уличная, 1080р (25к/с), 1/2.9" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. 2.8, 6.0мм), угол обзора 82.8° (опщ. 106°, 51.2°), 0.02лк/Ф2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, пластиковый корпус, 161(L)х69.8(W)х69.8(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/3.9W	84,00 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1400TP	Видеокамера HDCVI уличная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. 2.8, 6.0мм), угол обзора 84.8° (опщ. 99.7°, 52.5°), 0.03лк/Ф2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 20м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 176(L)х72.4(W)х72.5(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/3.2W	126,00 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1400SP	Видеокамера HDCVI уличная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. 2.8, 6.0, 8.0мм), угол обзора 84.8° (опщ. 99.7°, 52.5°, 32.9°), 0.03лк/Ф2.0 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 161.9(L)х69.8(W)х69.8(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/4.6W	138,60 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1100RP-VF-IRE6-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая уличная, 720р (25к/с), 1/3" 1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм, угол обзора 91°-24°, 0.05лк/Ф1.3(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/7W	144,90 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1200RP-VF	Видеокамера HDCVI уличная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-12мм, угол обзора 99°-37°, 0.02лк/Ф1.4(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5W	151,20 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1400DP-B	Видеокамера HDCVI, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6 (опщ. 6.0, 8.0, 12.0мм), угол обзора 84.8° (опщ. 52.5°, 32.9°, 23.6°), 0.03лк/Ф1.3 (цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 80м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 241.8(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, P67, -40...+60°C, 12VDC/5.2W	157,50 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1200RP-VF-IRE6-S3	Видеокамера HDCVI/AHD/HDTVI/аналоговая уличная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-12мм, угол обзора 99°-37°, 0.05лк/Ф1.4(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -40...+60°C, 12VDC/9.2W	163,80 р.
Dahua	DH-HAC-HFW2221DP	Видеокамера HDCVI уличная, 1080р (25к/с), 720р (25/50к/с), 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. f6.0мм, f8.0мм, f12.0мм), угол обзора 90° (опщ. 59.4°, 41.4°, 26.5°), 0.03лк/Ф2.0(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 80м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5.7W	195,30 р.
Dahua	DH-HAC-HFW1400RP-VF-IRE6	Видеокамера HDCVI, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм, угол обзора 98°-26°, 0.03лк/Ф1.3(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, OSD-меню, металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, P67, -40...+60°C, 12VDC/7.5W	214,20 р.
Dahua	DH-HAC-HFW2401EP	Видеокамера HDCVI уличная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм (опщ. 2.8мм, 6.0мм), угол обзора 79° (опщ. 99.7°, 48.6°), 0.01лк/Ф1.3(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 40м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 180(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5.9W	214,20 р.
Dahua	DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6	Видеокамера HDCVI уличная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив f2.7-12мм, угол обзора 99°-37°, 0.03лк/Ф1.4(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 60м, AWB, WDR(120dB), AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/16.7W	266,70 р.
Dahua	DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-DP	Видеокамера HDCVI уличная, 1080р (25к/с), 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив f2.7-12мм, угол обзора 99°-37°, 0.03лк/Ф1.4(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 60м, AWB, WDR(120dB), AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/24VAC/16.7W	315,00 р.
Dahua	DH-HAC-HFW2401RP-Z-IRE6	Видеокамера HDCVI уличная, 4MEGA (25к/с), 1/3" 4 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив f2.7-12мм, угол обзора 98°-26°, 0.01лк/Ф1.3(цвет.), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, WDR(120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 213(L)х90.4(H)х90.4(W)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/11.1W	315,00 р.

Dahua	DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-0722	Видеокамера HDCVI уличная, 1080p (25к/с), 1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив f7.0-22мм, угол обзора 41°-17.5°, 0.03лк/F1.4(цвет.), Олк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 60м, AWB, WDR(120dB), AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, 2 видеовыхода (HDCVI и аналог), металлический корпус, 213(L)х90.4(W)х90.4(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/16.7W	331,80 р.
29.3. Стандартного исполнения без объектива HD-видеокамеры			
Dahua	DH-HAC-HF3220EP	Видеокамера HDCVI корпусная без объектива, 1080p (25к/с), 720p (50к/с), 1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), C/CS крепление объектива, 0.05лк/F1.4 (цвет), DWDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR, OSD-меню, аудиовход, 1 тревожный вход/1 выход, RS-485, 126х74.1х65.6мм, -30...+50°C, 12VDC / 24VAC / 6W	266,50 р.
30. IP-ВИДЕОКАМЕРЫ			
30.1. Купольные IP-видеокамеры			
Dahua	DH-IPC-HDW1220SP-S3	Сетевая камера миникуповая, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм (опц. 3.6мм), угол обзора 110°/83°, 0.1лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, 84.9(H)х108(D)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5.4W, PoE (802.3af)	197,40 р.
Dahua	DH-IPC-HDW1230SP-S2	Сетевая камера миникуповая, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.7" 2Megapixel progressive scan CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм (опц. 3.6мм), угол обзора 104°/92°, 0.08лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, 84.9(H)х108(D)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/4.6W, PoE (802.3af)	197,40 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW1230EP-S2	Сетевая камера купольная антивандальная, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.7" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм/F2.0 (опц. f365мм), угол обзора 104°/92°, 0.08лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 30м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, 109.9(D)х81(H)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/4.3W, PoE (802.3af)	203,70 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW1420EP	Сетевая камера купольная антивандальная, 4MEGA (2688x1520, 25к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм/F2.0 (опц. f2.8мм), 0.1лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 30м, H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, 110(D)х81(H)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/4.7W, PoE (802.3af)	291,90 р.
Dahua	DH-IPC-HDW1420SP	Сетевая камера купольная, 4MEGA (2688x1520, 20к/с), 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм/F2.0 (опц. f3.6мм), 0.1лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 30м, H.264/ H.264H/ H.264V/ MJPEG (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, 108x84мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/4.3W, PoE (802.3af)	310,80 р.
Dahua	DH-IPC-HDW4231EMP-AS	Сетевая камера купольная, 2MEGA (1920x1080, 50к/с), 1/2.8" STARVIS CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм/F2.0 (опц. f3.6мм, f6мм), угол обзора 110° (87°, 51°), 0.009лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 50м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (3 потока), встроенный микрофон (G.711a/ G.711mu/ AAC/ G.726), слот MicroSD до 128Gb, ONVIF, WDR (120 dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение, смена сцены, детекция лиц и пр.), 106(D)х93.7(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5W, PoE (802.3af)	380,10 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW2231RP-VFS	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.8" Starvis CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм/F1.4, угол обзора 106°-29°, 0.006лк/F1.4 (цвет.), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, WDR (120дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, слот MicroSD до 128Gb, 88.9(H)х122(D)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/6W, PoE (802.3af)	415,80 р.
Dahua	DH-IPC-HDB5200P-DI	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.8" Exmor CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-12мм/F1.4, 0.1лк/F1.4 (цвет), 0.01лк/F1.4 (ч/б), H.264/MJPEG (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, 1 тревожный вход/1 выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711), слот MicroSD, 119(H)х151(D)мм, IP66, IK10, -30...+60°C, 12VDC/5W, PoE (802.3af)	417,90 р.
Dahua	DH-IPC-HDW4431EMP-AS-S2	Сетевая камера купольная, 4MEGA (2688x1520, 25к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм/F2.0 (опц. f3.6мм, f6мм), 0.08лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 50м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (3 потока), встроенный микрофон (G.711a/ G.711mu/ AAC/ G.726), слот MicroSD до 128Gb, ONVIF, WDR (120 dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение, смена сцены, детекция лиц и пр.), 106(D)х93.7(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5W, PoE (802.3af)	424,20 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW2421RP-VFS	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 4MEGA (2688x1520, 20к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-12мм/F1.4, 0.1лк/F1.4 (цвет.), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 30м, H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, WDR (120дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, слот MicroSD до 128Gb, 88.9(H)х122(D)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/9.75W, PoE (802.3af)	430,50 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW2431RP-VFS	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 4MEGA (2688x1520, 20к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм/F1.4, угол обзора 104° - 28°, 0.03лк/F1.4 (цвет.), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 50м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, WDR (120дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, слот MicroSD до 128Gb, 88.9(H)х122(D)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/6W, PoE (802.3af)	459,90 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW5221EP-Z	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f2.7-12мм/F1.4, 0.01лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 30м, H.264/MJPEG (3 потока), ONVIF, WDR (120дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, встроенная видеоаналитика, 1 тревожный вход/1 выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711), слот MicroSD, 118(H)х159(D)мм, IP67, IK10, -40...+60°C, 12VDC/10W, PoE (802.3af)	472,50 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW5421EP-Z	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 4MEGA (2688x1520, 20к/с), 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f2.7-12мм/F1.4, 0.01лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 30м, H.264/MJPEG (3 потока), ONVIF, WDR (120дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, встроенная видеоаналитика, 1 тревожный вход/1 выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711), слот MicroSD, 118(H)х159(D)мм, IP67, IK10, -40...+60°C, 12VDC/10W, PoE (802.3af)	567,00 р.
Dahua	DH-IPC-HDBW5431EP-Z5	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 4MEGA (2688x1520, 25к/с), 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f7.0-35мм (угол обзора 32°~10°)/F1.4, 0.03лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 100м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (3 потока), ONVIF, WDR (120дБ), 3DNR, AWB, AGC, BLC, встроенная видеоаналитика, 1 тревожный вход/1 выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711), слот MicroSD, 117.9(H)х159.1(D)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/24VAC/12.5W, PoE (802.3af Class 0)	699,30 р.

Dahua	DH-IPC-HDBW5830EP-Z	Сетевая камера купольная вандалозащищенная, 8MEGA (3840x2160, 25к/с), 1/2.5" 8Megaapixel progressive scan STARVIS CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f2.7-12мм/F1.4, угол обзора 102°-39°, 0.05лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 50м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (3 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, встроенная видеоаналитика (тепловая карта, подсчет посетителей, пересечение линии, вторжение, смена сцены, детекция лиц и пр.), ROI, 1 тревожный вход/1 выход, аудио 1 вход, 1выход (G.711a/G.711Mu/AAC/G.726), слот MicroSD до 128Гб, 159.1(H)x117.9(D)мм, IP67, IK10, -30...+60°C, 12VDC/24VAC/12.5W, PoE (802.3af)	745,50 p.
Dahua	DH-IPC-HDBW4800EP	Сетевая камера миникуповая вандалозащищенная, 8MEGA (3840x2160, 7к/с), 1/2.3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f4мм/F1.6, 0.1лк/F1.6 (цвет), 0лк (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 20м, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.264/MJPEG (2 потока), ONVIF, 81(H)x110(D)мм, IP66, IK10, -30...+60°C, 12VDC/7W, PoE (802.3af)	907,20 p.
30.2. Цилиндрические IP-видеокамеры			
Dahua	DH-IPC-HFW1230SP-S2	Сетевая камера уличная, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.7" 2Megaapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм/F2.0 (опш. f3.6мм/F2.0), угол обзора 104°/92°, 0.08лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 30м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, 164.7(L)x70(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/4.9W, PoE (802.3af)	197,40 p.
Dahua	DH-IPC-HFW1320SP-W-0360B	Сетевая камера уличная, 3MEGA (2304x1536, 20к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм/F2.0 (опш. f2.8мм), 0.1лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б), угол обзора по горизонтали 77°, Wi-Fi модуль (IEEE 802.11b/g/n), ИК-подсветка 30м, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.264/MJPEG (2 потока), ONVIF, MicroSD max 128Gb, 165(L)x70(D)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/5.5W	270,90 p.
Dahua	DH-IPC-HFW1420SP	Сетевая камера уличная, 4MEGA (2688x1520, 20к/с), 1/3" 4Megaapixel progressive scan CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм/F2.0 (опш. f3.6мм), 0.1лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 30м, H.264/ H.264H/ H.264V/ MJPEG (2 потока), ONVIF, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, 70x165мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/4.3W, PoE (802.3af)	310,80 p.
Dahua	DH-IPC-HFW5100DP-0360B	Сетевая камера уличная, 1.3MEGA (1280x960, 25к/с), 1/3" Aptina CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f3.6мм/F1.8, 0.01лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.2 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 50м, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.264/MJPEG (2 потока), ONVIF, 1 аудиовход/1 выход, 2 тревожных входа/1 выход, MicroSD до 64Gb, 200(L)x88(W)x76(H)мм, IP66, -30...+60°C, 12VDC/8W, PoE (802.3af)	394,80 p.
Dahua	DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6	Сетевая камера уличная, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.8" Starvis CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм, угол обзора 106°-29°, 0.006лк/F1.4 (цвет.), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, слот MicroSD до 128Gb, 212.8(L)x80(W)x72(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/9.09W, PoE (802.3af)	415,80 p.
Dahua	DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6	Сетевая камера уличная, 4MEGA (2688x1520, 20к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-12мм, 0.1лк/F1.4 (цвет.), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), ИК-подсветка 60м, H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, слот MicroSD до 128Gb, 212.8(L)x80(W)x72(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/12.95W, PoE (802.3af)	436,80 p.
Dahua	DH-IPC-HFW2431RP-VFS-IRE6	Сетевая камера уличная, 4MEGA (2688x1520, 25к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный f2.7-13.5мм, угол обзора 104°-28°, 0.03лк/F1.4 (цвет.), 0лк/F1.4 (ч/б, ИК-подсветка вкл.), интеллектуальная ИК-подсветка 60м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (2 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, протокол RTSP, слот MicroSD до 128Gb, 212.8(L)x80(W)x72(H)мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/9.09W, PoE (802.3af)	459,90 p.
Dahua	DH-IPC-HFW5231EP-Z	Сетевая камера уличная, 2MEGA (1920x1080, 50к/с), 1/2.8" Exmor CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f2.7-12мм, 0.006лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б), угол обзора по горизонтали 97-34°, интеллектуальная ИК-подсветка 50м, H.265+/H.265/H.264 (3 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, встроенная видеоаналитика, 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711/G.726/AAC), MicroSD, 273.2x95x96.4мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/11.5W, PoE (802.3af)	550,20 p.
Dahua	DH-IPC-HFW5231EP-Z5	Сетевая камера уличная, 2MEGA (1920x1080, 50к/с), 1/2.8" Exmor CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f7-35мм, 0.006лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б), угол обзора по горизонтали 35-12°, интеллектуальная ИК-подсветка 100м, H.265+/H.265/H.264 (3 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, встроенная видеоаналитика, 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711/G.726/AAC), MicroSD, 273.2x95x96.4мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/11.5W, PoE (802.3af)	600,60 p.
Dahua	DH-IPC-HFW5221EP-Z-IRA-4747	Сетевая камера уличная, 2MEGA (1920x1080, 25 к/с), 1/2.7" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f4.7-47мм/F1.4, 0.01лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б), угол обзора по горизонтали 51.3°-4.64°, ИК-подсветка 150м, H.264/MJPEG (3 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, встроенная видеоаналитика (пересечение линии, вторжение, смена сцены, детекция лиц и пр.), 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711), MicroSD, 272.9x94.9x94.9мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/11.5W, PoE (802.3af)	627,90 p.
Dahua	DH-IPC-HFW5431EP-Z	Сетевая камера уличная, 4MEGA (2688x1520, 25к/с), 1/3" Exmor CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f2.7-12мм, 0.03лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б), угол обзора по горизонтали 100-35°, интеллектуальная ИК-подсветка 50м, H.265/H.264/H.264+ (3 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, встроенная видеоаналитика, 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711/G.726/AAC), MicroSD, 273.2x95x96.4мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/11.5W, PoE (802.3af)	644,70 p.
Dahua	DH-IPC-HFW5431EP-Z5	Сетевая камера уличная, 4MEGA (2688x1520, 25к/с), 1/3" Exmor CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f7-35мм, 0.03лк/F1.4 (цвет), 0лк/F1.4 (ч/б), угол обзора по горизонтали 32-10°, интеллектуальная ИК-подсветка 100м, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (3 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI, встроенная видеоаналитика, 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711/G.726/AAC), MicroSD, 273.2x95x96.4мм, IP67, -30...+60°C, 12VDC/11.5W, PoE (802.3af)	699,30 p.
Dahua	DH-IPC-HFW8281EP-Z	Сетевая камера уличная, 2MEGA (1920x1080, 50к/с), 1/1.9" progressive scan CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив вариофокальный моторизированный f4.0-8.0мм (угол обзора 90-58°), 0.005лк/F1.65 (цвет), 0лк/F1.65 (ч/б), ИК-подсветка 50м, H.264/MJPEG (3 потока), ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, встроенная видеоаналитика, 1 тревожный вход/1 выход, аудио (1 вход, 1выход, G.711/AAC), слот MicroSD, 272.9x94.8x94.8мм, IP66, -30...+60°C, 12VDC/24ACV/24W, PoE (802.3af)	1 459,50 p.

30.3. Стандартного исполнения без объектива IP-видеокамеры			
Dahua	DH-IPC-HF5231EP	Сетевая камера корпусная, 2MEGA (1920x1080, 25к/с), 1/2.8" 2Megaapixel CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), C/CS крепление объектива, 0.04лк/F1.2 (цвет), 0.02лк/F1.2 (ч/б), встроенная видеоаналитика: детекция лиц, детекция движения, пересечение линии, расфокусировка, контроль объектов в кадре, ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.265+/H.265/H.264+/H.264 (3 потока), RS-485, 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711), слот MicroSD, видеовыход BNC, 135.4(L)x74.4(W)x65.5(H)мм, -30...+60°C, 12VDC/24VAC/5W, PoE (802.3af)	516,60 p.
30.4. Внутренние компактные IP-видеокамеры			
Dahua	DH-IPC-K35AP	Сетевая камера компактная, 3MEGA (2304x1296, 20к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), объектив f2.8мм/F2.0, 0.78лк/F2.0 (цвет), 0лк/F2.0 (ч/б), ИК-подсветка вкл.), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.264/MJPEG (2 потока), двухстороннее аудио (микрофон, динамик), ИК-подсветка 10м, 1 тревожный вход/1 выход, ИК-датчик (радиус 6м), слот MicroSD до 128Gb, ONVIF, 78.5x127.8мм, -10...+45°C, 12VDC/PoE, 4.85W, 0.31 кг	264,45 p.
30.5. Поворотные IP-видеокамеры			
Dahua	DH-SD22204T-GN	Сетевая камера миникуполная уличная поворотная, 2MEGA (1920x1080, 25 к/с), 1/2.7" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив 2.7-11мм (4х увеличение), 16х цифровое увеличение, 0.05лк/F1.6 (цвет), 0.005лк (ч/б), панорамирование 0°-355° (100°/с), наклон 0°-90° (60°/с, автопереворот), автодиафрагма, автофокус, ONVIF, WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, BLC, HLC, H.264/MJPEG (3 потока), слот MicroSD (до 128ГБ), 122(Д)x89(В)мм, IP66, IK10, -30...+60°C, 12VDC, PoE802.3af, 10W	438,90 p.
Dahua	DH-SD29204T-GN	Сетевая камера миникуполная поворотная, 2MEGA (1920x1080, 25 к/с), 1/2.7" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), встроенная ИК-подсветка (до 30м), моторизированный объектив 2.7-11мм (4х увеличение), 16х цифровое увеличение, 0.05лк/F1.6 (цвет), 0.005лк (ч/б), панорамирование 0°-360° (100°/с), наклон 0°-90° (60°/с, автопереворот), автодиафрагма, автофокус, ONVIF, DWDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR, BLC, HLC, H.264/MJPEG (3 потока), встроенный микрофон, слот MicroSD, 132.7x116.5 мм, -30...+60°C, 12VDC, PoE802.3af, 13W	564,90 p.
Dahua	DH-SD42212T-HN	Сетевая камера уличная поворотная, 2MEGA (1920x1080, 25 к/с), 1/2.8" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив 5.1-61.2мм (12х увеличение), 16х цифровое увеличение, 0.05лк/F1.6 (цвет), 0.005лк (ч/б), непрерывное панорамирование 0°-360° (300°/с), наклон -2°-90° (200°/с, автопереворот), автодиафрагма, автофокус, ONVIF, WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.264/MJPEG (3 потока), 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711), слот MicroSD, 170(Д)x155(Н)мм, IP66, -40...+60°C, AC 24V/12W, PoE+ (802.3at)	871,50 p.
Dahua	DH-SD40212T-HN	Сетевая камера уличная поворотная, 2MEGA (1920x1080, 25 к/с), 1/2.8" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив 5.1-61.2мм (12х увеличение), 16х цифровое увеличение, 0.05лк/F1.6 (цвет), 0.005лк (ч/б), непрерывное панорамирование 0°-360° (300°/с), наклон -2°-90° (200°/с, автопереворот), автодиафрагма, автофокус, ONVIF, WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, H.264/MJPEG (3 потока), 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711), слот MicroSD до 128Gb, 186(Д)x254(Н)мм, IP66, IK10, -40...+60°C, AC 24V/22W, PoE+ (802.3at)	1 050,00 p.
Dahua	DH-SD50225U-HNI	Сетевая камера уличная поворотная, 2MEGA (1920x1080, 25 к/с), 1/2.8" Exmor R CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив 4.8-120мм (25х увеличение), 16х цифровое увеличение, 0.005лк/F1.6 (цвет), 0.0005лк/F1.6 (ч/б), непрерывное панорамирование 0°-360° (400°/с), наклон -15°-90° (300°/с, автопереворот), автодиафрагма, автофокус, встроенная видеоаналитика, ONVIF, WDR (120dB), Ultra DNR, AWB, AGC, BLC, H.265/H.264 (3 потока), 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711), слот MicroSD до 128Gb, 186(Д)x253(Н)мм, IP67, IK10, -40...+60°C, AC 24V/23W, PoE+ (802.3at)	1 249,50 p.
Dahua	DH-SD59225U-HNI	Сетевая камера уличная поворотная, 2MEGA (1920x1080, 50 к/с), 1/2.8" STARVIS™ CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив 4.8-120мм (25х увеличение), угол обзора 59.2°-2.4°, 16х цифровое увеличение, 0.005лк/F1.6 (цвет), 0лк/F1.6 (ч/б), ИК-подсветка 150м, непрерывное панорамирование 0°-360° (400°/с), наклон -15°-90° (300°/с, автопереворот), автодиафрагма, автофокус, встроенная видеоаналитика, автосопровождение, ONVIF, WDR (120dB), Ultra DNR, AWB, AGC, BLC, H.265/H.264/MJPEG (3 потока), 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711), слот MicroSD до 128Gb, 186(Д)x309(Н)мм, IP66, -40...+70°C, AC 24V/23W, PoE+ (802.3at)	1 434,30 p.
Dahua	DH-SD59430U-HNI	Сетевая камера уличная поворотная, 4MEGA (2592x1520, 25 к/с), 1/3" CMOS, день/ночь (механический ИК-фильтр), моторизированный объектив 4.5-135мм (30х увеличение), 16х цифровое увеличение, 0.05лк/F1.6 (цвет), 0лк/F1.6 (ч/б), ИК-подсветка 100м, непрерывное панорамирование 0°-360° (400°/с), наклон -15°-90° (300°/с, автопереворот), автодиафрагма, автофокус, встроенная видеоаналитика, ONVIF, WDR (120dB), Ultra DNR, AWB, AGC, BLC, H.265/H.264 (3 потока), 2 тревожных входа/1 выход, аудио (1 вход, 1 выход, G.711), слот MicroSD до 128Gb, 186(Д)x309(Н)мм, IP66, -40...+70°C, AC 24V/23W, PoE+ (802.3at)	2 368,80 p.
31. ОБЪЕКТИВЫ			
31.1. Мегапиксельные варифокальные объективы			
Dahua	DH-PLZ1040-D	Объектив, 4 Мп, 1/2.7", f=2,7-12 мм, 103-30°, F1.6, ИК-коррекция, APD DC, CS.	123,00 p.
32. HD-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ			
32.1. 4 видеоканала HD-видеорегистраторы			
Dahua	DHI-XVR4104C	Видеорегистратор пентабридный, 4 канала (HDCVI, IP, аналог, AHD, TVI) + 1 канала IP (до 2MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы VGA и HDMI, H.264, скорость записи 100к/с (720р), поддержка видеоаналитики, 1 HDD SATA (до 8Тб), PTZ, 2 порта USB 2.0, Ethernet 100Мбит/с, 205x211x45мм, 10W (без HDD), 12VDC/2A, 0.55кг	165,90 p.
Dahua	DHI-XVR5104C	Видеорегистратор пентабридный, 4 канала (HDCVI, IP, аналог, AHD, TVI) + 2 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы VGA и HDMI, H.264+/H.264, скорость записи 60к/с (1080р), 200к/с (720р) поддержка видеоаналитики, 1 HDD SATA (до 8Тб), PTZ, 2 порта USB 2.0, Ethernet 100Мбит/с, 205x211x45мм, 10W (без HDD), 12VDC/2A, 0.55кг	220,50 p.
Dahua	DHI-HCVR7104C-S3	Видеорегистратор трибридный, 4 канала (HDCVI, аналог, IP) + 2 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы VGA, HDMI, H.264/H.264+, разрешение записи 1080р, 1 HDD SATA (до 6Тб), 2 порта USB 2.0, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 205x205x45мм, 0.5кг	291,90 p.
Dahua	DHI-HCVR5104HE-S3	Видеорегистратор трибридный 4 канала (HDCVI, аналог, IP) + 2 канала IP (до 5MEGA), 4 аудиовхода/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, H.264/H.264+, скорость записи 120к/с (720р), 60к/с (1080р), 1 HDD SATA (до 6Тб), 2 порта USB 2.0, RS485, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, 4 тревожных входа/3 выхода, 12VDC/3A, 10W (без HDD), 325x255x55мм, 1.5кг	306,60 p.

Dahua	DHI-HCVR7104H-4M	Видеореги­стратор трибри­дный, 4 канала (HDCVI, IP, аналог) + 2 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160), VGA, H.264/H.264+, скорость записи 60к/с (4Мр), 120к/с (1080р/720р), 1 HDD SATA (до 6Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 325x255x55мм, 1.5кг	378,00 р.
32.2. 8 видеоканалов HD-видеореги­страторы			
Dahua	DHI-XVR4108C	Видеореги­стратор пентабри­дный, 8 каналов (HDCVI, IP, аналог, AHD, TVI) + 2 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы VGA и HDMI, H.264, скорость записи 120к/с (720р), 200к/с (960Н), поддержка видеоаналитики, 1 HDD SATA (до 8Тб), PTZ, 2 порта USB 2.0, Ethernet 100Мбит/с, 205x211x45мм, 10W (без HDD), 12VDC/2A, 0.55кг	214,20 р.
Dahua	DHI-XVR5108C	Видеореги­стратор пентабри­дный, 8 каналов (HDCVI, IP, аналог, AHD, TVI) + 2 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы VGA и HDMI, H.264+/H.264, скорость записи 100к/с (1080р), 200к/с (720р), поддержка видеоаналитики, 1 HDD SATA (до 6Тб), PTZ (RS485) 2 порта USB 2.0, Ethernet 100Мбит/с, 205x205x40мм, 10W (без HDD), 12VDC/2A, 0.55кг	346,50 р.
Dahua	DHI-HCVR5108HE-S3	Видеореги­стратор трибри­дный 8 каналов (HDCVI, аналог, IP) + 4 канала IP (до 5MEGA), 8 аудиовходов/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (720р), 120к/с (1080р), 1 HDD SATA (до 6Тб), 2 порта USB 2.0, RS485, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, 8 тревожных входов/3 выхода, 12VDC/3A, 10W (без HDD), 325x255x55мм, 1.5кг	428,40 р.
Dahua	DHI-HCVR7108H-S3	Видеореги­стратор трибри­дный, 8 каналов (HDCVI, аналог, IP) + 4 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы VGA, HDMI, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (1080р), 1 HDD SATA (до 6Тб), 2 порта USB 2.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 20W (без HDD), 325x255x55мм, 1.5кг	430,50 р.
Dahua	DHI-HCVR7108H-4M	Видеореги­стратор трибри­дный, 8 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 4 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160) и VGA, H.264/H.264+, скорость записи 120к/с (4Мр), 240к/с (1080р/720р), 1 HDD SATA (до 6Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 325x255x55мм, 1.5кг	504,00 р.
Dahua	DHI-HCVR7208A-S3	Видеореги­стратор трибри­дный, 8 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 4 канала IP (до 5MEGA), 4 аудиовходов/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (1080р), 2 HDD SATA (до 12Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 16 тревожных входов/3 выхода, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 375x285x55мм, 1.5кг	588,00 р.
Dahua	DHI-HCVR5408L-V2	Видеореги­стратор трибри­дный 8 каналов (HDCVI, IP, аналог), 4 аудиовхода/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA и BNC, H.264, скорость записи 120к/с (1080P), 240к/с (720P/960/D1), 4 HDD SATA (до 16Тб), 3 порта USB 2.0, RS485, RS232, eSATA, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 40W (без HDD), 440x416x68мм, 6кг	627,90 р.
Dahua	DHI-HCVR7208AN-4M	Видеореги­стратор трибри­дный, 8 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 4 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160) и VGA, H.264/H.264+, скорость записи 120к/с (4Мр), 240к/с (1080р/720р), 2 HDD SATA (до 12Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 375x285x55мм, 2.35кг	630,00 р.
32.3. 16 видеоканалов HD-видеореги­страторы			
Dahua	DHI-XVR4116HS	Видеореги­стратор пентабри­дный, 16 каналов (HDCVI, IP, аналог, AHD, HDTV) + 2 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, H.264, скорость записи 240к/с (720р), 1 HDD SATA (до 8Тб), 2 порта USB 2.0, RS485, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, 10W (без HDD), 260x236x48мм, 0.75кг	367,50 р.
Dahua	DHI-HCVR5216AN-S3	Видеореги­стратор трибри­дный, 16 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 8 канала IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, H.264, скорость записи 240к/с (1080р), 480к/с (720р), 2 HDD SATA (до 12Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 375x285x55мм, 2.35кг	627,90 р.
Dahua	DHI-HCVR5116HE-S3	Видеореги­стратор трибри­дный, 16 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 8 канала IP (до 5MEGA), 16 аудиовходов/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (1080р), 400к/с (720р), 1 HDD SATA (до 6Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 16 тревожных входов/3 выхода, 12VDC/3A, 15W (без HDD), 325x255x55мм, 1.5кг	640,50 р.
Dahua	DHI-XVR5216A	Видеореги­стратор пентабри­дный 16 каналов (HDCVI, аналог, AHD, TVI, IP) + 8 каналов IP (до 5MEGA), 4 аудиовхода/1 выход, видеовыходы HDMI и VGA, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (1080р), 400к/с (720р), 2 HDD SATA (до 12Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 16 тревожных входов/3 выхода, 375x285x55мм, 15W (без HDD), 12VDC/4A, 2.35кг	735,00 р.
Dahua	DHI-HCVR7116H-4M	Видеореги­стратор трибри­дный, 16 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 8 каналов IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160) и VGA, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (4Мр), 480к/с (1080р/720р), 1 HDD SATA (до 6Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 325x255x55мм, 1.5кг	756,00 р.
Dahua	DHI-HCVR7216A-S3	Видеореги­стратор трибри­дный, 16 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 8 каналов IP (до 5MEGA), 4 аудиовхода/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, H.264/H.264+, скорость записи 480к/с (1080р), 2 HDD SATA (до 6Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 16 тревожных входов/3 выхода, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 375x285x55мм, 1.5кг	829,50 р.
Dahua	DHI-HCVR7216AN-4M	Видеореги­стратор трибри­дный, 16 каналов (HDCVI, IP, аналог) + 8 каналов IP (до 5MEGA), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160) и VGA, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (4Мр), 400к/с (1080р/720р), 2 HDD SATA (до 12Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 15W (без HDD), 375x285x55мм, 2.35кг	882,00 р.
Dahua	DHI-XVR7216A	Видеореги­стратор пентабри­дный 16 каналов (HDCVI, аналог, AHD, TVI, IP) + 8 каналов IP (до 5MEGA), 4 аудиовхода/1 выход, видеовыходы HDMI и VGA, H.264/H.264+, скорость записи 400к/с (1080р/720р), 2 HDD SATA (до 12Тб), 1 порт USB 2.0, 1 порт USB 3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 16 тревожных входов/3 выхода, 12VDC/5A, 15W (без HDD), 375x285x55мм, 3.2кг	945,00 р.
Dahua	DHI-HCVR8216A-S3	Видеореги­стратор трибри­дный 16 каналов (HDCVI, аналог, AHD, IP) + 48 каналов IP (до 12MEGA), 4 аудиовхода/1 выход, видеовыходы 2xHDMI, VGA, H.264/H.264+, скорость записи 240к/с (720р), 120к/с (1080р), 2 HDD SATA (до 12Тб), 3 порта USB 2.0, RS485, 2 порта Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 16 тревожных входов/3 выхода, 12VDC/3A, 40W (без HDD), 375x310x55мм, 2.35кг	1 858,50 р.
32.4. 32 видеоканала HD-видеореги­страторы			
Dahua	DHI-HCVR4232AN-S2	Видеореги­стратор трибри­дный 32 канала (HDCVI, IP, аналог), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, BNC, H.264, скорость записи 480к/с (720р), 2 HDD SATA (до 8Тб), 2 порта USB 2.0, RS485, eSATA, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 10W (без HDD), 375x285x55мм, 2,35кг	627,90 р.
Dahua	DHI-XVR4232AN	Видеореги­стратор пентабри­дный 32 канала (HDCVI, IP, аналог, AHD, TVI) +16 IP (до 5Мп), 1 аудиовход/1 выход, видеовыходы HDMI, VGA, BNC, H.264, скорость записи 480к/с (720р), 2 HDD SATA (до 16Тб), 1xUSB 2.0, 1xUSB3.0, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 20W (без HDD), 1U, 375x287x53мм, 2кг (без HDD)	672,00 р.

Dahua	DHI-HCVR5432L-S2	Видеореги­стратор три­бри­д­ный, 32 кана­ла (HDCVI, IP, ана­лог), 4 ауди­овхо­да/1 вы­ход, виде­овыхо­ды HDMI x2, VGA, BNC, H.264, ско­рость за­пи­си 960к/с (720р), 480к/с (1080р), 4 HDD SATA (до 24Тб), 3 порта USB 2.0, RS232, RS485, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, 16 тре­вож­ных вхо­дов/6 выхо­дов, 40W (без HDD), 440x416x68мм, 6кг	2 016,00 р.
33. IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ			
33.1. 4 видеоканала IP-видеореги­страторы			
Dahua	DHI-NVR2104-S2	Видеореги­стратор се­тевой, 4 кана­ла, H.264/H.264+, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, 1 HDD SATA 3.5", до 6 Тб, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 2 порта USB, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, ONVIF, 3W (без HDD), 204,6x204,6x45.6 мм, 400 г (без HDD), DC12V/2A	151,20 р.
Dahua	DHI-NVR2104-P-S2	Видеореги­стратор се­тевой, 4 кана­ла, H.264/H.264+, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, 1 HDD SATA 3.5", до 6 Тб, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 2 порта USB, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, 4 порта PoE (802.3af/at), PTZ, ONVIF, 4W (без HDD), 204,6x204,6x45.6 мм, 0.45 кг (без HDD), DC48V/1.25A	262,50 р.
Dahua	DHI-NVR4104HS-W-S2	Видеореги­стратор се­тевой, 4 кана­ла, H.264/MJPEG, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, 1 HDD SATA 3.5", до 4 Тб, 2 порта USB 2.0, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, встро­енный мо­дуль Wi-Fi, три ан­тенны, UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 12V/2A, 10W (без HDD), -10...+55° С, 260x246.4x47.6мм, 0.5кг (без HDD)	413,70 р.
33.2. 8 видеоканалов IP-видеореги­страторы			
Dahua	DHI-NVR2108-S2	Видеореги­стратор се­тевой, 8 кана­лов, H.264/H.264+, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, 1 HDD SATA 3.5", до 6 Тб, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 2 порта USB, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, ONVIF, 3W (без HDD), 204,6x204,6x45.6мм, 0.4кг (без HDD), DC12V/2A	176,40 р.
Dahua	DHI-NVR2208-S2	Видеореги­стратор се­тевой, 8 кана­лов, H.264+/H.264, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, 2 HDD SATA 3.5", до 12 Тб, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 2 порта USB, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, ONVIF, 3W (без HDD), 375x275x53 мм, 1.5 кг (без HDD), DC12V/4A	378,00 р.
Dahua	DHI-NVR2108-8P-S2	Видеореги­стратор се­тевой, 8 кана­лов, H.264/H.264+, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, 8 портов PoE (IEEE802.3at/af), 1 HDD SATA 3.5", до 6 Тб, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 2 порта USB2.0, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, ONVIF, 4.5W (без HDD), 270x204.7x45.7 мм, 0.65 кг (без HDD), DC48V/2A	390,60 р.
Dahua	DHI-NVR4408	Видеореги­стратор се­тевой, 8 кана­лов, H.264/MJPEG, про­пус­кная спо­соб­ность 200Мбит/с, 4 HDD SATA 3.5", до 16 Тб, 2 порта USB, RS485, RS232, eSATA, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 16 тре­вож­ных вхо­дов/4 выхо­да, виде­овыхо­ды HDMI, VGA и BNC, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, PTZ, ONVIF 2.3, 40W (без HDD), 440x410x70мм, 6.0кг (без HDD)	525,00 р.
Dahua	DHI-NVR2208-8P-S2	Видеореги­стратор се­тевой, 8 кана­лов, H.264/H.264+, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, 8 портов PoE, 2 HDD SATA 3.5", до 12 Тб, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 2 порта USB, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 100Мбит/с, PTZ, ONVIF, 3W (без HDD), 375x275x53 мм, 1.6 кг (без HDD), DC48V/2A	588,00 р.
Dahua	DHI-NVR4208-8P-4KS2	Видеореги­стратор се­тевой, 8 кана­лов, H.265/H.264, про­пус­кная спо­соб­ность 200Мбит/с, под­дер­жка раз­ре­шения до 8MEGA (3840x2160), 2 HDD SATA 3.5", до 12 Тб, 2 порта USB, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 4 тре­вож­ных вхо­да/2 выхо­да, виде­овыхо­ды HDMI (с раз­ре­шением 4К, 3840x2160) и VGA, 1 порт Ethernet 10/100/1000Мбит/сек, 8 портов PoE(802.3af/at), UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 9.6W (без HDD), 375x327.5x53мм, 2.6кг (без HDD)	743,40 р.
33.3. 16 видеоканалов IP-видеореги­страторы			
Dahua	DHI-NVR4116H	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­лов, H.264/MJPEG, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с; 1 HDD SATA 3.5", до 4 Тб; 2 порта USB; 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, виде­овыхо­д HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 10/100Мбит/сек; ONVIF 2.4; 10W (без HDD); 325x205x45мм, 1.25кг (без HDD)	325,50 р.
Dahua	DHI-NVR4116HS-4KS2	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­лов, H.265/H.264, про­пус­кная спо­соб­ность 80Мбит/с, под­дер­жка раз­ре­шения до 8MEGA (3840x2160), 1 HDD SATA 3.5", до 6 Тб, 2 порта USB, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, виде­овыхо­ды HDMI (с раз­ре­шением 4К, 3840x2160) и VGA, 1 порт Ethernet 10/100Мбит/сек, PTZ, ONVIF 2.4, 6.3W (без HDD), 260x224.9x47.6мм, 0.8кг (без HDD)	388,50 р.
Dahua	DHI-NVR4216-4KS2	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­лов, H.265/H.264, про­пус­кная спо­соб­ность 200Мбит/с, под­дер­жка раз­ре­шения до 8MEGA (3840x2160), 2 HDD SATA 3.5", до 12 Тб, 2 порта USB, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 4 тре­вож­ных вхо­да/2 выхо­да, виде­овыхо­ды HDMI (с раз­ре­шением 4К, 3840x2160) и VGA, 1 порт Ethernet 10/100/1000Мбит/сек, UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 6.9W (без HDD), 375x281.5x56мм, 1.6кг (без HDD)	548,10 р.
Dahua	DHI-NVR4416-4KS2	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­лов, H.265/H.264, про­пус­кная спо­соб­ность 200Мбит/с, под­дер­жка раз­ре­шения до 8MEGA (3840x2160), 4 HDD SATA 3.5", до 24 Тб, 2 порта USB, RS485, RS232, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 16 тре­вож­ных вхо­дов/4 выхо­да, виде­овыхо­ды HDMI (с раз­ре­шением 4К, 3840x2160) и VGA, 2 порта Ethernet 10/100Мбит/сек, UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 11.7W (без HDD), 440x411.1x76мм, 4.5кг (без HDD)	751,80 р.
Dahua	DHI-NVR4216-16P-4KS2	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­лов, H.265/H.264, про­пус­кная спо­соб­ность 200Мбит/с, под­дер­жка раз­ре­шения до 8MEGA (3840x2160), 2 HDD SATA 3.5", до 12 Тб, 2 порта USB, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 4 тре­вож­ных вхо­да/2 выхо­да, виде­овыхо­ды HDMI (с раз­ре­шением 4К, 3840x2160) и VGA, 1 порт Ethernet 10/100/1000Мбит/сек, 16 портов PoE(802.3af/at), UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 13.2W (без HDD), 375x327.5x53мм, 2.7кг (без HDD)	987,00 р.
Dahua	DHI-NVR7416-16P	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­лов, H.264/MJPEG, про­пус­кная спо­соб­ность 256Мбит/с, 4 HDD SATA 3.5", до 16 Тб, 3 порта USB, RS485, RS232, eSATA, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 16 тре­вож­ных вхо­дов/6 выхо­дов, виде­овыхо­ды HDMI, VGA и BNC, 1 порт Ethernet 1Гбит/с и 16 портов PoE 802.3af, PTZ, ONVIF 2.3, 40W (без HDD), 440x407x70мм, 6.0кг (без HDD)	1 173,90 р.
Dahua	DHI-NVR4416-16P-4KS2	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­лов, H.265/H.264, про­пус­кная спо­соб­ность 200Мбит/с, под­дер­жка раз­ре­шения до 8MEGA (3840x2160), 4 HDD SATA 3.5", до 24 Тб, 2 порта USB, RS485, RS232, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 16 тре­вож­ных вхо­дов/4 выхо­да, виде­овыхо­ды HDMI (с раз­ре­шением 4К, 3840x2160) и VGA, 1 порт Ethernet 10/100/1000Мбит/сек, 16 портов PoE(802.3af/at), UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 13.7W (без HDD), 440x411.1x76мм, 4.7кг (без HDD)	1 197,00 р.
Dahua	DHI-NVR5416-16P-4KS2	Видеореги­стратор се­тевой, 16 кана­ла, H.265/H.264/MJPEG, про­пус­кная спо­соб­ность 320Мбит/с, под­дер­жка раз­ре­шения 4К (12MEGA, 4000x3000), 4 HDD SATA 3.5", до 24Тб, 3 порта USB, RS232, eSATA, 1 ауди­овхо­д/1 вы­ход, 16 тре­вож­ных вхо­дов/6 выхо­дов, виде­овыхо­ды HDMI, VGA, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, 16 портов PoE(802.3af/at), UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 17.5W (без HDD), 440.9x413x75мм, 4.65кг (без HDD)	1 596,00 р.

33.4. 24 видеоканала IP-видеорегистраторы			
Dahua	DHI-NVR5224-24P-4KS2	Видеорегистратор сетевой, 24 канала, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, пропускная способность 320Мбит/с, поддержка разрешения до 12MEGA (4000x3000), 2 HDD SATA 3.5", до 16Тб, 2 порта USB, RS232, 1 аудиовход/1 выход, 4 тревожных входа/2 выхода, видеовыход HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160), VGA, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, 24 порта PoE(802.3af/at), UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 16W (без HDD), 1U, 440x420x43.65мм, 4.5кг (без HDD)	1 467,90 р.
Dahua	DHI-NVR5424-24P-4KS2	Видеорегистратор сетевой, 24 канала, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, пропускная способность 320Мбит/с, поддержка разрешения до 12MEGA (4000x3000), 4 HDD SATA 3.5", до 32Тб, 3 порта USB, RS485, RS232, eSATA, 1 аудиовход/1 выход, 16 тревожных входов/6 выходов, видеовыходы HDMI x2 (с разрешением 4К, 3840x2160), VGA, 1 порт Ethernet 1Гбит/с, 24 порта PoE(802.3af/at), UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 18W (без HDD), 1.5U, 440.9x413.3x76мм, 4.7кг (без HDD)	1 638,00 р.
33.5. 32 видеоканала IP-видеорегистраторы			
Dahua	DHI-NVR4232-4KS2	Видеорегистратор сетевой, 32 канала, H.265/H.264, пропускная способность 200Мбит/с, поддержка разрешения до 8MEGA (3840x2160), 2 HDD SATA 3.5", до 12 Тб, 2 порта USB, 1 аудиовход/1 выход, 4 тревожных входа/2 выхода, видеовыходы HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160) и VGA, 1 порт Ethernet 10/100/1000Мбит/сек, UPnP, PTZ, 6.9W (без HDD), 375x281.5x56мм, 1.6кг (без HDD)	611,10 р.
Dahua	DHI-NVR4432-4KS2	Видеорегистратор сетевой, 32 канала, H.265/H.264, пропускная способность 200Мбит/с, поддержка разрешения до 8MEGA (3840x2160), 4 HDD SATA 3.5", до 24 Тб, 2 порта USB, RS485, RS232, 1 аудиовход/1 выход, 16 тревожных входов/4 выхода, видеовыходы HDMI (с разрешением 4К, 3840x2160) и VGA, 2 порта Ethernet 10/100/1000Мбит/сек, UPnP, PTZ, 11.7W (без HDD), 440x411.1x76мм, 4.5кг (без HDD)	837,90 р.
33.6. 64 видеоканала IP-видеорегистраторы			
Dahua	DHI-NVR5864-4KS2	Видеорегистратор сетевой, 64 канала, H.265/H.264/MJPEG, пропускная способность 320Мбит/с, 8 HDD SATA 3.5", до 48 Тб, 4 порта USB, RS232, eSATA, 1 аудиовход/1 выход, 16 тревожных входов/6 выходов, видеовыход 2 HDMI, VGA, 2 порта Ethernet 1Гбит/с, UPnP, PTZ, ONVIF 2.4, 16.7Вт (без HDD), 440x454x95мм, 6.55кг (без HDD)	1 999,20 р.
34. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
34.1. Axxon Next Start			
PTV	Axxon Next Start	Программное обеспечение подключения видеокамеры, до 64-х видеокамер, за канал.	63,00 р.
PTV		Программное обеспечение «Axxon Next Start получения событий от внешних устройств», за канал.	63,00 р.
34.2. Axxon Next Professional			
PTV	Axxon Next Professional	Программное обеспечение подключения видеокамеры, за канал.	126,00 р.
PTV		Программное обеспечение «Axxon Next Professional получения событий от внешних устройств», за канал.	126,00 р.
PTV		Программное обеспечение «Axxon Next Professional интеллектуальный поиск в архиве», за канал.	126,00 р.
34.3. Axxon Next Universe			
PTV	Axxon Next Universe	Программное обеспечение подключения видеокамеры, за канал.	252,00 р.
PTV		Программное обеспечение «Axxon Next Universe получения событий от внешних устройств», за канал.	252,00 р.
PTV		Комплект: электронный ключ Stealth II USB + переходник-USB.	52,80 р.
35. МОНИТОРЫ			
Dahua	DH-DHL22-F600	Монитор LCD TFT 20.7", 1920x1080 (16:9), отклик 5мс, яркость 250 кд/м2, контраст 1000:1, обзор 178°(Г)/130°(В), входы видео HDMI, VGA, встроенный динамик, пластмассовый корпус, питание AC 220V, 23W, габаритные размеры 490.3x292.3x48.3мм (без подставки), 2.5кг	567,00 р.
Dahua	DH-DHL27	Монитор LCD TFT 27", 1920x1080 (16:9), отклик 5.8мс, яркость 350 кд/м2, контраст 3500:1, обзор 178°(Г)/178°(В), входы видео BNCx2, HDMI, VGA, DVI; выходы BNCx2, RS232, пульт ДУ, металлический корпус, AC 220V	1 764,00 р.
Dahua	DH-DHL32-F600	Монитор LCD TFT 31.5", 1920x1080 (16:9), отклик 5мс, яркость 300 кд/м2, контраст 1200:1, обзор 178°(Г)/178°(В), HDMI x2, VGA, 1аудиовход/1аудиовыход, металлический корпус, питание AC 100 - 240V, 52W, габаритные размеры 731.2x435.6x79.2мм, 5.4кг	1 150,80 р.
Dahua	DH-DHL32	Монитор LCD TFT 32", 1920x1080 (16:9), отклик 8мс, яркость 350 кд/м2, контраст 1200:1, обзор 178°(Г)/178°(В), входы видео BNCx2, HDMI, VGA, DVI, выходы BNCx2, RS232, пульт ДУ, металлический корпус, AC 220V, 35Вт.	1 869,00 р.
Dahua	DH-DHL43-F600	Монитор LCD TFT 43", 1920x1080 (16:9), отклик 5мс, яркость 350 кд/м2, контраст 1200:1, обзор 178°(Г)/178°(В), HDMI x2, VGA, 1аудиовход/1аудиовыход, металлический корпус, питание AC 100 - 240V, 58W, габаритные размеры 967x561x86мм, 7.7кг	1 596,00 р.
Dahua	DH-DHL43	Монитор LCD TFT 43", 1920x1080 (16:9), отклик 12мс, яркость 450 кд/м2, контраст 1100:1, обзор 178°(Г)/178°(В), входы видео BNCx2, HDMI, VGA, DVI, выходы BNCx2, RS232, пульт ДУ, металлический корпус, AC 220V, 45Вт.	2 940,00 р.
36. СИСТЕМНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ			
Dahua	DH-PFM820	UTC контроллер предназначен для переключения режимов работы камер HDCVI в другие видеоформаты, поддержка переключения различных форматов (HDCVI / AHD / HDTV1 / CVBS), питание: 2 батареи формата AAA, 90x41x21мм, 0.048кг.	30,75 р.
Dahua	DHI-NKB1000	Пульт управления для видеорегистраторов и PTZ-камер Dahua. Интерфейсы подключения: RS485, RS422, USB, RS232, RJ-45. Поддерживаемые протоколы: DH-SD, Рудсц-Р, Рудсц-Д и др. 3-осевой джойстик, LCD-дисплей, интеграция с SmartPSS, 12 В/5 Вт.	635,50 р.
37. HD-ВИДЕОРАЗВЕТВИТЕЛИ			
Osново	D-H104	HD-видеоразветвитель HD-CVI/HD-TVI/AHD, 1 вход BNC/4 выхода BNC, AC 220/DC 12 В, 143x58x21 мм, -25...+70°С.	116,60 р.
38. УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО КАБЕЛЮ ПАРНОЙ СКРУТКИ			
Dahua	DH-PFM800-4MP	Комплект (2 пассивных приёмопередатчика видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS по кабелю парной скрутки), дальность передачи: HD-CVI 720p - 400 м, HD-CVI 1080p - 250 м, HD-CVI 4Мр - 200 м; грозозащита, 173x21x20 мм.	12,30 р.
Osново	TP-H/1	Пассивный приёмопередатчик видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD по кабелю парной скрутки, дальность передачи: 720p - 300 м, 1080p - 200 м; 50x16x14 мм, -25...+70 °С.	10,12 р.
Osново	TP-H/2	Пассивный приёмопередатчик видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD по кабелю парной скрутки, дальность передачи: 720p - 300 м, 1080p - 200 м; 210x16x14 мм, -25...+70 °С.	12,32 р.

Osnovo	TP-H4	Пассивный приёмопередатчик видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD по кабелю парной скрутки, 4 канала, дальность передачи: 1080p - 250 м; 180×85×32 мм.	77,00 р.
Osnovo	TP-H8	Пассивный приёмопередатчик видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD по кабелю парной скрутки, 8 каналов, дальность передачи: 1080p - 250 м; 180×100×44 мм.	132,00 р.
Osnovo	TP-H16	Пассивный приёмопередатчик видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD по кабелю парной скрутки, 16 каналов, дальность передачи: 1080p - 250 м; 430(Ш)×100(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	420,20 р.
Osnovo	TA-H	Активный передатчик видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS по кабелю парной скрутки, дальность передачи до активного приёмника: AHD 720p - 700 м, AHD 1080p - 550 м, HD-CVI 720p - 550 м, HD-CVI 1080p - 470 м, HD-TVI 1080p - 400 м; дальность передачи до пассивного приёмника: AHD 720p - 500 м, AHD 1080p - 360 м, HD-CVI 720p - 450 м, HD-CVI 1080p - 360 м, HD-TVI 1080p - 320 м; гроозащита, DC 12 В, 34×20×17 мм.	50,60 р.
Osnovo	RA-H	Активный приёмник видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS по кабелю парной скрутки, гроозащита, DC 12 В, 68×55×22 мм.	110,00 р.
Osnovo	RA-H3/2	Активный приёмник видеосигнала HD-CVI/HD-TVI/AHD по кабелю парной скрутки, 3 канала, встроенный видеоразветвитель 3 входа/6 выходов, AC 220 В/DC 12 В, 180×60×35 мм.	211,20 р.
39. УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
Osnovo	I-HC	Устройство гальванической развязки цепи HD-CVI/HD-TVI/AHD, 1080p, BNC-вилка-BNC-розетка, 42×22×20 мм, -20...+60 °С.	55,00 р.
Osnovo	SP-HC	Устройство гроозащиты цепи HD-CVI/HD-TVI/AHD по коаксиальному кабелю, BNC-вилка-BNC-розетка, возможен монтаж на DIN-рейку, 82×25×25 мм, -40...+85 °С.	52,80 р.
Osnovo	SP-H	Устройство гроозащиты цепи HD-CVI/HD-TVI/AHD по кабелю парной скрутки, клеммы, возможен монтаж на DIN-рейку, 68×25×25 мм, -40...+85 °С.	55,00 р.
Osnovo	SP-D	Устройство гроозащиты цепи RS-485, клеммы, 86×25×25 мм.	70,40 р.
Osnovo	SP-H16C	Устройство гроозащиты цепи HD-CVI/HD-TVI/AHD по коаксиальному кабелю, 16 каналов, BNC-розетки, 442(Ш)×100(Г)×32(В) мм, 19" 1U, -40...+85 °С.	1 045,00 р.
40. МИКРОФОНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
Dahua	DH-PFM140	Микрофон активный широкополосный, всенаправленный, ручная регулировка чувствительности (от -45 до -20дБ), полоса частот 20-20000 Гц, динамический диапазон 104дБ, SNR 70дБ, для помещений площадью 5-40м2, 9-15V DC/0.05-0.1А, цифровое шумоподавление, защита от перенапряжения, переполосовки и электростатических наводок, -30°С+70°С, 63х22х30 мм	36,90 р.
Dahua	DH-PFM141	Микрофон активный широкополосный, всенаправленный, ручная регулировка чувствительности (от -45 до -15дБ), полоса частот 20-20000 Гц, динамический диапазон 104дБ, SNR 80дБ, для помещений площадью 5-100м2, 9-15V DC/0.05-0.1А, цифровое шумоподавление, защита от перенапряжения, переполосовки и электростатических наводок, -30°С+70°С, D78х26 мм	182,45 р.
Stelberry	M-20	Активный микрофон, 3-х проводный, 100-7100 Гц, 10 м, ручная регулировка усиления 510 раз, DC 12 В, 3 мА, Ø10×42 мм.	22,00 р.
Stelberry	M-30	Активный микрофон, 3-х проводный, 100-8300 Гц, 10 м, АРУ, DC 12 В, 8 мА, Ø10×42 мм.	35,20 р.
Stelberry	M-60	Активный микрофон, 3-х проводный, 80-16000 Гц, 10 м, АРУ, ручная регулировка усиления 188 раз, DC 12 В, 8 мА, 40×19×5 мм.	79,20 р.
Stelberry	M-70	Активный микрофон, 3-х проводный, 270-4000 Гц, 20 м, АРУ, ручная регулировка усиления 350 раз, DC 12 В, 25 мА, 40×19×5 мм.	79,20 р.
Stelberry	M-80	Активный цифровой микрофон, 3-х проводный, 80-16000 Гц, 25 м, АРУ, ручная регулировка усиления 63 раза, DC 12 В, 25 мА, 59×19×5 мм.	123,20 р.
Stelberry	M-90	Активный цифровой микрофон, 3-х проводный, 80-16000 Гц, 25 м, АРУ, ручная регулировка усиления 63 раза, режекторный фильтр, DC 12 В, 25 мА, 59×19×5 мм.	127,60 р.
Stelberry	MX-225	РоЕ-сплиттер проходной, 10/100BASE-T, выходное напряжение DC 12 В, выходной ток 0,2 А, 86×19×19 мм.	44,00 р.
41. ТЕРМОКОЖУХИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР			
Dahua	DH-PFH610N-H-POE	Термокожух, полезный объём 255(Д)×90(Ш)×83(В) мм, РоЕ, 25,5 Вт, размеры 404(Д)×132(Ш)×164(В) мм, -40°...+40 °С, IP66, алюминий.	276,75 р.
42. КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
Dahua	DH-PFA101	Адаптер для крепления купольных камер IPC-HDBW5xxx, IPC-HDBW8xxx к настенному кронштейну DH-PFB302S, алюминий, 159(Д)×35(Н)мм	16,80 р.
Dahua	DH-PFB121W	Кронштейн для камер серий СА-F(F/F), СА-FW(D/H/J/K), НАС-HFW(B/D), HDC-HF3200, IPC-HF, IPC-HFW(D), алюминий, длина 190мм.	21,00 р.
Dahua	DH-PFB603W	Кронштейн настенный для термокожухов Dahua, алюминий, максимальная нагрузка 3кг, 193(Д)×70(В)×90(Н)мм	27,30 р.
Dahua	DH-PFB201C	Потолочный кронштейн для купольных камер, пластик, 211.0mm x 88.0mm, максимальная нагрузка 1,5 кг	54,60 р.
Dahua	DH-PFB604W	Кронштейн настенный для термокожухов Dahua, алюминий, максимальная нагрузка 4кг, 100(Д)×146(В)×264(Н)мм	35,70 р.
Dahua	DH-PFB203W	Кронштейн настенный для купольных видеокамер (IPC-HDBW, IPC-HDW, НАС-HDW, НАС-HDBW), алюминий, максимальная нагрузка 1кг, 160(Л)×122(В)×76(Н)мм	27,30 р.
Dahua	DH-PFB204W	Кронштейн настенный для купольных видеокамер (IPC-HD, IPC-HDB, IPC-HDW, НАС-HDW, НАС-HDBW), алюминий, максимальная нагрузка 1кг, 160(Л)×122(В)×76(Н)мм	27,30 р.
Dahua	DH-PFB302S	Кронштейн настенный для крепления купольных камер IPC-HDBW5xxx, IPC-HDBW8xxx на стену, встроенная монтажная коробка, алюминий, максимальная нагрузка 3кг, 187.5(Л)×134(В)×134(Н)мм	54,60 р.
Dahua	DH-PFA13B	Монтажная коробка для установки купольных камер (серия HDW3), алюминий, 33.5×122.2мм, максимальная нагрузка 1 кг	21,00 р.
Dahua	DH-PFA130	Монтажная коробка для установки купольных (НАС-HDW, IPC-HDW) и цилиндрических (НАС-HFW, IPC-HFW) камер, алюминий, 138×42мм, максимальная нагрузка 3 кг	21,00 р.
Dahua	DH-PFA134	Монтажная коробка для установки цилиндрических (НАС-HFW, IPC-HFW) камер, алюминий, 90×35мм, максимальная нагрузка 1 кг	21,00 р.
Dahua	DH-PFA135	Монтажная коробка для установки уличных камер, алюминий, 90×33,7мм, максимальная нагрузка 1 кг	21,00 р.
Dahua	DH-PFA136	Монтажная коробка для установки купольных камер (серии HDW1, HDW5, HDW4), алюминий, 33.5×110мм, максимальная нагрузка 1кг	21,00 р.
Dahua	DH-PFA137	Монтажная коробка для установки купольных камер (серии HDBW5, HDBW7), алюминий, 33.8×122мм, максимальная нагрузка 1 кг	21,00 р.

Dahua	DH-PFA138	Монтажная коробка для установки купольных камер (HDBW2), алюминий, 38x161мм, максимальная нагрузка 3 кг	42,00 р.
Dahua	DH-PFA139	Монтажная коробка для установки купольных камер (HDW6, HDBW7), алюминий, 28.5x108мм, максимальная нагрузка 1 кг	21,00 р.
Dahua	DH-PFA121	Монтажная коробка для установки купольных (HAC-HDW) и цилиндрических (HAC-HFW, IPC-HFW) камер, алюминий, 134x55мм, максимальная нагрузка 3 кг	42,00 р.
Dahua	DH-PFA131	Монтажная коробка для установки купольных (IPC-HD, IPC-HDB, IPC-HDBW) камер, алюминий, 138x42мм, максимальная нагрузка 3 кг	21,00 р.
Dahua	DH-PFA123	Монтажная коробка для установки купольных (HAC-HDBW, IPC-HDBW, IPC-HDB) камер, алюминий, 134x51мм, максимальная нагрузка 3 кг	42,00 р.
Dahua	DH-PFA122	Монтажная коробка для установки купольных (HAC-HDW, IPC-HDW) и цилиндрических (HAC-HFW, IPC-HFW) камер, алюминий, 134x55мм, максимальная нагрузка 3 кг	42,00 р.
Dahua	DH-PFA152	Кронштейн для установки PTZ-камер, купольных и цилиндрических камер на столб, алюминий, 117x87x21мм, максимальная нагрузка 3 кг, обжимаемый диаметр 80-130мм	25,20 р.
Dahua	DH-PFA152-E	Кронштейн для установки PTZ-камер, купольных и цилиндрических камер на столб, алюминий, 125.6x114x20мм, максимальная нагрузка 3 кг, обжимаемый диаметр 80-150мм	25,20 р.
Dahua	DH-PFA150	Кронштейн для установки PTZ-, купольных и цилиндрических камер на столб, алюминий, 130x170x45мм, максимальная нагрузка 10 кг, обжимаемый диаметр 103-127мм	54,60 р.
Dahua	DH-PFA13A	Монтажная коробка для установки купольных камер (серия HDW2), алюминий, 96.8x33.5мм, максимальная нагрузка 1 кг	18,90 р.
Dahua	DH-PFA151	Кронштейн для установки PTZ-камер, купольных и цилиндрических камер на внешний угол, сталь, 243x170x138мм, максимальная нагрузка 10 кг	54,60 р.
Dahua	DH-PFA140	Монтажная коробка для установки поворотных камер, алюминий, 297x248x107мм, максимальная нагрузка 8 кг	205,80 р.
43. РАЗЪЁМЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ			
LAZSO	APB014	BNC-разъём (вилка), центральная жила под винт.	2,20 р.
LAZSO	APBC13-RG59	BNC-разъём (вилка), под обжим.	2,20 р.
LAZSO	APBT11-RG59	BNC-разъём (вилка), навинчивающийся на кабель RG-59/U.	2,20 р.
LAZSO	APBT11-RG6U	BNC-разъём (вилка), навинчивающийся на кабель RG-6/U.	2,20 р.
LAZSO	AP008	Разъём питания, вилка 2,1 мм/клеммы.	2,64 р.
ОБОРУДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ			
44. КОММУТАТОРЫ ETHERNET			
44.1. Коммутаторы Ethernet			
Osnovo	SW-70202	Коммутатор Ethernet на 4 порта: 2 порта 10/100/1000BASE-T, 2 порта SFP 1000BASE-X; AC 220 В/DC 5 В, 125x85x27 мм.	213,40 р.
Osnovo	SW-70402	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T, 2 порта SFP 1000BASE-X; AC 220 В/DC 5 В, 140x90x30 мм.	222,20 р.
Osnovo	SW-70108	Коммутатор Ethernet на 9 портов: 1 порт 10/100/1000BASE-T, 8 портов SFP 1000BASE-X; AC 220 В/DC 5-12 В, 172x110x30 мм.	611,60 р.
44.2. Коммутаторы Ethernet на DIN-рейку			
Osnovo	SW-10500/I	Коммутатор Ethernet на 5 портов 10/100BASE-T, DC 12-56 В, 24(Ш)×130(В)×97(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	259,60 р.
Osnovo	SW-7052/I	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T, 1 порт SFP 1000BASE-X, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; DC 9-55 В, 43(Ш)×142(В)×105(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+75 °С.	541,20 р.
Osnovo	SW-10800/I(ver.2)	Коммутатор Ethernet на 8 портов 10/100BASE-T, DC 12-56 В, 30(Ш)×142(В)×96(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+70 °С.	321,20 р.
Osnovo	SW-70800/I	Коммутатор Ethernet на 8 портов 10/100/1000BASE-T, грозозащита, DC 9-36 В, 48(Ш)×183(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	437,80 р.
Osnovo	SW-70802/I	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта SFP 1000BASE-X; грозозащита, DC 9-36 В, 48(Ш)×183(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	558,80 р.
Osnovo	SW-71604/II	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 20 портов: 16 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта SFP 1000BASE-X; DC 12-48 В, 93(Ш)×145(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	2 791,80 р.
44.3. Коммутаторы Ethernet 19"			
Osnovo	SW-70802/L2	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000Base-X; AC 220 В, 266(Ш)×220(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	378,40 р.
Osnovo	SW-71602/L2	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 18 портов: 16 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000Base-X; AC 220 В, 440(Ш)×220(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	486,20 р.
Osnovo	SW-72402/L2	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 26 портов: 24 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000Base-X; AC 220 В, 440(Ш)×220(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	556,60 р.
45. КОММУТАТОРЫ ETHERNET С POE			
45.1. Коммутаторы Ethernet с PoE			
Osnovo	SW-20500/DB	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100Base-T; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая выходная мощность до 60 Вт, питание - PoE, 120x90x28 мм.	169,40 р.
Osnovo	SW-20500/B(ver.2)	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 60 Вт, AC 220 В/DC 48 В, 135x85x28 мм.	165,00 р.
Osnovo	SW-20500/C	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 52 Вт, общая мощность PoE до 117 Вт, AC 220 В/DC 56 В, 120x90x28 мм.	275,00 р.
Osnovo	SW-8050/DB	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 32 Вт, общая мощность PoE до 55 Вт, грозозащита, DC 55 В/PoE, 160x93x28 мм.	211,20 р.
Osnovo	SW-8050/B	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 65 Вт, AC 220 В/DC 56 В, 120x90x28 мм.	206,80 р.

Osnovo	SW-8050/C	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 117 Вт, AC 220 В/DC 56 В, 120×90×28 мм.	228,80 р.
Osnovo	SW-8050/E	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 60 Вт, общая мощность PoE до 117 Вт, AC 220 В/DC 56 В, 120×90×28 мм.	250,80 р.
Osnovo	SW-8050/F	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 60 Вт, общая мощность PoE до 250 Вт, AC 220 В/DC 56 В, 120×90×28 мм.	319,00 р.
Бастион	SKAT PoE-4E-2E	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 2 порта 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, грозозащита, AC 220 В/DC 48-56 В, 160×94×28 мм.	178,20 р.
Osnovo	SW-20800/HB	Коммутатор Ethernet на 8 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 4 порта 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 61,5 Вт, AC 220 В/DC 48 В, 188×119×38 мм.	220,00 р.
Бастион	SKAT PoE-8E-1E	Коммутатор Ethernet на 9 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, грозозащита, AC 220 В/DC 48-56 В, 219×105×28 мм.	336,60 р.
Osnovo	SW-20900/B	Коммутатор Ethernet на 9 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 130 Вт, AC 220 В/DC 48 В, 240×105×28 мм.	290,40 р.
Osnovo	SW-20810/B	Коммутатор Ethernet на 9 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 116,5 Вт, AC 220 В/DC 56 В, 188×118×38 мм.	411,40 р.
Osnovo	SW-60811/MB	Управляемый (L2) коммутатор Ethernet на 9 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, AC 220 В, 266×160×44 мм.	633,60 р.
Osnovo	SW-20820/B	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 2 порта 10/100/1000BASE-T; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 116,5 Вт, AC 220 В/DC 56 В, 188×118×38 мм.	343,20 р.
Osnovo	SW-20820/B(96W)	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 2 порта 10/100/1000BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 96 Вт, AC 220 В/DC 48 В, 205×122×34 мм.	411,40 р.
Бастион	SKAT PoE-8E-2G	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 2 порта 10/100/1000BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, грозозащита, AC 220 В/DC 48-56 В, 219×105×28 мм.	462,00 р.
Бастион	SKAT PoE-8E-1G-1S	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 порт SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, грозозащита, AC 220 В/DC 48-56 В, 219×105×28 мм.	462,00 р.

45.2. Коммутаторы Ethernet с PoE на DIN-рейку

Osnovo	SW-20500/IC	Коммутатор Ethernet на 5 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, DC 44-56 В, 43(Ш)×142(В)×105(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+75 °С.	462,00 р.
Osnovo	SW-40501/IC	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T, 1 порт SFP 100BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, грозозащита, DC 48-55 В, 48(Ш)×139(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	470,80 р.
Osnovo	SW-8042/IC	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 25 Вт, общая мощность PoE до 100 Вт, грозозащита, DC 48-55 В, 48(Ш)×183(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	688,60 р.
Osnovo	SW-8042/IF	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 60 Вт, общая мощность PoE до 240 Вт, DC 56 В, 43(Ш)×142(В)×105(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+75 °С.	1 280,40 р.
Osnovo	SW-8052/IC	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт SFP 1000BASE-X, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, DC 48-55 В, 43(Ш)×142(В)×105(Г) мм, монтаж на DIN-рейку или стену, -40...+75 °С.	765,60 р.
Osnovo	SW-80412/IC(Booster)	Коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт SFP 1000BASE-X, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE: до 80 Вт при напряжении питания 12 В, до 120 Вт при напряжении питания 24-55 В, DC 12-55 В, 43(Ш)×142(В)×105(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	932,80 р.
Osnovo	SW-8062/IC	Коммутатор Ethernet на 8 портов: 6 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 25 Вт, общая мощность PoE до 150 Вт, грозозащита, DC 48-55 В, 48(Ш)×183(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	737,00 р.
Osnovo	SW-60602/ILC	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 8 портов: 6 портов 10/100BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 180 Вт, грозозащита, DC 44-57 В, 55(Ш)×120(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+70 °С.	1 170,40 р.
Osnovo	SW-60802/IC	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 25 Вт, общая мощность PoE до 200 Вт, грозозащита, DC 48-55 В, 48(Ш)×183(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	624,80 р.
Osnovo	SW-8082/IC	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 25 Вт, общая мощность PoE до 200 Вт, грозозащита, DC 48-55 В, 48(Ш)×183(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	882,20 р.
Osnovo	SW-8091/IC	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 комбо-порт 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 25 Вт, общая мощность PoE до 200 Вт, грозозащита, DC 48-55 В, 48(Ш)×183(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	906,40 р.
Osnovo	SW-60822/ILC	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 240 Вт, грозозащита, DC 45-57 В, 75(Ш)×175(В)×125(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+70 °С.	1 702,80 р.

Osnovo	SW-80822/ILC	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 240 Вт, грозозащита, DC 45-57 В, 75(Ш)×175(В)×125(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+70 °С.	2 092,20 р.
Osnovo	SW-81604/ILB	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 20 портов: 8 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 240 Вт, DC 48-57 В, 93(Ш)×145(В)×118(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	3 234,00 р.
45.3. Коммутаторы Ethernet с PoE 19"			
Osnovo	SW-20800/B(12/24/48)	Коммутатор Ethernet на 8 портов: 7 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 28,8 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, AC 220 В, 280(Ш)×179(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	323,40 р.
Osnovo	SW-20810/C	Коммутатор Ethernet на 9 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 241,5 Вт, AC 220 В, 480(Ш)×118(Г)×38(В) мм, 19" 1U.	433,40 р.
Osnovo	SW-60822/B	Коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 130 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×220(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	501,60 р.
Osnovo	SW-21600/HB	Коммутатор Ethernet на 16 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 8 портов 10/100BASE-T; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, AC 220 В, 480(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	528,00 р.
Osnovo	SW-21600/B	Коммутатор Ethernet на 16 портов 10/100BASE-T PoE, автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 250 Вт, AC 220 В, 480(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 012,00 р.
Osnovo	SW-81244/MB	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 16 портов: 12 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T PoE + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 250 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×331(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 280,40 р.
Osnovo	SW-21611/B	Коммутатор Ethernet на 18 портов: 16 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 порт SFP 1000Base-X; ручное включение/отключение PoE, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 241,5 Вт, AC 220 В, 480(Ш)×118(Г)×40(В) мм, 19" 1U.	924,00 р.
Osnovo	SW-61622/TB	Коммутатор Ethernet на 18 портов: 16 портов 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 240 Вт, ЖКИ-дисплей для мониторинга состояния, AC 220 В, 440(Ш)×232(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	946,00 р.
Бастион	SKAT PoE-16E-2G-2S	Коммутатор Ethernet на 18 портов: 16 портов 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 260 Вт, грозозащита, AC 220 В, 440(Ш)×297(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	1 157,20 р.
Osnovo	SW-61622/B(270W)	Коммутатор Ethernet на 18 портов: 16 портов 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 270 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 166,00 р.
Osnovo	SW-61622/MB(ver.2)	Управляемый (L2) коммутатор Ethernet на 18 портов: 16 портов 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 240 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×220(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 232,00 р.
Osnovo	SW-82044/MB	Управляемый (L2+) коммутатор Ethernet на 24 порта: 20 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T PoE + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 500 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×331(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	2 015,20 р.
Osnovo	SW-62422/B	Коммутатор Ethernet на 26 портов: 24 порта 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 245 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×220(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 273,80 р.
Osnovo	SW-62422/B(330W)	Коммутатор Ethernet на 26 портов: 24 порта 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 330 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 480,60 р.
Osnovo	SW-62422/B(400W)	Коммутатор Ethernet на 26 портов: 24 порта 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 395 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×220(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 324,40 р.
Osnovo	SW-62422/MB	Управляемый (L2) коммутатор Ethernet на 26 портов: 24 порта 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 390 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×330(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	1 663,20 р.
Osnovo	SW-62422/MB(500W)	Управляемый (L2) коммутатор Ethernet на 26 портов: 24 порта 10/100BASE-T PoE, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T + SFP 1000Base-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 490 Вт, AC 220 В, 440(Ш)×331(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 828,20 р.
45.4. Коммутаторы Ethernet с PoE уличные			
Osnovo	SW-40501/WC	Уличный коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100BASE-T, 1 порт SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, грозозащита, оптический кросс, пигтейл SM SC, AC 220 В, 300(Ш)×230(В)×111(Г) мм, -40...+50 °С, IP65.	893,20 р.
Osnovo	SW-60402/WC	Уличный коммутатор Ethernet на 6 портов: 4 порта 10/100BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, оптический кросс, 2 пигтейла SM SC, AC 220 В, 300(Ш)×230(В)×111(Г) мм, -40...+50 °С, IP65.	1 095,60 р.
Osnovo	SW-60602/WLC	Уличный управляемый (L2) коммутатор Ethernet на 8 портов: 6 портов 10/100BASE-T PoE, 2 порта SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 180 Вт, оптический кросс, 2 пигтейла SM SC, AC 220 В, 300(Ш)×230(В)×111(Г) мм, -40...+50 °С, IP65.	1 654,40 р.
Бастион	SKAT PoE-UPS-8E-1G-1S исп.5	Уличный коммутатор Ethernet на 10 портов: 8 портов 10/100BASE-T PoE, 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 порт SFP 1000BASE-X; автоматическое определение PoE-устройств, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 120 Вт, грозозащита, AC 220 В, встроенный ИБП, место для АКБ 2 x 12 А ч, 400(Ш)×510(В)×220(Г) мм, -45...+50 °С, IP65.	1 584,00 р.
Osnovo	Комплект крепления на столб	Для уличных коммутаторов Osново шириной 200-300 мм, на круглые опоры Ø40-175 мм или прямоугольные опоры 60-150 мм.	103,40 р.

46. SFP-МОДУЛИ

Osnovo	SFP-TP-RJ45	Медный SFP-модуль, 10/100/1000BASE-T, разъём RJ-45, до 100 м.	70,40 р.
Osnovo	SFP-TP-RJ45/I	Медный SFP-модуль, 10/100/1000BASE-T, разъём RJ-45, до 100 м, -40...+85 °С.	169,40 р.
Osnovo	SFP-S22/F	Оптический SFP-модуль, 100Base-LX, 155 Мбит/с, разъём LC × 2, Tx 1310 нм/Rx 1310 нм, одномод 2 волокна, до 20 км.	41,80 р.
Osnovo	SFP-S22	Оптический SFP-модуль, 1000Base-LX, 1,25 Гбит/с, разъём LC × 2, Tx 1310 нм/Rx 1310 нм, одномод 2 волокна, до 20 км.	44,00 р.
Osnovo	SFP-S5a/F	Оптический SFP-модуль, 100Base-LX, 155 Мбит/с, разъём SC, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, WDM, одномод, до 20 км.	46,20 р.
Osnovo	SFP-S5b/F	Оптический SFP-модуль, 100Base-LX, 155 Мбит/с, разъём SC, Tx 1550 нм/Rx 1310 нм, WDM, одномод, до 20 км.	48,40 р.
Osnovo	SFP-S5a/FI	Оптический SFP-модуль, 100Base-LX, 155 Мбит/с, разъём SC, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, WDM, одномод, до 20 км, -40...+85 °С.	96,80 р.
Osnovo	SFP-S5b/FI	Оптический SFP-модуль, 100Base-LX, 155 Мбит/с, разъём SC, Tx 1550 нм/Rx 1310 нм, WDM, одномод, до 20 км, -40...+85 °С.	96,80 р.
Osnovo	SFP-S5a	Оптический SFP-модуль, 1000Base-LX, 1,25 Гбит/с, разъём SC, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, WDM, одномод, до 20 км.	48,40 р.
Osnovo	SFP-S5a(ver.2)	Оптический SFP-модуль, 1000Base-LX, 1,25 Гбит/с, разъём SC, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, WDM, одномод, до 20 км.	52,80 р.
Osnovo	SFP-S5b(ver.2)	Оптический SFP-модуль, 1000Base-LX, 1,25 Гбит/с, разъём SC, Tx 1550 нм/Rx 1310 нм, WDM, одномод, до 20 км.	92,40 р.
Osnovo	SFP-S5a/I	Оптический SFP-модуль, 1000Base-LX, 1,25 Гбит/с, разъём SC, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, WDM, одномод, до 20 км, -40...+85 °С.	94,60 р.
Osnovo	SFP-S5b/I	Оптический SFP-модуль, 1000Base-LX, 1,25 Гбит/с, разъём SC, Tx 1550 нм/Rx 1310 нм, WDM, одномод, до 20 км, -40...+85 °С.	114,40 р.

47. МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ

Osnovo	OMC-100-11S5a	Оптический медиаконвертер, 1 порт 10/100BASE-T, 1 порт 100BASE-FX (разъём SC, дуплекс, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, одномод до 20 км), WDM, AC 220 В/DC 5 В, 93×70×25 мм.	101,20 р.
Osnovo	OMC-100-11S5b	Оптический медиаконвертер, 1 порт 10/100BASE-T, 1 порт 100BASE-FX (разъём SC, дуплекс, Tx 1550 нм/Rx 1310 нм, одномод до 20 км), WDM, AC 220 В/DC 5 В, 94×71×26 мм.	101,20 р.
Osnovo	OMC-100-21S5a	Оптический медиаконвертер, 2 порта 10/100BASE-T, 1 порт 100BASE-FX (разъём SC, дуплекс, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, одномод до 20 км), WDM, AC 220 В/DC 5 В, 93×70×25 мм.	129,80 р.
Osnovo	OMC-1000-11S5a	Оптический медиаконвертер, 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 порт 1000BASE-FX (разъём SC, дуплекс, Tx 1310 нм/Rx 1550 нм, одномод до 20 км), WDM, AC 220 В/DC 5 В, 94×71×26 мм.	224,40 р.
Osnovo	OMC-1000-11S5b	Оптический медиаконвертер, 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 порт 1000BASE-FX (разъём SC, дуплекс, Tx 1550 нм/Rx 1310 нм, одномод до 20 км), WDM, AC 220 В/DC 5 В, 94×71×26 мм.	224,40 р.
Osnovo	OMC-100-11X/I	Медиаконвертер, 1 порт 10/100BASE-T, 1 порт SFP 100BASE-X, DC 12-60 В/AC 18-36 В, 36(Ш)×59(В)×50(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	264,00 р.
Osnovo	OMC-1000-11X/I	Медиаконвертер, 1 порт 10/100/1000BASE-T, 1 порт SFP 1000BASE-X, грозозащита, DC 12-36 В, 60(Ш)×116(В)×112(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	334,40 р.
Osnovo	OMC-1000-11HX/I	Медиаконвертер, 1 порт 10/100/1000BASE-T PoE до 30 Вт, 1 порт SFP 1000BASE-X, автоматическое определение PoE-устройств, грозозащита, DC 48-53 В, 60(Ш)×116(В)×112(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+85 °С.	426,80 р.

48. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ ПО ETHERNET (POE)

48.1. Пассивные устройства PoE

Osnovo	Midspan-1/P1	Пассивный PoE-инжектор/PoE-сплиттер, 10/100BASE-T, напряжение PoE до 57 В, мощность PoE до 30 Вт, 76×27×20 мм, -40...+70 °С.	7,04 р.
Osnovo	Midspan-1/P2	Пассивный PoE-инжектор/PoE-сплиттер, 10/100BASE-T, напряжение PoE до 57 В, мощность PoE до 30 Вт, 50×25×23 мм, -40...+70 °С.	7,26 р.
Osnovo	Midspan-1/P2G	Пассивный PoE-инжектор/PoE-сплиттер, 10/100/1000BASE-T, напряжение PoE до 57 В, мощность PoE до 30 Вт, 50×25×23 мм, -40...+70 °С.	13,20 р.
Osnovo	PPK-11	Пассивный комплект (PoE-инжектор + PoE-сплиттер), 10/100BASE-T, напряжение PoE 12-57 В, мощность PoE до 17 Вт, 240×19×19 мм.	12,76 р.
Osnovo	Midspan-8/P	Пассивный PoE-инжектор на 8 портов, 10/100BASE-T, напряжение PoE до 57 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, 175×37×20 мм, -40...+70 °С.	33,00 р.
Osnovo	Midspan-12/P	Пассивный PoE-инжектор на 12 портов, 10/100BASE-T, напряжение PoE до 57 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, 483(Ш)×25(Г)×44(В) мм, 19" 1U, -40...+70 °С.	112,20 р.

48.2. PoE-инжекторы

Osnovo	Midspan-1/151A	PoE-инжектор (сетевой адаптер), 10/100BASE-T, AC 220 В, выходная мощность 15,4 Вт, 90×72×46 мм.	22,00 р.
Бастион	PSE-PoE.220AC/15VA	PoE-инжектор (сетевой адаптер), 10/100BASE-T, AC 220 В, выходная мощность 15,4 Вт, 78×69×46 мм.	24,20 р.
Osnovo	Midspan-1/151	PoE-инжектор (сетевой адаптер), 10/100BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, выходная мощность 15,4 Вт, 90×72×46 мм.	48,40 р.
Бастион	PSE-PoE.220AC/28VA	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, выходная мощность 28 Вт, 87×55×32 мм.	77,00 р.
Osnovo	Midspan-1/300GA	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, AC 220 В, выходная мощность 30 Вт, 150×65×38 мм.	44,00 р.
Osnovo	Midspan-1/300G	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, выходная мощность 30 Вт, 150×65×38 мм.	92,40 р.
Dahua	DH-PFT1200	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, AC 220 В, выходная мощность 60 Вт, 150×70×39 мм, -30...+65 °С.	102,50 р.
Osnovo	Midspan-1/600G	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, выходная мощность 60 Вт, 150×65×38 мм.	158,40 р.

48.3. PoE-инжекторы на DIN-рейку

Osnovo	Midspan-1/303G	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, DC 48 В, выходная мощность 30 Вт, 32(Ш)×104(В)×82(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	261,80 р.
Osnovo	Midspan-1/303G(Booster)	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, DC 12-48 В, выходная мощность 30 Вт, 32(Ш)×104(В)×82(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	290,40 р.
Osnovo	Midspan-1/603AG	PoE-инжектор, 10/100/1000BASE-T, DC 48-56 В, выходная мощность 60 Вт, 32(Ш)×104(В)×82(Г) мм, монтаж на DIN-рейку, -40...+75 °С.	378,40 р.

48.4. PoE-инжекторы 19"

Osnovo	Midspan-8/150	PoE-инжектор на 8 портов, 10/100BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 25 Вт, общая мощность PoE до 150 Вт, ЖКИ-дисплей для мониторинга состояния, 440(Ш)×240(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	459,80 р.
Osnovo	Midspan-8/150RG	PoE-инжектор на 8 портов, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 150 Вт, 270(Ш)×180(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	431,20 р.
Osnovo	Midspan-8/150RGM	Управляемый PoE-инжектор на 8 портов, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 150 Вт, 270(Ш)×180(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	495,00 р.
Osnovo	Midspan-12/180RG	PoE-инжектор на 12 портов, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 180 Вт, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	664,40 р.
Osnovo	Midspan-12/180RGM	Управляемый PoE-инжектор на 12 портов, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 180 Вт, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	710,60 р.
Osnovo	Midspan-16/250RG	PoE-инжектор на 16 портов, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 250 Вт, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	737,00 р.
Osnovo	Midspan-16/250RGM	Управляемый PoE-инжектор на 16 портов, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 250 Вт, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	825,00 р.
Osnovo	Midspan-24/370RG	PoE-инжектор на 24 порта, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 370 Вт, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	917,40 р.
Osnovo	Midspan-24/370RGM	Управляемый PoE-инжектор на 24 порта, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, AC 220 В, мощность PoE на порт до 30 Вт, общая мощность PoE до 370 Вт, 440(Ш)×200(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	1 080,20 р.

48.5. PoE-сплиттеры

Бастион	PSE-SP-1A-E	PoE-сплиттер, 10/100BASE-T, выходное напряжение DC 12 В, выходной ток 1,08 А, 80×30×25 мм.	41,80 р.
Osnovo	PoE Splitter/1	PoE-сплиттер, 10/100BASE-T, выходное напряжение DC 5/9/12 В, выходной ток 2/1,1/1 А, 80×55×31 мм.	57,20 р.
Osnovo	PoE Splitter/2	PoE-сплиттер, 10/100BASE-T, выходное напряжение DC 12 В, выходной ток 1 А, грозозащита, 80×31×26 мм.	28,60 р.
Osnovo	PoE Splitter/G3	PoE-сплиттер, 10/100/1000BASE-T, выходное напряжение DC 5/12/18 В, выходной ток 3,5/2/1 А, 95×70×27 мм.	103,40 р.

49. УДЛИНИТЕЛИ ETHERNET

49.1. Удлинитель Ethernet по кабелю парной скрутки

Osnovo	TA-IP+RA-IP	Удлинитель Ethernet активный, комплект из приёмника и передатчика, до 3000 м по любому двухжильному кабелю, до 148 Мбит, передатчик: AC 220 В/DC 12 В, 118×108×27 мм; приёмник: AC 220 В/DC 12 В; 118×108×27 мм.	477,40 р.
--------	--------------------	--	-----------

49.2. Удлинитель PoE по кабелю парной скрутки

Бастион	PSE-REP-E	Удлинитель PoE по кабелю парной скрутки на 100 м, 10/100BASE-T, выходная мощность до 15,4 Вт, 85×52×25 мм, -40...+55 °С.	160,60 р.
Osnovo	E-PoE/1	Удлинитель PoE по кабелю парной скрутки на 100 м, 10/100BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, питание - PoE, выходная мощность до 22 Вт, 130×48×36 мм, -40...+75 °С.	132,00 р.
Osnovo	E-PoE/1G	Удлинитель PoE по кабелю парной скрутки на 100 м, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, питание - PoE, выходная мощность до 22 Вт, 130×48×36 мм, -40...+75 °С.	176,00 р.
Osnovo	E-PoE/1W	Удлинитель PoE по кабелю парной скрутки на 100 м, 10/100BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, питание - PoE, выходная мощность до 22 Вт, 190×48×38 мм, уличное исполнение, -40...+75 °С.	209,00 р.
Osnovo	E-PoE/1GW	Удлинитель PoE по кабелю парной скрутки на 100 м, 10/100/1000BASE-T, автоматическое определение PoE-устройств, питание - PoE, выходная мощность до 22 Вт, 190×48×38 мм, уличное исполнение, -40...+75 °С.	270,60 р.

49.3. Удлинитель Ethernet по коаксиальному кабелю

Osnovo	TR-IP/1	Дополнительный приёмопередатчик для TR-IP/1-KIT. Возможно каскадное подключение до 9 приёмопередатчиков к одному приёмнику, AC 220 В/DC 12 В, 120×90×24 мм.	325,60 р.
Osnovo	TA-IPC+RA-IPC	Удлинитель Ethernet активный, комплект из приёмника и передатчика, до 500 м по кабелю RG-59, до 50 Мбит/с, передатчик: AC 220 В/DC 12 В, 120×90×24 мм; приёмник: AC 220 В/DC 12 В; 120×90×24 мм.	453,20 р.
Osnovo	TR-IP/1-KIT	Удлинитель Ethernet активный, комплект из двух приёмопередатчиков, до 2000 м по кабелю RG-59, до 240 Мбит/с, AC 220 В/DC 12 В, 115×65×25 мм; -45...+85 °С.	651,20 р.

49.4. Удлинитель PoE по коаксиальному кабелю

Osnovo	TA-IPPoE+RA-IPPoE	Удлинитель PoE активный, комплект из приёмника и передатчика, до 250 м по кабелю RG-11, до 180 м по кабелю RG-6, 200 Мбит/с, грозозащита, передатчик: PoE, выходная мощность - 18 Вт, 112×52×55 мм; приёмник: DC 12-48 В/PoE, 112×52×55 мм.	512,60 р.
--------	--------------------------	---	-----------

50. УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ЛВС

50.1. Устройства грозозащиты ЛВС 100 Мбит/с

Osnovo	SP-IP/100	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100BASE-T, RJ45-розетки, 86×25×25 мм.	50,60 р.
Osnovo	SP-IP/100(ver.2)	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100BASE-T, RJ45-розетки, 104×25×25 мм, -40...+80 °С.	59,40 р.
Osnovo	SP-IP/100D	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100BASE-T, RJ45-розетки, 120×27×26 мм, возможен монтаж на DIN-рейку, -40...+80 °С.	61,60 р.
Osnovo	SP-IP4/100	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 4 порта 10/100BASE-T, RJ45-розетки, 100×96×29 мм, -40...+80 °С.	180,40 р.
Osnovo	SP-IP8/100	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 8 портов 10/100BASE-T, RJ45-розетки, 484(Ш)×200(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	330,00 р.
Osnovo	SP-IP16/100	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 16 портов 10/100BASE-T, RJ45-розетки, 484(Ш)×200(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	594,00 р.
Osnovo	SP-IP24/100	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 24 порта 10/100BASE-T, RJ45-розетки, 484(Ш)×200(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	827,20 р.

50.2. Устройства грозозащиты ЛВС 100 Мбит/с PoE

Osnovo	SP-IP/100PD	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 120×27×26 мм, возможен монтаж на DIN-рейку, -40...+80 °С.	85,80 р.
Osnovo	SP-IP/100PS	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 82×79×29 мм, -40...+80 °С.	85,80 р.

50.3. Устройства грозозащиты ЛВС 1000 Мбит/с

Osnovo	SP-IP/1000	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100/1000BASE-T, RJ45-розетки, 90×64×25 мм.	72,60 р.
--------	-------------------	--	----------

Osnovo	SP-IP/1000(ver.2)	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100/1000BASE-T, RJ45-розетки, 104×25×25 мм, -40...+80 °С.	90,20 р.
Osnovo	SP-IP/1000D	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100/1000BASE-T, RJ45-розетки, 120×27×26 мм, возможен монтаж на DIN-рейку, -40...+80 °С.	90,20 р.
Osnovo	SP-IP4/1000	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 4 порта 10/100/1000BASE-T, RJ45-розетки, 156×102×32 мм, -40...+80 °С.	319,00 р.
Osnovo	SP-IP8/1000	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 8 портов 10/100/1000BASE-T, RJ45-розетки, 484(Ш)×200(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	613,80 р.
Osnovo	SP-IP16/1000	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 16 портов 10/100/1000BASE-T, RJ45-розетки, 484(Ш)×200(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	860,20 р.
Osnovo	SP-IP24/1000	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 24 порта 10/100/1000BASE-T, RJ45-розетки, 484(Ш)×200(Г)×45(В) мм, 19" 1U.	1 161,60 р.

50.4. Устройства грозозащиты ЛВС 1000 Мбит/с PoE

APC	PNET1GB	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 104×47×28 мм.	90,20 р.
APC	PNETR6	Модуль грозозащиты линии Ethernet, 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, устанавливается в шасси PRM4/PRM24.	74,80 р.
Osnovo	SP-IP/1000PD	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 120×27×26 мм, возможен монтаж на DIN-рейку, -40...+80 °С.	94,60 р.
Osnovo	SP-IP/1000PW	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, Ø34×175 мм, -40...+80 °С, IP67.	268,40 р.
Osnovo	SP-IP4/1000P	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 4 порта 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 156×102×32 мм, -40...+80 °С.	347,60 р.
Osnovo	SP-IP8/1000PR	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 8 портов 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 487(Ш)×102(Г)×45(В) мм, 19" 1U, -40...+80 °С.	739,20 р.
Osnovo	SP-IP16/1000PR	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 16 портов 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 487(Ш)×102(Г)×45(В) мм, 19" 1U, -40...+80 °С.	1 289,20 р.
Osnovo	SP-IP24/1000PR	Устройство грозозащиты линии Ethernet, 24 порта 10/100/1000BASE-T, поддержка PoE, RJ45-розетки, 487(Ш)×102(Г)×45(В) мм, 19" 1U, -40...+80 °С.	1 740,20 р.

50.5. Дополнительное оборудование для устройств грозозащиты ЛВС

APC	PRM4	Шасси для 4-х модулей грозозащиты «APC», 102×83×44 мм.	70,40 р.
APC	PRMLB	Комплект L-образных уголков для монтажа шасси PRM4.	35,20 р.
APC	PRM24	Шасси для 24-х модулей грозозащиты «APC», 479(Ш)×89(Г)×44(В) мм, 19" 1U.	83,60 р.
Osnovo	SP-Rail/10	Шина заземления на 10 устройств грозозащиты SP-IP/100PD, SP-IP/1000PD, установленных на DIN-рейку, 255×9×1 мм.	7,48 р.
Osnovo	SP-Terminal	Зажим заземления для соединения устройств грозозащиты с «землей», монтаж на DIN-рейку, 50×44×12 мм.	30,80 р.

ДОМОФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

51. ВИДЕОДОМОФОНЫ

51.1. ЖКИ-мониторы видеодомофонов

Slinex	MS-04	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и одной видеокамере, экран 4" 320×240 (4:3), AC 220 В/DC 13,5 В, 170(В)×120(Ш)×23(Г) мм.	143,00 р.
Slinex	SM-04M	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, экран 4" 320×240 (4:3), встроенная видеопамять 250 кадров, AC 220 В/DC 13,5 В, 169(В)×118(Ш)×20(Г) мм.	191,40 р.
Slinex	SQ-04M	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, экран 4,3" 480×272 (16:9), детектор движения, встроенная видеопамять 200 кадров, слот для microSD-карты до 32 Гб, AC 220 В/DC 13,5 В, 175(В)×119(Ш)×21(Г) мм.	191,40 р.
Slinex	SM-07M	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, экран 7" 800×480 (16:9), встроенная видеопамять 100 кадров, слот для microSD-карты до 32 Гб, AC 220 В/DC 13,5 В, 123(В)×193(Ш)×18(Г) мм.	226,60 р.
Slinex	SQ-07MT	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, сенсорный экран 7" 800×480 (16:9), детектор движения, встроенная видеопамять 90 кадров, слот для microSD-карты до 32 Гб, AC 220 В/DC 13,5 В, 127(В)×197(Ш)×19(Г) мм.	385,00 р.
Slinex	SL-07M	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, сенсорный экран 7" 800×480 (16:9), детектор движения, встроенная видеопамять 100 кадров, слот для microSD-карты до 32 Гб, AC 220 В/DC 13,5 В, 165(В)×230(Ш)×22(Г) мм.	343,20 р.
Slinex	SL-07IP	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, экран 7" 800×480 (16:9), слот для microSD-карты до 32 Гб, Wi-Fi, LAN, AC 220 В/DC 13,5 В, 165(В)×230(Ш)×22(Г) мм.	503,80 р.
Slinex	SL-10M	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, экран 10" 1024×600 (16:9), детектор движения, встроенная видеопамять 100 кадров, слот для SD-карты до 32 Гб, AC 220 В/DC 13,5 В, 190(В)×305(Ш)×23(Г) мм.	499,40 р.
Slinex	SL-10IPT	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», AHD/CVBS, подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, сенсорный экран 10" 1024×600 (16:9), квадрат, детектор движения, слот для SD-карты до 128 Гб, Wi-Fi, LAN, AC 220 В/DC 13,5 В, 190(В)×304(Ш)×24(Г) мм.	726,00 р.
Slinex	SL-10IP	ЖКИ-монитор видеодомофона, «HandsFree», подключение четырёх мониторов к двум видеопанелям и двум видеокамерам, экран 10" 1024×600 (16:9), квадрат, детектор движения, слот для SD-карты до 64 Гб, Wi-Fi, LAN, AC 220 В/DC 13,5 В, 190(В)×304(Ш)×23(Г) мм.	807,40 р.

51.2. Вызывные видеопанели

Slinex	ML-16HR	Вызывная видеопанель накладная, 800 ТВЛ, ИК-подсветка, козырёк, уголок, 122(В)×41(Ш)×23(Г) мм, -40...+65 °С.	96,80 р.
Slinex	ML-15HR	Вызывная видеопанель накладная, 800 ТВЛ, ИК-подсветка, подсветка кнопки, козырёк, уголок, 134(В)×50(Ш)×30(Г) мм, -40...+65 °С.	138,60 р.
Slinex	ML-20HR	Вызывная видеопанель накладная, 1000 ТВЛ, HD-CVI/AHD/CVBS, ИК-подсветка, подсветка кнопки, козырёк, уголок, 130(В)×45(Ш)×24(Г) мм, -40...+50 °С.	182,60 р.
Slinex	VR-16	Вызывная видеопанель врезная, 800 ТВЛ, ИК-подсветка, 180(В)×101(Ш)×28(Г) мм, -40...+65 °С.	283,80 р.
Slinex	ML-20IP	Вызывная IP-видеопанель накладная/врезная, 1 Мп, ИК-подсветка, козырёк, уголок, Wi-Fi, DC 12 В, 130(В)×45(Ш)×24(Г) мм, -40...+50 °С.	374,00 р.

52. АУДИОДОМОФОНЫ			
52.1. Аудиотрубки			
Commax	DP-2S	Трубка аудиодомофона, кнопка управления замком, АС 220 В, 210(В)×108(Ш)×61(Г) мм.	48,40 р.
52.2. Вызывные аудиопанели			
JSB	JSB-A05	Вызывная аудиопанель накладная, козырёк, IP52, 123(В)×43(Ш)×22(Г) мм, -35...+50 °С.	39,60 р.
53. ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА «КЛИЕНТ-КАССИР»			
Slinex	AM-20	Переговорная система «клиент-кассир», дуплекс. Линейный выход. Состав: панель кассира с микрофоном, антивандалная панель клиента, блок питания АС 220 В/DC 12 В, соединительные провода.	224,40 р.
Stelberry	S-400	Переговорная система «клиент-кассир», дуплекс. Линейный выход. Состав: панель кассира с микрофоном, антивандалная панель клиента, блок питания АС 220 В/DC 12 В, соединительные провода.	272,80 р.
Stelberry	S-500	Переговорная система «клиент-кассир», дуплекс. Линейный выход, выход на систему оповещения/трансляции. Состав: панель кассира с микрофоном, антивандалная панель клиента, блок питания АС 220 В/DC 12 В, соединительные провода.	314,60 р.
МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
54. КАБЕЛИ И ПРОВОДА			
54.1. Кабели для монтажа систем сигнализации			
	КСПВ-2×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 1 пара, бухта 500 м. Цена за м:	0,09 р.
	КСПВ-2×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 1 пара, бухта 500 м. Цена за м:	0,15 р.
	КСПВ-4×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 2 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,18 р.
	КСПВ-4×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 2 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,24 р.
	КСПВ-6×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 3 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,25 р.
	КСПВ-6×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 3 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,37 р.
	КСПВ-8×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 4 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,32 р.
	КСПВ-8×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 4 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,53 р.
	КСПВ-10×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 5 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,44 р.
	КСПВ-10×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 5 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,59 р.
	КСПВ-12×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 6 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,62 р.
	КСПВ-12×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 6 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,90 р.
	КСПВГ-2×0,12	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, многожильный 0,12 мм ² , медь, 1 пара, бухта 500 м. Цена за м:	0,15 р.
	КСПВГ-4×0,12	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, многожильный 0,12 мм ² , медь, 2 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,24 р.
	КСПВГ-6×0,12	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, многожильный 0,12 мм ² , медь, 3 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,44 р.
	КСПВГ-8×0,12	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, многожильный 0,12 мм ² , медь, 4 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,56 р.
	КСПВГ-10×0,12	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, многожильный 0,12 мм ² , медь, 5 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,67 р.
	КСПВГ-12×0,12	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, многожильный 0,12 мм ² , медь, 6 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,78 р.
	КСВВ-2×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 1 пара, бухта 500 м. Цена за м:	0,10 р.
	КСВВ-2×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 1 пара, бухта 500 м. Цена за м:	0,15 р.
	КСВВ-4×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 2 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,20 р.
	КСВВ-4×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 2 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,29 р.
	КСВВ-6×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 3 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,37 р.
	КСВВ-6×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 3 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,44 р.
	КСВВ-8×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 4 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,46 р.
	КСВВ-8×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 4 пары, бухта 200 м. Цена за м:	0,57 р.
	КСВВ-10×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 5 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,59 р.
	КСВВ-10×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПВХ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 5 пар, бухта 200 м. Цена за м:	0,70 р.
	КСПЭВ-2×0,4	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,4 мм, медь, 1 пара в экране, бухта 500 м. Цена за м:	0,30 р.
	КСПЭВ-2×0,5	Кабель для монтажа систем сигнализации. Изоляция ПЭ, оболочка ПВХ, одножильный Ø0,5 мм, медь, 1 пара в экране, бухта 500 м. Цена за м:	0,40 р.

55. КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПВХ			
	12×12	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 200 м, длина 2 м. Цена за м:	0,53 р.
	15×10	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 140 м, длина 2 м. Цена за м:	0,54 р.
	16×16	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 100 м, длина 2 м. Цена за м:	0,66 р.
	20×10	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 100 м, длина 2 м. Цена за м:	0,62 р.
	20×12,5	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 108 м, длина 2 м. Цена за м:	0,55 р.
	25×16	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 66 м, длина 2 м. Цена за м:	0,88 р.
	25×25	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 50 м, длина 2 м. Цена за м:	1,58 р.
	40×16	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 50 м, длина 2 м. Цена за м:	1,76 р.
	40×25	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 40 м, длина 2 м. Цена за м:	2,16 р.
	40×40	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 30 м, длина 2 м. Цена за м:	3,08 р.
	60×40	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 18 м, длина 2 м. Цена за м:	3,34 р.
	100×40	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 16 м, длина 2 м. Цена за м:	8,10 р.
	100×60	Кабель-канал ПВХ. Упаковка 12 м, длина 2 м. Цена за м:	7,13 р.
56. ТРУБЫ ПВХ			
56.1. Трубы ПВХ жёсткие гладкие			
Ecoplast	Ø16	Труба ПВХ жёсткая гладкая. Длина 3 м, серая. Цена за м:	0,46 р.
Ecoplast	Ø20	Труба ПВХ жёсткая гладкая. Длина 3 м, серая. Цена за м:	0,59 р.
Ecoplast	Ø25	Труба ПВХ жёсткая гладкая. Длина 3 м, серая. Цена за м:	0,88 р.
Ecoplast	Ø32	Труба ПВХ жёсткая гладкая. Длина 3 м, серая. Цена за м:	1,45 р.
Ecoplast	Ø40	Труба ПВХ жёсткая гладкая. Длина 3 м, серая. Цена за м:	1,65 р.
Ecoplast	Ø50	Труба ПВХ жёсткая гладкая. Длина 3 м, серая. Цена за м:	3,08 р.
56.2. Трубы ПВХ гофрированные с зондом			
Ecoplast	Ø16	Труба ПВХ гофрированная с зондом. Бухта 100 м. Цена за м:	0,23 р.
Ecoplast	Ø20	Труба ПВХ гофрированная с зондом. Бухта 100 м. Цена за м:	0,32 р.
Ecoplast	Ø25	Труба ПВХ гофрированная с зондом. Бухта 50 м. Цена за м:	0,56 р.
Ecoplast	Ø32	Труба ПВХ гофрированная с зондом. Бухта 25 м. Цена за м:	0,89 р.
Ecoplast	Ø40	Труба ПВХ гофрированная с зондом. Бухта 20 м. Цена за м:	1,25 р.
Ecoplast	Ø50	Труба ПВХ гофрированная с зондом. Бухта 20 м. Цена за м:	1,54 р.
56.3. Аксессуары для труб ПВХ			
	Соединитель Ø16	Для трубы ПВХ.	0,43 р.
	Соединитель Ø20	Для трубы ПВХ.	0,46 р.
	Соединитель Ø25	Для трубы ПВХ.	0,66 р.
	Соединитель Ø32	Для трубы ПВХ.	0,95 р.
	Соединитель Ø40	Для трубы ПВХ.	1,32 р.
	Соединитель Ø50	Для трубы ПВХ.	1,94 р.
	Держатель Ø16	Для трубы ПВХ.	0,10 р.
	Держатель Ø20	Для трубы ПВХ.	0,14 р.
	Держатель Ø25	Для трубы ПВХ.	0,18 р.
	Держатель Ø32	Для трубы ПВХ.	0,28 р.
	Держатель Ø40	Для трубы ПВХ.	0,55 р.
	Держатель Ø50	Для трубы ПВХ.	1,74 р.
57. КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ			
	КРС-4Б	Коробка разветвительная, 4 контакта, 42×42×21 мм.	0,72 р.
	КРС-8	Коробка разветвительная, 8 контактов, 80×23×18 мм.	1,20 р.
	КРТ-12-2	Коробка разветвительная, 12 пар контактов, тампер, 102×102×25 мм.	7,70 р.
	КРТ-24-2	Коробка разветвительная, 24 пары контактов, тампер, 102×102×25 мм.	7,70 р.
	УК-2П	Коробка разветвительная, 4 пары контактов, Ø62 мм.	1,10 р.
ВУТИЗ	КЭМ-3-10-4	Коробка электромонтажная, IP53, 4 гермоввода, 91×91×44 мм.	1,21 р.
ВУТИЗ	КЭМ-5-10-7	Коробка электромонтажная, IP44, 7 гермовводов, 110×110×48 мм.	1,87 р.
58. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ			
	ВА47-29 С6 1р	Выключатель автоматический однополюсный модульный, Iном.=6 А, характеристика С.	2,86 р.
	ВА47-29 С10 1р	Выключатель автоматический однополюсный модульный, Iном.=10 А, характеристика С.	2,86 р.
	ВА47-29 С16 1р	Выключатель автоматический однополюсный модульный, Iном.=16 А, характеристика С.	2,86 р.
	КМПн-1/2	Бокс модульный для автоматических выключателей, накладной, типоразмер: 1 ряд, 1-2 модуля; 125×44×58 мм.	0,99 р.
59. КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
	3,5×110	Стяжка кабельная с монтажным отверстием, упаковка 100 шт.	6,60 р.
	3×150	Стяжка кабельная с монтажным отверстием, упаковка 100 шт.	8,80 р.
	4,3×220	Стяжка кабельная с монтажным отверстием, упаковка 100 шт.	14,04 р.